

FICHA TECNICA FORMU-ROP

Inhibidor de Acreción para mejorar la tasa de penetración

Aplicaciones

- Fluido de perforación a base de agua en sistemas dispersos, semi dispersos, polimericos y salinos.
- Producto diseñado para mejorar la ROP en los sistemas WBM
- Evita los problemas de embotamiento y mantiene la broca libre de solidos.

Propiedades

El inhibidor de acreción Formu-ROP, posee las siguientes propiedades:

- Aumenta efizcamente la velocidad de penetración (ROP) durante la perforación de todo tipo de lutitas.
- Reduce el torque y arrastre.
- Mejora la calidad del revoque de filtración del fluido de perforación y disminuye los valores de perdida de fluido.
- Contiene agentes quimicos que mejoran la humectabilidad que reducen el riesgo potencial de formación de solidos en la broca y el BHA.
- Es facil de mezclar, puede ser agregado durante el bombeo.
- No induce la formación de espuma ni la aireación del sistema de lodo.
- La concentración recomendada de Formu-ROP en sistemas base agua se encuentra entre 6ppb a 8ppb.
- Consulte la hoja de seguridad y/o etiqueta del producto antes de su uso y use el equipo de protección personal como se recomienda

Descripción

El inhibidor de acreción Formu-ROP esta diseñado mediante la mezcla de un paquete de aditivos que garantiza la broca libre de sólidos. Por otro lado, la composición química del inhibidor de acreción Formu-ROP ayuda a eliminar cualquier acumulación de sólidos de perforación debajo de la broca, permitiendo así que los cortadores de la broca estén en continuo contacto con la formación.

Especificaciones

Presentación / Empaque	Tambores (55 gal) / IBC (275 gal)
Apariencia	Liquido Ambar Claro
Densidad	0.85-0.89
Solubilidad en el agua	Dispersable en agua
pH (solución al 5%)	5.0-8.0



312 4753648



gerencia@formutech.com.co