

FICHA TECNICA FORMU-POLYCLAY

Inhibidor de arcillas a base de Poliaminas

Aplicaciones

- Fluido de perforación a base de agua en sistemas dispersos, semi dispersos, polimericos y salinos.
- Perforación en areas con arcillas medianamente reactivas o muy reactivas.
- Estabilización de formaciones arcillosas durante la perforación.

Propiedades

El inhibidor de arcillas Formu-PolyClay, posee las siguientes propiedades:

- Reduce el potencial de acumulación de material y ayuda a prevenir el embotamiento en la broca y BHA.
- Reduce el riesgo de atascamiento y problemas de filtración.
- Puede añadirse al sistema activo sin efectos adversos sobre la viscosidad y las propiedades de filtración
- Produce biodegradable, lo cual lo posiciona como un producto adecuado desde la parte medioambiental tanto en aplicaciones offshore como onshore.
- Es facil de mezclar, puede ser agregado durante el bombeo.
- La concentración recomendada de Formu-PolyClay en sistemas base agua se encuentra entre 5ppb a 7ppb, sin embargo el valor puede variar segun la reactividad de la lutita presente en el intervalo que se va a perforar.
- Consulte la hoja de seguridad y/o etiqueta del producto antes de su uso y use el equipo de protección personal como se recomienda

Descripción

El inhibidor de arcillas Formu-PolyClay es un inhibidor de arcillas que gracias a su estructura molecular y sus diferentes mecanismos de inhibición, le otorga una capacidad muy superior a los inhibidores de arcilla convencionales para estabilizar pozos profundos y encapsular arcillas reactivas. Adicional a esto es un producto 100% biodegradable lo cual mitiga su impacto ambiental en cuerpos acuiferos.

Especificaciones

Presentación / Empaque	Tambores (55 gal) / IBC (275 gal)
Apariencia	Líquido ligeramente amarillo
Densidad	1.02-1.10
Solubilidad en el agua	100% soluble
pH (solución al 5%)	8.3-9.0



312 4753648



gerencia@formutech.com.co