

Aceite dieléctrico para equipos eléctricos

DESCRIPCIÓN

Los transformadores y equipos eléctricos necesitan un fluido que aisle, refrigere y resista oxidación sin comprometer el dieléctrico. Formu-Diel es un aceite dieléctrico mineral altamente refinado, formulado para aislamiento y transferencia de calor en operación continua.

CARACTERÍSTICAS

- Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico
- Estabilidad térmica y a la oxidación
- Baja tendencia a la formación de lodos
- Refrigeración del núcleo y los bobinados
- Compatible con papeles y barnices de uso eléctrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto visual	
Viscosidad cinemática @ 40 °C	8 ? 12 cSt
Gravedad específica	0,86 ? 0,89
Punto de inflamación	> 140 °C
Rigidez dieléctrica	> 30 kV
Contenido de agua	< 30 ppm

APLICACIONES

- Transformadores de potencia y distribución
- Interruptores y equipos de maniobra
- Reconectores y reguladores
- Cables y equipos de alta tensión

PRESENTACIÓN

- Galón (3,78 litros)
- Garrafa (5 galones)
- Tambor (55 galones)

MODO DE EMPLEO

La referencia se selecciona con el tipo de equipo, la tensión de operación y el mantenimiento del dieléctrico. Consulte la hoja de seguridad y use el equipo de protección personal recomendado.