同じ流入とダイヤで、車列を左右に比較

Webの02で車・カウント・遮断機を同時に再生

60分の試算（片方向）	従来・毎車停止	予告＋徐行案
期間内の平均遅れ	399.2秒/台	47.3秒/台
最大の待ち車列	131台	23台
期間内に退出した車	472台	580台

実績ではなく条件付きの試算。未収録列車、出口交差点、歩行者、減速・再加速の損失を追加検証する。

黄色の開始と、進入を止める時点を分ける

警報開始までの時間	提案側の表示と車の動き
35秒より前	緑：徐行案・通過間隔3秒/台
35秒～20秒前	黄：毎車一時停止・5秒/台
20秒前～警報開始	黄：新たな進入を止め、退出余裕を確保
警報開始～開通	赤：進入禁止・遮断機が下がる
情報欠損・古い情報	灰：カウント停止、通常の一時停止へ戻す

時刻は説明用の仮定。カウントの0は列車の到達を示し、踏切が開く時刻ではない。

緑：接近まで余裕がある想定



徐行（将来構想）

警報開始まで
1分30秒

遮断機は上がった状態
警報灯は消灯

AI生成の将来構想。色に加えて行動を文字で表示。実運用には関係機関との制度・安全面の合意が必要。

黄：一時停止へ切り替える



毎車 一時停止

警報開始まで
0分20秒

最後の20秒は新たに進入せず
退出時間を確保

AI生成の将来構想。色に加えて行動を文字で表示。実運用には関係機関との制度・安全面の合意が必要。

赤：警報中は進入しない



進入禁止

列車通過中
0分00秒

遮断機は下がった状態
現地の警報が優先

AI生成の将来構想。色に加えて行動を文字で表示。実運用には関係機関との制度・安全面の合意が必要。

灰：情報を確認できない



補助情報なし

時間表示停止

現地の信号・警報と
通常の一時停止義務に従う

AI生成の将来構想。色に加えて行動を文字で表示。実運用には関係機関との制度・安全面の合意が必要。