

Práctica 4.1: Manejo de sockets y explotación de concurrencia en Python

Índice

1	Objetivos	1
2	Preparación del entorno de trabajo con VSCode	1
3	Ejercicios	2
	Ejercicio 1. Concurrencia en Python usando <code>threading</code> y <code>multiprocessing</code>	2
	Limitaciones del intérprete de Python y casos de uso	2
	Modo de uso	3
	Efectos del GIL en el tiempo de ejecución	4
	Ejercicio 2. Sincronización entre hilos en Python	5
	Ejercicio 3. Uso práctico de sockets, procesos e hilos para comunicación y procesamiento en entornos cliente-servidor	6

1 Objetivos

El principal objetivo de esta práctica es familiarizarse con el manejo básico de hilos, procesos y sockets en Python sobre Linux. Como parte de la práctica se proporciona un breve tutorial que ilustra las diferencias entre los hilos y los procesos en Python, en cuanto a programación, limitaciones y casos de uso típicos.

En el fichero comprimido con el código y otros recursos de la práctica se proporciona una carpeta con el código fuente asociado a cada ejercicio.

2 Preparación del entorno de trabajo con VSCode

Para el desarrollo de esta práctica es imprescindible utilizar Linux, ya sea de forma nativa (version instalada en equipos del laboratorio) o mediante el proyecto VSCode basado en Docker y DevContainers que se utilizó para las prácticas del primer módulo de la asignatura. Además de los módulos estándar de Python, esta práctica requiere el uso del módulo `pandas`.

Se aconseja crear un entorno virtual de Python en una carpeta “.venv” situada en la raíz de nuestro proyecto VSCode. Este proyecto puede estar en Linux nativo o coincidir con la carpeta del proyecto DevContainers del primer módulo (PARProject). Abriremos dicha carpeta con VSCode, y una vez arrancado el proyecto, procederemos a crear el entorno virtual como sigue:

Tras asegurarnos que el software necesario para creación de entornos virtuales está instalado (sobre el entorno Debian/Docker ejecutar `apt install python3-venv` para instalar dicho software), procederemos a crear el entorno virtual como sigue:

1. Abrir una terminal en VSCode y situarse en la carpeta raíz del proyecto

2. SOLO Si usamos PARProject, se ha de instalar el software necesario para creación de entornos virtuales con los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install python3-venv
```

3. Crear entorno virtual nuevo en `.venv` y activarlo

```
$ python3 -m venv .venv
$ . .venv/bin/activate
```

4. Actualizar pip:

```
$ pip install --upgrade pip
```

5. Instalar dependencias necesarias para esta práctica

```
$ pip install pandas
```

Una vez realizada la instalacion del virtual env se ha de instalar la extension “Python Extension Pack” si no se encuentra ya instalada. Para ello se ha de acceder a la sección de “Extensions” en la barra lateral izquierda de VSCode, y proceder a instalar dicha extension.

Finalmente, para que todo funcione correctamente se han de realizar dos acciones adicionales:

1. Reiniciar VSCode
2. Abrir la paleta de comandos de VSCode y teclear “Python: Select Interpreter”. Seleccionar el intérprete de Python que corresponde al **virtual environment** que se acaba de crear.

3 Ejercicios

Ejercicio 1. Concurrencia en Python usando `threading` y `multiprocessing`

Para explotar concurrencia en los programas, Python ofrece dos módulos básicos: `threading` y `multiprocessing`. Aunque ambos permiten la ejecución simultánea de tareas, se basan en modelos diferentes. El módulo **`threading`** permite ejecutar varios hilos (*threads*) dentro de un mismo proceso –intérprete de Python–, compartiendo memoria. Por contra, **`multiprocessing`** permite la creación de varios procesos (intérpretes) independientes, cada uno con su propia imagen de memoria.

Mediante estos módulos podemos explotar concurrencia para acceder a cierta funcionalidad de gran utilidad como:

- Aprovechar múltiples núcleos de la CPU
- Realizar tareas que se bloquean esperando por entrada-salida sin detener todo el programa
- Modelar sistemas con componentes independientes que se comunican entre sí (como productor-consumidor, cliente-servidor, etc.).

Limitaciones del intérprete de Python y casos de uso

A la hora de explotar concurrencia, además de tener en cuenta las diferencias entre procesos e hilos introducidas en el primer módulo de la asignatura, debemos considerar un aspecto clave de la implementación más extendida de Python, llamada CPython. Esta implementación hace uso de un cerrojo global del intérprete denominado *Global Interpreter Lock* (GIL), que **restringe la ejecución simultánea de múltiples hilos en un único proceso de Python**¹. Es decir, aunque creemos varios hilos en nuestro programa, **solo uno puede ejecutar bytecode de Python a la vez**. Esto significa

¹A partir de Python 3.13 se proporciona soporte para desactivar el GIL mediante variables de entorno . Sin embargo, aún no todos los módulos de Python de terceros soportan esta característica; es decir, no todos soportan la nueva característica *free-threading* . El listado de módulos *free-threading* soportados y la versión específica a partir de la cual se incluye dicho soporte puede encontrarse aquí.

que incluso en máquinas con múltiples núcleos, los hilos de Python **no pueden ejecutar código Python en paralelo** si están haciendo trabajo intensivo de CPU.

El GIL existe por varias razones históricas y técnicas:

- CPython **no tiene un recolector de basura con contadores de referencias seguros en entornos multihilo**. El GIL simplifica la gestión de memoria y evita que haya que usar bloqueos (*locks*) finos alrededor de cada objeto.
- El GIL hace que ciertas operaciones en programas de un solo hilo sean más rápidas y fáciles de mantener.
- Es más sencillo escribir extensiones en C para Python cuando se puede asumir que no hay acceso concurrente.

Debida a la existencia del GIL, los módulos `threading` y `multiprocessing` tienen distintos casos de uso, como recoge la siguiente tabla:

Caso de uso	Módulo Recomendado
El procesamiento de tareas incluye muchas esperas por entrada-salida (p.ej., red, disco, etc.) o sincronización	<code>threading</code>
Las tareas realizan cálculos intensivos en CPU	<code>multiprocessing</code>
Las tareas no son muy intensivas en CPU (tienen esperas) y requieren compartir memoria a la que se accede muy frecuentemente	<code>threading</code>
Se precisa tener aislamiento entre tareas (intérprete de Python propio para cada una)	<code>multiprocessing</code>

Modo de uso

Tanto `threading` como `multiprocessing` ofrecen al programador una API muy similar para la creación, terminación y espera de hilos y procesos, respectivamente. Sendos módulos exportan una clase específica para ello: `Thread` y `Process`. Para crear un hilo o proceso basta crear un objeto de esa clase e invocar el método `start()`. Análogamente el método `join()` permite que otro proceso/hilo se quede esperando a la terminación del proceso/hilo lanzado con `start()`.

Para que el programador indique qué código (función) ejecutará el hilo/proceso a crear existen dos alternativas:

1. Crear una clase extendiendo la clase base correspondiente (`Thread` o `Process`) y definir su método `run()`, donde indicaremos el procesamiento realizado por el hilo.
2. Crear un objeto `Thread` o `Process`, pasando como parámetro en el constructor la función que deseamos que el hilo ejecute, así como sus argumentos.

A continuación se muestra un ejemplo de la primera aproximación, incluyendo la variante con procesos e hilos. En ambos casos, se define una clase `MiTarea` para especificar el procesamiento realizado por el nuevo proceso/hilo.

Procesos

```
from multiprocessing import Process

class MiTarea(Process):
    def __init__(self):
        super().__init__()

    def run(self):
        print("Ejecutando tarea")

if __name__ == '__main__':
    process = MiTarea()
    process.start()
    process.join()
```

Hilos

```

from threading import Thread

class MiTarea(Thread):
    def __init__(self):
        super().__init__()

    def run(self):
        print("Ejecutando tarea")

if __name__ == '__main__':
    thread = MiTarea()
    thread.start()
    thread.join()

```

Para ilustrar el uso de la segunda alternativa, donde se pasa la función del hilo/proceso como argumento, se proporciona un ejemplo adicional a continuación. En este caso el programa crea un hilo y un proceso que ejecutan la misma función:

```

#!/usr/bin/env python
import threading
import multiprocessing
import time

def worker(name):
    print(f"Inicio de {name}")
    time.sleep(2)
    print(f"Fin de {name}")

if __name__ == '__main__':
    # Hilo
    t = threading.Thread(target=worker, args=("Hilo",))
    # Proceso
    p = multiprocessing.Process(target=worker, args=("Proceso",))
    t.start()
    p.start()
    t.join()
    p.join()

```

Efectos del GIL en el tiempo de ejecución

Como se indicó anteriormente el GIL impide la ejecución simultánea de código Python en múltiples hilos del mismo proceso. Para observar este aspecto, se propone la realización del siguiente ejercicio:

1. Ejecuta el siguiente programa (*timing.py*) que temporiza la ejecución de una misma tarea invocada por múltiples hilos y procesos simultáneos:

```

#!/usr/bin/env python
import time
from threading import Thread
from multiprocessing import Process

N = 5

def tarea():
    time.sleep(1)

def program():
    # Con hilos
    inicio = time.time()
    hilos = [Thread(target=tarea) for _ in range(N)]

```

```
[t.start() for t in hilos]
[t.join() for t in hilos]
print("Tiempo con hilos:", time.time() - inicio)

# Con procesos
inicio = time.time()
procesos = [Process(target=tarea) for _ in range(N)]
[p.start() for p in procesos]
[p.join() for p in procesos]
print("Tiempo con procesos:", time.time() - inicio)
```

2. Toma nota de los tiempos mostrados por el programa. ¿Qué alternativa es más rápida?
3. Modifica la función tarea empleando la nueva definición proporcionada a continuación, donde no se hace una espera como antes, sino un cómputo:

```
def tarea():
    suma = 0
    for i in range(10**7):
        suma += i
```

4. Toma nota de los tiempos mostrados por el programa. ¿Qué alternativa es más rápida? ¿Coincide con la respuesta del punto 2? ¿A qué se debe este resultado?

Ejercicio 2. Sincronización entre hilos en Python

A pesar del uso del GIL en la implementación CPython, el acceso atómico a variables y objetos en programas multihilo no está asegurado automáticamente. Para permitir la ejecución segura de métodos y evitar la corrupción de estructuras de datos y variables compartidas durante el acceso concurrente es preciso utilizar mecanismos de sincronización de Python.

El módulo `threading` ofrece implementaciones de semáforos, cerrojos y variables condicionales, representadas mediante las clases `Semaphore`, `Lock` y `Condition`, respectivamente. Una característica distintiva de la API de estos recursos de sincronización es que todos ellos ofrecen las operaciones `acquire()` y `release()`, que tienen diferente propósito en cada uno de los recursos de sincronización, como se resume en la tabla.

Recurso	Operaciones realizadas por <code>acquire()</code> y <code>release()</code> , respectivamente
<code>threading.Semaphore</code>	<code>wait</code> y <code>signal</code> del semáforo
<code>threading.Lock</code>	<code>lock</code> y <code>unlock</code> del cerrojo
<code>threading.Condition</code>	<code>lock</code> y <code>unlock</code> sobre el mutex asociado a la variable condicional.

Para familiarizarse con el uso de primitivas de sincronización en Python se pide que el estudiante realice lo siguiente:

- Con el código de la práctica se proporcionan 3 ejemplos de uso de cerrojos, semáforos y variables condicionales: *lock.py*, *sem.py* y *prodcons.py*. Ejecuta estos ejemplos y analiza la implementación.
 - **Nota:** El constructor por defecto de las variables condicionales (sin argumentos) crea un cerrojo privado para la variable condicional. No obstante, durante la construcción del objeto es posible pasar un cerrojo creado previamente, como en el ejemplo *prodcons.py*, donde esto es necesario al usar múltiples variables condicionales para la implementación.
- Implementa una versión en Python del ejercicio 2A de la práctica 1.2: Inserción alternada de enteros por parte de dos hilos en un vector usando semáforos. En esta implementación se usará una lista de Python, en la que se insertará al final usando el método `append()`.

Ejercicio 3. Uso práctico de sockets, procesos e hilos para comunicación y procesamiento en entornos cliente-servidor

En este ejercicio se pide desarrollar un servidor en Python que implemente un servicio que proporciona la temperatura media mensual en una ciudad. Esta información se ha de inferir de un fichero *temperatures.csv* ya proporcionado, y cuyo contenido se cargará en la memoria del servidor como un `DataFrame` de Pandas. La columna “temp” fichero contiene desglosada la temperatura media de cada día del año 2024 para 4 ciudades: París, Madrid, Berlín, Roma. Los nombres de las ciudades figuran en inglés en la columna “name” del fichero.

El servidor aceptará conexiones y peticiones de los clientes a través de un socket TCP en el puerto 10000. Para hacer una petición, el cliente deberá iniciar una conexión con el servidor, y a continuación enviarle una cadena de caracteres con el formato "<Ciudad>:<NúmMes>". De este modo, la cadena "Madrid:3" indica la petición de la temperatura media en Madrid durante el mes de marzo. Al recibir esta petición, el servidor filtrará las entradas correspondientes del `DataFrame` (fechas del 1-03-2024 al 31-03-2024) y calculará la media de esas entradas, que devolverá al cliente.

En este ejercicio se ha de realizar lo siguiente:

- **(Parte A)** Crear una versión básica del servidor (*basic-server.py*) que solo atienda a un cliente de forma simultánea. Es decir, tras aceptar una nueva conexión, el servidor interactuará con el cliente hasta que cierre la conexión. A continuación el servidor volverá a quedarse en espera de nuevas conexiones.

Para depurar este servidor se puede usar el programa `telnet` como cliente interactivo, a lanzar tras ejecutar el servidor en otra ventana de terminal de la misma máquina o contenedor Docker. Este programa acepta como parámetros el nombre de host o IP del servidor, y el número de puerto:

```
$ telnet localhost 10000
Trying ::1...
telnet: connect to address ::1: Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Madrid:12
6.745161290322581°C
Rome:8
28.203225806451616°C
Berlin:4
11.653333333333334°C
Paris:13
Wrong month
Sevilla:2
Unknown city
END
Connection closed by foreign host.
```

Como se puede observar al teclear una cadena correcta, el servidor ha de respondernos con la temperatura media de ese mes. Para las cadenas incorrectas el servidor devuelve un mensaje de error. Al hacer una petición con la cadena “END” se termina la ejecución.

Posible salida en el servidor:

```
$ python3 basic-server.py
Server listening on 0.0.0.0:10000
Accepted connection from ('127.0.0.1', 53945)
Handling connection from ('127.0.0.1', 53945)
Received: Madrid:12
Received: Rome:8
Received: Berlin:4
Received: Paris:13
Received: Sevilla:2
```

- **(Parte B)** Empleando como base el servidor desarrollado en el punto anterior, crear otra versión del servidor (*multithreaded-server.py*) donde un hilo separado se encargará de interactuar con cada cliente. El hilo se creará tras establecer una nueva conexión (cuando la llamada `accept()` retorne) y terminará tan pronto como el cliente cierre la conexión.

Para verificar que el servidor está funcionando correctamente, se pueden invocar varias instancias simultáneas del programa `telnet` con los mismos argumentos pero desde distintos terminales. Esto permitirá emitir peticiones desde distintos clientes, con puertos diferentes asignados automáticamente por el sistema operativo.

- **(Parte C)** Desarrollar otra variante del servidor (*multiprocess-server.py*) donde se creen procesos auxiliares por cliente –en lugar de hilos– para el procesamiento de las peticiones.
- **(Parte D)** Desarrollar un programa Python –llamado *request-generator.py*– que permita hacer peticiones continuas automáticamente al servidor utilizando múltiples hilos concurrentes durante un tiempo T especificado por el usuario. En particular, el programa creará N hilos que actuarán como clientes, realizando cada uno de ellos peticiones secuenciales y aleatorias, introduciendo un retardo de M milisegundos entre ellas. Al finalizar la ejecución, se reportará la tasa de peticiones por segundo observadas durante la misma.

Al lanzar el programa desde línea de comandos se pasarán los siguientes argumentos

```
request-generator.py <host_servidor:puerto> <T> <N> <M>
```

Para el cálculo de la tasa de peticiones por segundo al final de la ejecución, se compartirá una variable entera entre los hilos para llevar la cuenta del número de peticiones realizadas. Este contador se actualizará de forma segura cada vez que algún cliente reciba la respuesta del servidor (valor de temperatura media).

Utilizar el generador de peticiones para determinar qué implementación del servidor (Parte B o C) resulta más eficiente.

Nota: Para esta parte del ejercicio se proporciona un esqueleto del programa en *request-generator.py*

Ejemplo de ejecución (usando otra terminal distinta a la empleada para lanzar el servidor)

```
$ python3 ./request-generator.py localhost:10000 20 10 10

Peticiones totales: 15770
Duración: 20.01 segundos
Tasa de peticiones: 788.15 peticiones/segundo
```