本轮论文结果与图表修订说明

本轮按“总体结果总结—总体对比图—逐组分析—递进表—三幅局部图—控制实验”的顺序改写。原稿 89 个公式对象逐一保持一致，没有预估实验成绩。提供 Word 正文、PDF 预览、可编辑 PPT、待填表格和 40 篇文献核验文件。

1. 正文现在怎样阅读

位置	回答的问题	对应材料
IV.B 开头和表 1	全量 Test 上的总体与类别差别是什么	公开 BRIGHT 表 5；MPF/Ours 统一评测待填
图 5(a)–(c)及随后的三段分析	哪些灾种、位置和等级存在不同错误	18 个真实裁窗，每组 6 个，最后一列为 MPF
IV.C 表 2	既有四个阶段报告发生什么变化	base/region/roi/memory 旧汇总，来源待绑定
图 6 能登	成片 Destroyed 为何被判成 Intact	DamageFormer 与 MPF 的同一蓝框放大
图 7 土耳其	单栋 Damaged 屋顶为何出现多种预测等级	同一屋顶的全图/放大两排
图 8 缅甸	稀疏目标恢复是否同时带来背景误报	RGB/SAR/GT 和两模型的 96×96 窗口
IV.D 表 3–5	三项设计是否有独立增量，近邻是否真正有用	控制实验空表与结果句位置
IV.E 表 6、补充表 S1–S4	支持依赖、事件、稳定性、成本、原始计数	待填表与图 9–10 实测可视化模板

2. 已有图片可以用，但标签必须正确

图 5–8 最后一列的既有输出属于 MPF，即原 A1 像素前端，不是完整检索模型。来源记录的模型类为 DamageFormer_S8_MICB_DSMIL，权重为 best_val_miou.pth，SHA256 为 cf834b5929c96f84642b8b856c985dc818eecac66a1f01ca3803e1b1dc200add。旧“Ours (A1)”现在统一写 MPF。

三幅局部图可以接在递进表后解释错误形态。它们目前没有 Region/ROI/Memory 各阶段预测，不能分别当作三个模块的证明。蓝框仅定位裁窗，不是模型学习出的注意力。图 5 第一组原来重复写“火山与山火”，本轮更正为“地震与冲突”。

对能登图可写“毁坏误判为完好的局部混淆减少”；土耳其图可写“受损屋顶主体的等级预测更接近 GT，但红绿残留仍在”；缅甸图可写“部分受损目标恢复更完整，同时出现绿色背景假阳性”。不要写成“Memory 已普遍解决实例不一致”。

图 9、图 10 是清楚标注的待补模板；响应和支持面板留白，不是已完成的机制可视化。原始科学图片没有合成或涂改；close-up 的 26 个图片对象逐个 SHA 校验一致，整体图的 162 个源对象也保留了来源清单。

3. 旧数字如何处理

记录	本轮处理	还需要什么
base / region / roi 大多数旧数值	表 2 保留并注明用户阶段报告	各行权重、配置与全量 Test 结果
memory 四类 mIoU 旧报 69.62	正式单元格留空；旧值在表注和核对表中保留	原始 4×4 矩阵；打印分项均值 69.64，不能擅自替换
base OA96.12 与公开 DamageFormer OA96.13	保留不同来源，不强行统一	是否同一运行和评价版本
BRIGHT 原表 SiamCRNN mIoU65.73	按原文 65.73 保留并注明原表内部差异	原作者原始计数，不能把 65.75 称为重新测得
图中原局部分数	移除未复核数字，保留真实图像	精确窗口的 GT 与原标签预测 PNG
完整方法、控制实验缺分数	空白	实际结果；本轮没有预测大致数值

region−base 的受损/毁坏 IoU 差为+1.14/+1.74 pp；roi−region 为+1.21/+0.39 pp；memory−roi 为+1.63/+2.87 pp。这些只是旧报告分项的算术差，不是单模块独立贡献；memory 背景、OA 下降，不能说全部指标单调提高。

4. 最优先补哪三组实验

1. 表 3(a)：B→Q 开关×结构 Adapter 开关的 2×2。四组统一采用区域特征直接 Q 回投与 F 联合分类，不设 Reader 或支持槽，匹配其余条件。验证“区域成员”和“区域内容”是否分别有效及有无交互。

2. 表 4：像素头适配→像素–区域融合→参数化支持→真实余弦支持→监督检索。匹配训练预算、区域前端和库，区分当前上下文、读取器容量和历史案例。

3. 表 5：固定同一 Reader、联合头、Q 和库，只替换邻居 ID。比较余弦、跨事件监督、随机合格支持，分别报告检索相关性和最终分类。可用混合排序训练 Reader，或做完整交叉替换。

随后补表 3(b)固定 Q 的条件/容量对照，表 6 支持标签与元数据的独立消融，以及逐事件、至少 3 种子、延迟/显存。表 6 已把去事件 ID、去灾种、去几何拆成独立行，避免三个操作只填一个成绩。

5. 请提供的数据清单

优先级	文件或字段	用途
第一批	各阶段及 MPF/Ours 完整评估 JSON、4×4 混淆矩阵、定位矩阵	填表 1/2，复核 mIoU 与 F1；不能由 IoU 反推混淆矩阵
第一批	manifest/arguments、权重路径与 SHA256、split 名单、ignore/类序/解码版本	绑定模型身份和公平比较
第一批	18 例与 3 个局部窗的原标签 PNG、GT、图像 ID 和 xywh	复算局部 TP/FP/FN、救回与误改
第二批	同窗口各阶段实际输出	把局部图与递进变化关联
第二批	支持成员、Train 软标签、事件、Top-K ID、分数与排除记录	填图 10 和检索指标，证明使用真实合格案例
第三批	种子、预算、Val 选型、Test 访问、运行资源记录	稳定性与成本、避免重复 Test 选型

先提供已存在的小 JSON 和清单即可，不需要先上传大权重或重训。数组标签在服务器可统计后回传计数。表 5 救回/误改相对同次前向 MPF；三幅局部图表 S4 相对 DamageFormer，分别注明参照。

6. 40 篇文献怎样核验

正文 40 篇全部被引用，题名唯一，没有新闻稿，没有将同一论文预印本和会议版重复计数。8 篇取得全文或作者 PDF/既有出版社文本提取，32 篇主要核对作者/机构书目和学术引用记录；不能称 40 篇全部阅读全文。

references_40_audit.xlsx 逐条列出作者、年、刊会、已核卷页/DOI、论文入口、代码入口、核验等级、来源和未确认字段。references_40.bib 可导入文献软件，references_40.json 保留来源路径和 SHA。出版社/Crossref 等部分接口本轮受限，未确认卷页/DOI 不补造。Attention 采用核实的 arXiv 学术论文版本；SPAM 的 BMVC 归属以作者书目核对，不伪称读取会议全文。SRAC 会议目录和新闻不计入这 40 篇；若取得正式全文，后续可补入相近工作，但须相应调整总数和引用编号。

7. 文件使用

paper_results_ref40_revision.docx：直接继续编辑的论文；PDF 用于先看排版。

results_and_pending_tables.xlsx：正文表格同版数据与空表，空白不等于 0。

figures_editable.pptx 及 figures/：12 页图件、单图 PNG/PDF。对应说明见 figure_manifest.md。

result_section_and_captions.md：可复制的结果部分及图表说明文本。

references_40_audit.xlsx / .bib / .json：文献核验与导入。

validation.json / evidence_notes/：公式、图片和数值来源检查。

本轮是依据现有资料完成的可继续填数修订稿。真实新实验完成后，应删去不再需要的“待核/待填”编辑提示，再形成投稿版本。