结果讨论、缺失实验与假设数值的使用说明

一、这轮主稿采用什么结果

作者已明确确认：最新版图片中的 Ours 以及 69.62%的评估属于完整检索模型的新预测、新评估。主稿据此讨论完整方法，不再沿用此前“仅是 MPF 改名”的判断。该确认没有补充模块关闭实验，故完整方法有效性与各组件独立贡献仍须区分。

记录	目前可说什么	仍需核对什么
Ours 报告四类 mIoU 69.62%	保留作者报告；相对文献 DamageFormer 原报差+2.53 pp	打印四类 IoU 均值为 69.64%，需原始矩阵统一
Ours 受损 43.84%、毁坏 61.59%	对公开 DamageFormer 分项差+3.98/+5.00 pp	原始 TP/FP/FN 说明具体纠错来源
MPF 四类 68.54%	作者此前确认同一权重完整 Test，可作内部参照	保留原评估版本、权重与配置
Ours 对 MPF 的分项差	受损+1.63、毁坏+2.87、完好 0、背景 −0.10 pp，OA−0.19 pp	不能把所有指标都写成提高
事件均值 54.04%、+1.78 pp	最新摘要中的作者记录	14 事件结果、类别范围、缺类规则及比较基线
新表 3–6	设计和评价规则可写清	真实运行缺失，保留待测

前景三类均值可由报告分项计算：MPF 约 59.0567%，Ours 约 60.5567%，差 1.5000 pp。该派生值不等于重新推理，不解决 69.62/69.64 的冲突；最终均值应从同一混淆矩阵计算。

二、图片讨论已经怎样改

所有 11 个原始图片文件和图形对象保持不变，其中 1 个只是四类颜色图例。没有改预测颜色、框选位置、图内标题、图片尺寸或裁窗，也没有生成新热图。

图 5(a)实际是地震与冲突，图外分图标题已更正；总体图实际 9 列，图注已逐列写全。能登图主要显示 Destroyed→Intact 混淆减少，土耳其图显示 Damaged 屋顶内部等级混杂减少，两者仍有错误残留。最新缅甸图只有 RGB、GT、DamageFormer、Ours 四列，已去掉图注中的 SAR；该图同时存在受损目标恢复和背景绿色假阳性，因此不能只讲召回改善。

新的结果讨论区分四件事：类别等权 mIoU 与像素加权 OA 的取舍；区域连续与分类正确的区别；历史训练案例不是当前建筑的新观测；标准跨事件检索与未见事件泛化的区别。图片可以解释局部行为，不能代替新模块关闭版本的同窗口预测或全量计数。

三、未补全实验具体需要什么

主稿位置	需要实际运行/保存	可以证明什么	不能靠什么替代
表 3(a) 2×2	B→Q 关/开×Adapter 关/开，匹配前端、预算和直接区域读出	两项主效应与交互	旧 base/region/roi/memory 名称不能直接映射
表 3(b) 固定 Q	普通内容、完整条件、去 B、去 b(Q)、去 H(Q)共 5 组	结构条件相对活跃容量的作用	不能按条件通道数猜每项贡献
表 4 信息来源	像素头、区域、参数槽、余弦支持、监督支持	当前上下文、Reader、真实案例的增量	独立训练差值不等于纯排序作用
表 5 固定 Reader	同一权重替换邻居 ID，保存查询/支持 ID 与有效掩膜	邻居相关性是否影响最终分类	好看的近邻或注意力不等于分类增益

主稿位置	需要实际运行/保存	可以证明什么	不能靠什么替代
表 6 内容干预	去标签/去元数据重训；随机、置换、关闭分开做	训练增量与固定模型依赖	一次分布外扰动不能单独证明因果贡献
事件与稳定性	14 事件计数，至少 3 预定种子	是否存在场景退化及差值稳定性	不能从全局矩阵推出事件宏平均和标准差

建议先保留/提供小 JSON：完整 Ours 的 4×4 矩阵与 result、14 事件矩阵或指标表、各变体配置与种子、同窗原标签 PNG 和 GT、真实 Top-K ID/分数/标签组成。图片或少量 IoU 不能唯一反推出混淆矩阵、F1 和误改计数。

四、数字演示：以下全部是手工构造，非实测、非性能预测

本节只回答"如果补齐实验出现这些数字，该怎么分析"。数字不来自训练、文献或统计模型，没有预测概率与可信区间，不是对当前新实验会得多少分的估计，不得回填论文表 3–6。它们只用相对差值，不为 Ours 编造新的绝对 mIoU、TP/FP 或显著性。

例 1：正交互的假设情景（非实测）

演示配置	假设前景 mIoU 相对共同基准差，pp（非实测）
示例 A00：相容关、Adapter 关	0.00
示例 A10：相容开、Adapter 关	+0.10
示例 A01：相容关、Adapter 开	+0.20
示例 A11：二者开	+0.45

只在这个假设情景中，Adapter 关闭时相容项效应为+0.10 pp，开启时为+0.25 pp；交互为 0.45−0.10−0.20＋0=+0.15 pp。可写"该情景的数值呈正交互"；没有重复种子和区间，仍不能写"显著协同"。这不是对本文实际交互大小的预测。

例 2：单项为正、联用却失败的假设情景（非实测）

演示配置	假设前景 mIoU 相对共同基准差，pp（非实测）
示例 B00：二者关	0.00
示例 B10：仅相容	+0.10
示例 B01：仅 Adapter	+0.20
示例 B11：二者开	−0.05

这个反例的交互为−0.05−0.10−0.20＋0=−0.35 pp。即使单项提高，联用仍可能互相干扰；不能按模块个数累加预期收益。实际若出现类似趋势，应检查 Q 改变后条件量和池化分布是否变化，而不是预先把联用分数写得最高。

例 3：检索相关性与分类的三种假设情景（非实测）

演示情景	假设类宏 P@8 变化，pp（非实测）	假设固定 Reader 前景 mIoU 变化，pp（非实测）	只能作出的解释
示例 C1	+10	0.00	邻居更相关，但没有转化为像素收益
示例 C2	+10	+0.20	同时观察到相关性与分类变化，仍检查有效支持和随机对照
示例 C3	0	+0.20	不能把分类变化归于 P@8 增加，可能有其它内容或适应因素

这些数值刻意是演示数据，不与 69.62%、54.04%等作者报告拼接，也不形成任何正式排名。实际表格填入真实值后，应按同样的比较逻辑重写结论，包括负结果和无变化结果。

五、投稿前的数值一致性检查

1. 从同一原始混淆矩阵一次生成四类 IoU、四类 mIoU 与前景 mIoU，核对 69.62/69.64；不要手改一个值凑齐。

2. 事件均值说明是四类还是前景平均，统一缺类处理，确认+1.78 的比较基线；不要将 54.04 与全局 69.62 直接相减解释模型退化。

3. 图中 Ours 已按作者确认视为完整新模型；保存实际权重与裁窗记录，图片无需因文字讨论再重做。

4. 未运行消融、标准差、P 值、FP/FN 与成本不填猜测；演示文件与实测数据分开保存。