


Para saber mais: construindo formulários reativos

PRÓXIMA ATIVIDADE



No angular, existe mais de uma forma de criar formulários reativos. Você pode criar um novo formulário, atribuindo a ele uma nova instância da classe **FormGroup** e, para cada input, uma instância da classe **FormControl**. Assim:

```
ngOnInit(): void {  
  this.formulario = new FormGroup({  
    conteudo: new FormControl(''),  
    autoria: new FormControl(''),  
    modelo: new FormControl('')  
  })  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

No lugar de instanciar um **FormGroup** e um **FormControl** para cada campo do formulário, você pode utilizar o construtor de formulários do angular, o **FormBuilder** e utilizar uma sintaxe simplificada, como visto na aula. Por “debaixo dos panos”, o FormBuilder vai atribuir os controles aos campos, sem precisarmos nos preocupar com isso.

```
ngOnInit(): void {  
  this.formulario = this.formBuilder.group({  
    conteudo: [''],  
    autoria: [''],  
    modelo: ['']  
  })  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

É importante ressaltar que as duas formas estão corretas e podem ser utilizadas de acordo com a preferência da pessoa desenvolvedora. E aí, qual você prefere?