الذهبي للمحاسبة — خطوات رفع وتشغيل النظام على VPS

الهدف

هذا الدليل يشرح تشغيل نظام **الذهبي للمحاسبة** على خادم VPS حقيقي بنظام Ubuntu 22.04 أو Ubuntu 24.04، وإعداد قاعدة البيانات والخدمة والنسخ الاحتياطي وربطه بدومين مع HTTPS.

استبدل كل قيمة بين `<...>` بالمعلومات الخاصة بك.

---

1. المعلومات المطلوبة

```
IP الخادم: <SERVER_IP>
الدومين: <your-domain.com>
مستخدم الخادم: deploy
اسم قاعدة البيانات: aldhahabi
مستخدم قاعدة البيانات: aldhahabi_user
كلمة مرور قاعدة البيانات: <STRONG_DATABASE_PASSWORD>
```

المواصفات الموصى بها لشركة صغيرة:

- Ubuntu 24.04 LTS.
- 4 vCPU.
- 8 GB RAM ذاكرة.
- 100 GB NVMe تخزين.
- IP ثابت.
- نسخ احتياطي خارجي يومي.

---

2. الدخول إلى الخادم

من Linux/Mac في Terminal أو Windows في PowerShell:

```
ssh root@<SERVER_IP>
```

مثال:

```
ssh root@123.123.123.123
```

---

3. تحديث الخادم وتثبيت البرامج

```
apt update && apt upgrade -y

apt install -y \
  nginx \
  unzip \
  curl \
  git \
  ufw \
  mysql-server \
  certbot \
  python3-certbot-nginx
```

افتح المنافذ الضرورية:

```
ufw allow OpenSSH
ufw allow 'Nginx Full'
ufw enable
ufw status
```

يجب السماح بالمنافذ 22 و80 و443 فقط. لا تفتح منفذ 3306 رقم MySQL للعامة.

---

4. إنشاء مستخدم تشغيل خاص

```
adduser deploy
usermod -aG sudo deploy
mkdir -p /var/www
chown -R deploy:deploy /var/www
```

لا تشغّل النظام بشكل دائم بحساب root.

---

5. تثبيت Node.js 22 وpnpm

```
su - deploy

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

node -v
npm -v

sudo npm install -g pnpm@10.4.1
pnpm -v
```

---

6. إنشاء قاعدة بيانات MySQL

ارجع إلى جلسة root:

```
exit
```

افتح MySQL:

```
mysql
```

نفّذ التالي مع تغيير كلمة المرور:

```
CREATE DATABASE aldhahabi
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'aldhahabi_user'@'localhost'
IDENTIFIED BY '<STRONG_DATABASE_PASSWORD>';

GRANT ALL PRIVILEGES ON aldhahabi.*
TO 'aldhahabi_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

رابط قاعدة البيانات:

```
mysql://aldhahabi_user:<STRONG_DATABASE_PASSWORD>@127.0.0.1:3306/aldhahab
```

احفظ اسم القاعدة والمستخدم وكلمة المرور في مكان آمن.

---

7. رفع ملف البرنامج

يجب أن يكون ملف المصدر عندك باسم:

```
Aldhahabi-Accounting-source-2026-10-15.zip
```

من جهازك نفّذ:

```
scp Aldhahabi-Accounting-source-2026-10-15.zip deploy@<SERVER_IP>:/home/d
```

ادخل بالمستخدم الجديد:

```
ssh deploy@<SERVER_IP>
```

أنشئ مجلد الموقع وفك الضغط:

```
sudo mkdir -p /var/www/aldhahabi
sudo chown -R deploy:deploy /var/www/aldhahabi

unzip /home/deploy/Aldhahabi-Accounting-source-2026-10-15.zip \
  -d /var/www/aldhahabi

cd /var/www/aldhahabi
ls -la
```

يجب أن ترى مجلدات وملفات مثل:

```
package.json
client
server
drizzle
shared
```

إذا فك الضغط داخل مجلد إضافي باسم `professional-inventory-ar`، انقل محتوياته إلى `/var/www/aldhahabi` قبل المتابعة.

---

8. إنشاء ملف البيئة السري

```
sudo mkdir -p /etc/aldhahabi
sudo nano /etc/aldhahabi/production.env
```

ضع داخله:

```
NODE_ENV=production
PORT=3000

DATABASE_URL=mysql://aldhahabi_user:<STRONG_DATABASE_PASSWORD>@127.0.0.1:3306

JWT_SECRET=<LONG_RANDOM_SECRET>

OWNER_NAME=<OWNER_NAME>
OWNER_OPEN_ID=<OWNER_OPEN_ID>

VITE_APP_ID=<VITE_APP_ID>
OAUTH_SERVER_URL=https://api.manus.im
VITE_OAUTH_PORTAL_URL=<VITE_OAUTH_PORTAL_URL>

BUILT_IN_FORGE_API_URL=<BUILT_IN_FORGE_API_URL>
BUILT_IN_FORGE_API_KEY=<BUILT_IN_FORGE_API_KEY>
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=<VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL>
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=<VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY>
```

ولإنشاء قيمة عشوائية لـ JWT:

```
openssl rand -base64 48
```

ضع الناتج مكان `<LONG_RANDOM_SECRET>`.

احفظ الملف في nano:

```
Ctrl + O
Enter
Ctrl + X
```

ثم:

```
sudo chown root:deploy /etc/aldhahabi/production.env
sudo chmod 640 /etc/aldhahabi/production.env
```

لا تضع هذا الملف داخل ZIP أو Git ولا ترسله لأي شخص.

---

9. تثبيت المكتبات وتجهيز المشروع

```
cd /var/www/aldhahabi
pnpm install --frozen-lockfile

set -a
source /etc/aldhahabi/production.env
set +a

pnpm db:push
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

إذا نجحت الأوامر، تكون قاعدة البيانات وبناء الإنتاج جاهزين.

---

10. تجربة النظام قبل الخدمة الدائمة

```
set -a
source /etc/aldhahabi/production.env
set +a

NODE_ENV=production node dist/index.js
```

من جلسة SSH ثانية:

```
curl http://127.0.0.1:3000
```

إذا ظهر رد من الموقع، أوقف التشغيل اليدوي:

```
Ctrl + C
```

---

11. إنشاء خدمة دائمة Systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/aldhahabi.service
```

الصق:

```
[Unit]
Description=Aldhahabi Accounting ERP
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=deploy
Group=deploy
WorkingDirectory=/var/www/aldhahabi
EnvironmentFile=/etc/aldhahabi/production.env
ExecStart=/usr/bin/node /var/www/aldhahabi/dist/index.js
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

احفظ ثم نفّذ:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable aldhahabi
sudo systemctl start aldhahabi
sudo systemctl status aldhahabi
```

يجب أن تظهر الحالة:

```
active (running)
```

عرض السجل:

```
sudo journalctl -u aldhahabi -f
```

للخروج من السجل اضغط `Ctrl + C`.

---

12. إعداد DNS للدومين

إذا كان الدومين:

```
accounting.example.com
```

أضف من لوحة الدومين:

النوع	الاسم	القيمة
A	accounting	IP الخادم

إذا كان الموقع على الدومين الرئيسي:

النوع	الاسم	القيمة
A	@	IP الخادم
A	www	IP الخادم

تحقق بعد الانتشار:

```
ping accounting.example.com
```

---

13. إعداد Nginx

استبدل الدومين بالدومين الحقيقي:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/aldhahabi
```

الصق:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name accounting.example.com;

    client_max_body_size 50M;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";

        proxy_read_timeout 300;
        proxy_send_timeout 300;
    }
}
```

فعّل الإعداد:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/aldhahabi \
  /etc/nginx/sites-enabled/aldhahabi

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

جرّب:

```
http://accounting.example.com
```

---

14. تفعيل HTTPS

بعد عمل الدومين على HTTP:

```
sudo certbot --nginx -d accounting.example.com
```

إذا عندك www:

```
sudo certbot --nginx \
  -d accounting.example.com \
  -d www.accounting.example.com
```

اختبر التجديد:

```
sudo certbot renew --dry-run
```

الرابط النهائي:

```
https://accounting.example.com
```

---

15. إعداد النسخ الاحتياطي اليومي

أنشئ مجلد النسخ:

```
sudo mkdir -p /var/backups/aldhahabi
sudo chown -R deploy:deploy /var/backups/aldhahabi
```

أنشئ السكربت:

```
sudo nano /usr/local/bin/aldhahabi-backup.sh
```

ضع:

```
#!/bin/bash

set -e

BACKUP_DIR="/var/backups/aldhahabi"
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
FILE="$BACKUP_DIR/aldhahabi-$DATE.sql.gz"

mysqldump \
  --single-transaction \
  --routines \
  --triggers \
  -u aldhahabi_user \
  -p'<STRONG_DATABASE_PASSWORD>' \
  aldhahabi | gzip > "$FILE"

find "$BACKUP_DIR" \
  -type f \
  -name "*.sql.gz" \
  -mtime +30 \
  -delete
```

استبدل كلمة المرور ثم:

```
sudo chmod 700 /usr/local/bin/aldhahabi-backup.sh
sudo /usr/local/bin/aldhahabi-backup.sh
ls -lh /var/backups/aldhahabi
```

جدولة النسخ يومياً الساعة 2 صباحاً:

```
sudo crontab -e
```

أضف:

```
0 2 * * * /usr/local/bin/aldhahabi-backup.sh >> /var/log/aldhahabi-backup.log
```

راجع السجل:

```
sudo tail -50 /var/log/aldhahabi-backup.log
```

احتفظ بنسخة خارج الـVPS أيضاً، مثل Google Drive أو S3 أو جهاز آخر.

---

16. استعادة نسخة قاعدة البيانات

```
gunzip < aldhahabi-2026-10-15.sql.gz | mysql \
  -u aldhahabi_user \
  -p \
  aldhahabi

sudo systemctl restart aldhahabi
```

خذ نسخة أمان جديدة قبل أي استعادة.

---

17. تسجيل الدخول OAuth

في إعدادات مزود تسجيل الدخول أضف رابط callback:

```
https://accounting.example.com/api/oauth/callback
```

وأضف الدومين المسموح:

```
https://accounting.example.com
```

إذا كان لديك www غالباً يسبب عدم إضافة الرابط أيضاً. أضفه أيضاً:

```
OAuth 403
Invalid redirect URI
```

أعد البناء بعد تغيير متغيرات `VITE_*`:

```
cd /var/www/aldhahabi
set -a
source /etc/aldhahabi/production.env
set +a
pnpm build
sudo systemctl restart aldhahabi
```

---

18. نقل بيانات النسخة الحالية

لنسخة شركة جديدة وفارغة:

```
pnpm db:push
```

لا تستورد قاعدة بيانات شركة أخرى.

لنقل بيانات شركة موجودة:

1. خذ نسخة احتياطية من النظام القديم.
2. أنشئ قاعدة جديدة على الـ VPS.
3. استورد ملف النسخة.
4. راجع المستخدمين والصلاحيات.
5. راجع الأصناف والفواتير والصناديق والصور.
6. اختبر التقارير وأسعار الصرف.

---

19. تحديث النظام مستقبلاً

```
sudo /usr/local/bin/aldhahabi-backup.sh
sudo systemctl stop aldhahabi

sudo cp -a /var/www/aldhahabi \
  /var/www/aldhahabi-backup-$(date +%F)
```

بعد رفع المصدر الجديد:

```
cd /var/www/aldhahabi
pnpm install --frozen-lockfile

set -a
source /etc/aldhahabi/production.env
set +a

pnpm db:push
pnpm check
pnpm test
pnpm build

sudo systemctl restart aldhahabi
sudo journalctl -u aldhahabi -f
```

20. أوامر الإدارة السريعة

```
sudo systemctl restart aldhahabi
sudo systemctl stop aldhahabi
sudo systemctl start aldhahabi
sudo systemctl status aldhahabi
sudo journalctl -u aldhahabi -n 100 --no-pager
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status mysql
sudo tail -100 /var/log/nginx/error.log
sudo ss -tulpn | grep -E '3000|80|443'
```

---

21. الاختبار النهائي

اختبر بعد التشغيل:

```
1. تسجيل الدخول
2. إنشاء مستخدم ودور
3. التأكد من الصلاحيات
4. إنشاء صندوق
5. إدخال سعر الصرف 1570
6. تسجيل مبلغ مقبوض
7. تسجيل مصروف
8. التأكد من ظهور المتبقي
9. فتح حركات المحاسبة
10. البحث برقم السند أو البيان
11. تصدير Excel وPDF
12. إضافة صنف
13. إدخال وإخراج مخزون
14. رفع صورة صنف
15. التراجع عن حركة مع ملاحظة
16. استيراد Excel
17. إنشاء نسخة احتياطية
18. فتح الموقع من الموبايل
```

قواعد الأمان الأساسية

```
1. لا تفتح MySQL للعامة.
2. لا تضع كلمات المرور داخل ZIP أو Git.
3. لا تحفظ النسخ الاحتياطية على نفس الخادم فقط.
4. فعّل HTTPS دائماً.
5. فعّل MFA للمديرين.
6. خذ نسخة احتياطية قبل التحديث أو الاستعادة.
7. استخدم قاعدة بيانات مستقلة لكل شركة.
```

البنية النهائية:

```
المستخدم
   |
   | HTTPS
   v
الدومين
   |
   v
Nginx
   |
   v
Node.js / الذهبي للمحاسبة
   |
   v
MySQL
   |
   v
نسخ احتياطية يومية
```