

Ottimizzazione matematica di quattro ascensori

Palazzo di uffici: 15 piani sopra il piano terra

Modello a eventi discreti, previsione per singolo ufficio, raggruppamento predittivo e confronto Monte Carlo

Oggetto	Regole di assegnazione delle chiamate per quattro cabine, livelli 0–15
Orari noti	Attività degli uffici 08:00–19:00; pause di 60 minuti con inizio variabile
Risultati	1 849 richieste/giorno simulate in media; 8 repliche riproducibili
Metodo	Eventi discreti, apprendimento da storico per 30 uffici, allocazione proattiva e fit dei flussi
Data	8 ottobre 2026

Controllo reattivo (benchmark)

95,71 s

Attesa media simulata

95° percentile: 517,77 s

Controllo ottimizzato

11,22 s

Attesa media simulata

95° percentile: 26,03 s

Avvertenza metodologica. Le ore e la geometria dei piani sono vincoli del caso; popolazione, portata, tempi di movimentazione e profili statistici sono *assunzioni esplicite*, non rilievi effettuati nell'edificio. Il confronto quantifica soltanto il comportamento dei due algoritmi implementati, a parità di richieste sintetiche. **Non** stima il risparmio reale garantito né sostituisce progetto, verifiche di sicurezza o collaudo.

Indice

1	Definizione del problema e dati	3
1.1	Cosa è noto e cosa viene ipotizzato	3
2	Variabili e domanda dinamica	3
3	Best fit dei flussi: procedura riutilizzabile	4
4	Fisica della cabina e saturazione	5
5	Indicatori di dimensionamento	5
6	Problema di instradamento delle quattro cabine	6
6.1	La variabile addizionale: domanda futura prevista	6
7	Algoritmo eseguibile e confronto corretto	7
7.1	Sequenza operativa per ogni nuova chiamata	7
7.2	Politiche comparate	7
7.3	Replica e metrica statistica	7
8	Risultati numerici della simulazione	8
9	Distribuzioni, stabilità e coda lunga	9
10	Sensibilità alla portata e punto di saturazione	10
10.1	Tre perturbazioni da testare prima di qualsiasi deployment	10
11	Estensione: numero variabile di uffici e abitudini locali	11
11.1	Apprendimento delle abitudini senza tracciare i dipendenti	11
12	Best fit di apprendimento: programma vs comportamento	12
12.1	Domanda anticipata verso pranzo e rientro	12
13	Raggruppamento automatico delle cabine per ufficio	13
14	Test end-to-end: politica adattiva	14
15	Personalizzazione dei parametri e messa in opera	14
16	Riferimenti e confini della metodologia	15

1 Definizione del problema e dati

1.1 Cosa è noto e cosa viene ipotizzato

La configurazione spaziale è $F = \{0, 1, \dots, 15\}$, con 0 = piano terra, e $E = \{1, 2, 3, 4\}$ = cabine. La finestra di lavoro osservata per ipotesi è 08:00–19:00 (11 ore), con pausa di 60 minuti *non sincronizzata*. L'orizzonte della simulazione include code anticipate e posticipate: 07:00–21:00.

Grandezza	Valore esempio	Ruolo / modificabilità
Numero di piani	15 + terra	Vincolo fornito, modificabile nel codice
Numero di cabine	4	Vincolo fornito, modificabile nel codice
Orario uffici	08:00–19:00	Vincolo fornito; orari di <i>uso</i> distribuiti statisticamente
Durata pranzo	60 min	Vincolo fornito
Inizi del pranzo	12:00 / 13:00 / 14:00	Fasce fornite; assegnabili liberamente ai singoli uffici
Partecipazione al pranzo	72%	Assunta; 28% non genera viaggio di pranzo
Uffici e addetti	30 uffici; 525 addetti	Assunti; numeri, piani, orari e organici modificabili indipendentemente
Carico cabina	1 000 kg / 13 persone	Assunti; entrambi vincoli di ammissibilità
Velocità, accelerazione	2,5 m/s; 1 m/s ²	Assunte; profilo trapezoidale
Altezza di interpiano	3,3 m	Assunta uniforme
Tempo porta base / trasferimento	5,5 s / 0,8 s a persona	Assunti; stima semplificata
Peso utente	Normale troncata: 76 ± 14 kg	Assunto; intervallo 48–115 kg

Tabella 1: Registro delle ipotesi. I valori tecnici devono essere sostituiti con le specifiche delle cabine e con misure in sito.

Punto decisivo: nel modello entrambe le politiche ricevono la *destinazione dichiarata alla chiamata* (terminali di selezione destinazione, DCS). È un prerequisito tecnologico, **non** un attributo fornito del palazzo. Con pulsanti tradizionali su/giù, usare $\mathbb{E}[d \mid f, \text{direzione}, t]$ finché il passeggero non entra in cabina; i risultati non sono direttamente trasferibili senza una nuova simulazione.

2 Variabili e domanda dinamica

Ogni richiesta r ha tempi a_r (comparsa), p_r (ingresso), d_r (uscita), origine o_r , destinazione z_r , massa effettiva w_r . Si definiscono attesa $W_r = p_r - a_r$, viaggio $R_r = d_r - p_r$, tempo totale $T_r = W_r + R_r$.

$$\lambda_{od}(t) = \lambda_{od}^{\text{apertura}}(t) + \lambda_{od}^{\text{pranzo}}(t) + \lambda_{od}^{\text{chiusura}}(t) + \lambda_{od}^{\text{altro}}(t), \quad o \neq d. \quad (1)$$

In un modello aggregato per piano, con pesi $\pi = (0,35, 0,43, 0,22)$ solo illustrativi e $h = (12, 13, 14)$, una componente *semplificata* degli spostamenti di ritorno è:

$$\lambda_{0f}^{\text{ritorno}}(t) = N_{fp\ell,f} \sum_{j=1}^3 \pi_{f,j} \varphi_{\sigma_{\ell,f}}(t - h_j - 1), \quad \varphi_{\sigma}(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-u^2/(2\sigma^2)}. \quad (2)$$

Se t è espresso in ore, λ qui è in passeggeri/ora; dividere per 60 per ottenere passeggeri/minuto. Arrivi mattutini e partenze serali sono anch'essi gaussiani nel simulatore; λ^{altro} permette traffico interno e fenomeni non modellati. Le ampiezze devono essere calibrate localmente.

3 Best fit dei flussi: procedura riutilizzabile

A partire da conteggi in intervalli $\Delta = 10$ min, si stima separatamente il tasso in salita e in discesa come miscela di basi gaussiane a *centri prefissati*:

$$\hat{\lambda}_s(t) = \beta_{s,0} + \sum_{j=1}^4 \beta_{s,j} \exp\left(-\frac{(t - \mu_{s,j})^2}{2\sigma_{s,j}^2}\right), \quad \beta_{s,j} \geq 0; \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_s = \arg \min_{\beta_s \geq 0} \|X_s \beta_s - \bar{\mathbf{y}}_{s,\text{train}}\|_2^2. \quad (4)$$

Questa è una regressione ai minimi quadrati *non negativi* (NNLS). Sei repliche indipendenti stimano i coefficienti, due repliche non usate nel fit li verificano. I centri sono in salita $\mu_{\uparrow} = (7,88; 13; 14; 15)$, in discesa $\mu_{\downarrow} = (12; 13; 14; 19,06)$. σ sono gli scarti dell'esperimento: 16, 9 e 17 minuti a seconda della componente.




Figura 1: Curve NNLS apprese da 6 giornate sintetiche contro media di 2 giornate sintetiche escluse dal fit. Le serie non provengono da sensori dell'edificio.

Verso	R^2 fuori campione	Errore assoluto medio [pax/min]
Salita	0,961	0,301
Discesa	0,960	0,288

Interpretazione rigorosa: un R^2 elevato non è validazione sul campo, perché i dati sono generati con la stessa famiglia di distribuzioni usata per il fit. Per la taratura reale, acquisire almeno 2–4 settimane di timestamp delle chiamate, OD, tempi e occupazione (nel rispetto della privacy); stimare i parametri su giorni di training e valutarli su altri giorni.

4 Fisica della cabina e saturazione

Per distanza verticale $\delta = h|f - g|$, velocità massima v e accelerazione di modulo a , una legge simmetrica ideale di percorrenza è

$$T_{\text{moto}}(f, g) = \begin{cases} 2\sqrt{\delta/a}, & \delta \leq v^2/a, \\ \delta/v + v/a, & \delta > v^2/a. \end{cases} \quad T_{\text{fermata}} = t_{\text{porta}} + t_{\text{trasf}}(n_{\text{saliti}} + n_{\text{scesi}}). \quad (5)$$

Dinamiche reali (jerk, livellamento, ritardi sensori, porte accessibili) vanno calibrate a posteriori.

Siano $L_e(t)$ il peso *misurato* e $n_e(t)$ gli occupanti. La cabina e è ammissibile a un nuovo imbarco r soltanto se

$$L_e(t) + w_r \leq Q_e, \quad n_e(t) + 1 \leq C_e. \quad (6)$$

Il peso del richiedente *non* è noto prima dell'ingresso. Per la pianificazione si riserva invece $\tilde{w} = 87$ kg per chiamata e si impone, lungo *ogni* fermata futura della sequenza,

$$\hat{L}_e^{(k)} = L_e(t) + \sum_{r \in \mathcal{P}_e^{(k)}} \tilde{w} - \sum_{r \in \mathcal{D}_e^{(k)}} w_r^* \leq \rho Q_e, \quad \hat{n}_e^{(k)} \leq C_e, \quad \rho = 0,96. \quad (7)$$

Nella somma delle uscite si impiega il peso effettivo dei già imbarcati e il peso riservato degli altri. Il margine $1 - \rho$ è una protezione prudenziale, **non** una deroga alla portata legale.

Regola “cabina piena” e chiamata alternativa

Se al momento di imbarcare $L_e + w_r > Q_e$ oppure $n_e + 1 > C_e$, il passeggero non entra, la chiamata non viene cancellata e viene riassegnata alla prima cabina *ammissibile per ETA* (non necessariamente la più vicina in metri). Se il piano è servito anche per sbarcare passeggeri, **lo sbarco resta obbligatorio**: non si salta quella fermata. Se la sola operazione era il prelievo impossibile, non si apre per quella chiamata.

Esempio puramente illustrativo: cabina A a 920 kg, portata 1 000 kg, richiedente 90 kg: $920 + 90 > 1\,000$, prelievo non consentito. Cabina B con ETA 21 s e carico compatibile ha priorità, anche se A sarebbe raggiungibile in 8 s.

5 Indicatori di dimensionamento

Per una prima *verifica statica*, indicando con RTT il tempo medio di andata e ritorno e con P il carico medio di progetto di ciascuna cabina:

$$\text{HC}_{5\min} = \frac{300\,mP}{\text{RTT}}, \quad \text{INT} = \frac{\text{RTT}}{m}, \quad m = 4. \quad (8)$$

La verifica reale richiede intensità e matrice origine/destinazione variabili nel tempo, perciò la formula di screening non sostituisce la simulazione.

6 Problema di instradamento delle quattro cabine

Ogni cabina e ha una sequenza ordinata di fermate $S_e = (s_{e,1}, \dots, s_{e,k})$. La nuova domanda r aggiunge un prelievo P_r e uno sbarco D_r , con posizione $i < j$. Il primo obiettivo è la valutazione del *costo marginale* di tutti gli inserimenti fattibili:

$$(e^*, i^*, j^*) = \arg \min_{\substack{e \in E, i < j \\ S_e \oplus (P_r, D_r) \in \mathcal{F}}} [J_t(S_e \oplus_i P_r \oplus_j D_r) - J_t(S_e)]. \quad (9)$$

Il funzionale computato nel prototipo è

$$J_t(S) = \sum_{r \in \mathcal{W}(S)} \left[\widehat{W}_r^{\text{residuo}} + \underbrace{\frac{\zeta}{100} [\widehat{W}_r^{\text{totale}} - w_0]_+^2}_{\text{penale anti-abbandono}} \right] + \alpha \sum_{r \in \mathcal{A}(S)} \widehat{R}_r^{\text{residuo}}. \quad (10)$$

Nel prototipo: $\alpha = 0,33$, $\zeta = 0,035$, $w_0 = 120$ s. $\mathcal{W}$: richieste in attesa; $\mathcal{A}$: richieste pendenti; gli ETA sono determinati dalla traiettoria e dai tempi di porta. La fattibilità $\mathcal{F}$ include massa, posti, precedenza pickup–dropoff e impossibilità di deviare istantaneamente da un segmento già iniziato.

In termini ingegneristici, (9) è un *inserimento greedy a orizzonte mobile*, non la soluzione globale esatta all'intera giornata. Il problema completo combinatorio è in generale troppo costoso per essere risolto esattamente a ogni nuovo utente. Una versione MPC con orizzonte H e previsione $\hat{\lambda}$ può ottimizzare:

$$\min_{\{S_e\}} \mathbb{E} \left[\sum_{r \in [t, t+H]} (W_r + \alpha R_r + \gamma [W_r - w_0]_+^2) + \eta \sum_e D_e \left| \hat{\lambda}(t : t + H) \right| \right] \quad (11)$$

con penalità energetica ηD_e ; **questa estensione MPC non è implementata** nel codice di confronto. La formulazione serve come passo successivo di ricerca.

6.1 La variabile addizionale: domanda futura prevista

Si sceglie $\hat{\lambda}_f(t + \tau)$, intensità delle nuove chiamate per piano e per orizzonte τ . Le cabine inattive possono essere posizionate a 0, 5, 10 e 15 per ridurre i tempi di risposta stimati. Nel *prototipo effettivo*, questa regola è una semplice euristica di fasce orarie basata su inizio/fine lavori e pranzi, con attesa di inattività di 35 s. Non è un modello ML con apprendimento online: la NNLS viene usata nei grafici, **non** per pilotare il parcheggio nel simulatore.

7 Algoritmo eseguibile e confronto corretto

7.1 Sequenza operativa per ogni nuova chiamata

1. Acquisire t, o, z , assegnare identificativo univoco; aggiornare stato di cabine, fermate, carichi misurati e utenti già assegnati.
2. Per $e = 1, \dots, 4$, enumerare le posizioni di inserimento $i < j$, escludendo inversioni del segmento in corso e violazioni di capienza *prevista* a ogni fermata.
3. Per ogni itinerario fattibile calcolare ETA di imbarco, ETA di sbarco e ritardo indotto sulle assegnazioni già esistenti. Valutare ΔJ_t in (9).
4. Confermare l'inserimento a costo marginale minimo. Quando si apre la porta, controllare con massa *effettiva* e contatore persone; se il prelievo non è possibile, mantenere la chiamata pendente e ricalcolarla.
5. Quando una cabina non ha compiti e resta inattiva per 35 s, applicare il parcheggio predittivo per fascia. Ripetere a ogni evento, senza spostare un'auto che sta già percorrendo il segmento corrente.

7.2 Politiche comparate

	Reattiva: benchmark	Ottimizzata: proposta
Ingressi	Identiche richieste OD e masse, stessi semi	Identiche richieste OD e masse, stessi semi
Assegnazione	Inserimento compatibile che minimizza ETA nuovo + 0,28 viaggio nuovo + 0,32 ritardi aggiunti	Minimo costo marginale complessivo (10), con penale per attese lunghe
Controllo capienza	Verifica preventiva di massa riservata e verifica effettiva all'ingresso	Idem; controllo effettivo identico
Attesa cabina libera	Resta al piano dell'ultima fermata	Riposizionamento a fasce programmate
Interpretazione	Euristica comparativa costruita per questo studio	Prototipo comparativo costruito per questo studio

Avvertenza sulla causalità: il confronto misura il *pacchetto* di variazioni (obiettivo + parcheggio), non l'effetto separato di ciascun componente. Non equiparare la baseline all'algoritmo di un costruttore commerciale o a tutti gli ascensori esistenti.

7.3 Replica e metrica statistica

Otto semi indipendenti: 101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808. Ogni replica produce richieste sintetiche per 525 impiegati di 30 uffici con arrivi mattutini, pause e rientri, uscite serali e spostamenti interni. Per evitare confronti non appaiati, *lo stesso campione esatto* è elaborato da entrambe le politiche. Si riportano medie di replica, percentile al 95%, quota con attesa oltre 120 s e intervallo al 95% sulla differenza *appaiata tra otto medie giornaliere* (t di Student; intervallo esplorativo, non una garanzia di copertura su dati reali).

8 Risultati numerici della simulazione

Indicatore (media su 8 repliche)	Reattiva	Ottimizzata
Passeggeri completati / giorno	1 849	1 849
Attesa media [s]	95,71	11,22
Attesa mediana [s]	10,28	9,88
90° percentile attesa [s]	273,40	21,79
95° percentile attesa [s]	517,77	26,03
Quota attesa > 120 s [%]	11,61	0,00
Tempo medio in cabina [s]	112,43	28,07
Tempo totale medio ingresso-uscita [s]	208,13	39,29
Fermate con apertura porte / giorno	3 058	3 006
Piani percorsi dalle cabine / giorno	18 540	17 765
Piani percorsi per riposizionamento	0	1 141
Tentativi di imbarco respinti per carico	0	0

Tabella 2: Valori prodotti dal codice incluso; dati sintetici. Nessuna misura fisica dell'impianto.

Riduzione media appaiata dell'attesa: **84,49 s** (intervallo esplorativo 95%: 58,37–110,60 s); riduzione relativa delle medie: **88,28%**. La forte asimmetria della baseline tra media e mediana segnala chiamate rare ma estremamente penalizzate; il benchmark è deliberatamente reattivo, pertanto **non** è una stima universale del miglioramento rispetto a impianti moderni.



Figura 2: Attesa media per fasce di 30 minuti dall'origine della chiamata. Le code mattutine, di pranzo e serali vanno valutate separatamente.

9 Distribuzioni, stabilità e coda lunga




Figura 3: Funzione di ripartizione empirica dei tempi di attesa per tutte le chiamate sintetiche delle 8 giornate. L'asse orizzontale si ferma a 500 s: una parte della coda del benchmark può estendersi oltre.




Figura 4: Media di attesa per replica, con gli stessi semi per le due politiche. Lo scarto fra giornate è parte della variabilità simulata.

Capienza: assenza di bypass non significa assenza del vincolo

Il modello applica una riserva conservativa al momento della prenotazione: nello scenario base non si sono verificati tentativi respinti per peso, pur essendo attiva la regola di bypass. È un esito dello scenario selezionato, non prova che il problema dei sovraccarichi non possa verificarsi. Per una verifica utile sono necessari stress test con aumento degli addetti, cabine fuori servizio, carichi molto variabili e richieste simultanee.

10 Sensibilità alla portata e punto di saturazione

Usando solo come *screening* un ciclo $RTT = 145\text{ s}$ **ipotizzato**, una capienza media prudente $P_{\text{robust}}(Q) = \min\{C, \lfloor \rho Q / \tilde{w} \rfloor\}$ suggerisce:

$$HC_{5\text{ min}}(Q) = \frac{300\text{ m}}{145} \min\left\{13, \left\lfloor \frac{0,96Q}{87} \right\rfloor\right\}. \quad (12)$$




Figura 5: Screening del numero trasportabile ogni 5 minuti al variare della portata Q . $RTT = 145\text{ s}$ ipotizzato e costante, non misurato. La domanda è il massimo flusso in salita per 5 minuti, media degli otto scenari.

Alla portata assunta di 1000 kg, il calcolo teorico dà circa **91 persone/5 min**; il massimo flusso sintetico in salita è circa **71 persone/5 min**, in media sulle otto repliche. Non basta che HC superi il massimo in un intervallo: sono determinanti ordine delle fermate, intensità di ritorno, attesa accumulata e carichi effettivi. **Il RTT di 145 s non è stato stimato dal log degli ascensori.**

10.1 Tre perturbazioni da testare prima di qualsiasi deployment

1. **Domanda:** raddoppio di N_f , spostamento di tutte le pause alle 13:00, arrivi con deviazioni standard dimezzate; valutare W_{95} e la coda non servita.
2. **Disponibilità:** una cabina in manutenzione, $m = 3$; validare stabilità e politiche di priorità.
3. **Massa e accessibilità:** variazione della distribuzione dei pesi, utenti con maggior tempo di imbarco/sbarco, passeggeri e ingombri; il vincolo dei posti e delle masse da soli non basta.

11 Estensione: numero variabile di uffici e abitudini locali

Il piano non coincide necessariamente con l'ufficio. Sia $\mathcal{O} = \{1, \dots, n_O\}$ l'insieme delle unita' operative, con n_O *variabile* e indipendente dai 15 piani. Ogni ufficio o possiede un identificatore, piano f_o , persone N_o , fascia di pranzo dichiarata h_o e quota di uscita p_o . Più' uffici possono occupare lo stesso piano:

$$N_f = \sum_{o=1}^{n_O} N_o \mathbf{1}\{f_o = f\}, \quad \lambda_f^\downarrow(t) = \sum_{o: f_o=f} \lambda_o^{\text{pranzo}}(t). \quad (13)$$

Scenario riproducibile: 30 uffici e 525 addetti; l'ufficio U12-FOCUS al piano 12 ha 65 addetti e pausa dichiarata alle 13:00. Gli altri uffici hanno dimensione, piano e fascia di pranzo assegnati in automatico. Questi numeri sono esempi e si possono modificare nel JSON, anche fornendo un elenco esplicito di uffici anziche' il generatore automatico.

11.1 Apprendimento delle abitudini senza tracciare i dipendenti

Il motore riceve *conteggi aggregati di richieste attribuibili a ufficio*, non nomi di persone. Nei dati sintetici, la pausa vera e' deviata stabilmente dall'orario dichiarato; per la previsione, questo scostamento e' sconosciuto. Con n_o chiamate storiche di pranzo, media campionaria $\bar{t}_o$, peso a priori κ e orario dichiarato h_o :

$$\hat{\mu}_o = \frac{n_o \bar{t}_o + \kappa h_o}{n_o + \kappa}, \quad \hat{p}_o = \frac{n_o + \alpha p_o}{D N_o + \alpha}, \quad (14)$$

$$\hat{\sigma}_o^2 = \frac{n_o s_o^2 + \kappa \sigma_0^2}{n_o + \kappa}, \quad \hat{\lambda}_o(t) = N_o \hat{p}_o \varphi_{\hat{\sigma}_o}(t - \hat{\mu}_o). \quad (15)$$

D = numero di giorni storici, α = esposizione a priori in persone-giorno; s_o e' la deviazione delle chiamate nel campione. Se $n_o = 0$, il modello ritorna al programma dichiarato. La stima e' ricalcolabile ogni giorno su una finestra storica mobile, ma in questa simulazione e' **addestrata una sola volta**, prima di test e controllo.

Prerequisito di osservabilita': una chiamata tradizionale per piano non identifica automaticamente quale ufficio l'abbia generata. La stima per ufficio richiede un segnale aggregato autorizzato (ad esempio contapersone di zona, prenotazioni di gruppo o dato gestionale condiviso). In sua assenza il modello deve aggregare al solo piano, senza inventare identita' individuali.

12 Best fit di apprendimento: programma vs comportamento

Per evitare una verifica circolare, la funzione di previsione è calibrata su **12 giornate sintetiche** e misurata su **4 giornate sintetiche diverse**, non usate nell'apprendimento. L'errore assoluto medio viene calcolato separatamente per ogni ufficio in intervalli di 5 minuti. È una prova di funzionamento dell'algoritmo, non una misura ottenuta dal palazzo.




Figura 6: Esempio del singolo ufficio principale: richieste per blocco di 5 min sulle giornate di validazione, previsione centrata sull'orario dichiarato e previsione adattata agli storici. La dispersione dei conteggi è simulata.

Test su tutti gli uffici (5 min)	MAE [richieste/blocco/ufficio]
Solo fascia dichiarata	0,266
Apprendimento con shrinkage	0,197
Riduzione errore nel caso sintetico	25,8%

Questa riduzione è **fuori campione, ma su dati artificiali**; può non ripetersi con assenze, turni che cambiano, riunioni, festività o occupazione non osservata. Il sistema deve monitorare la deriva degli errori e ridurre l'anticipo se la confidenza scende.

12.1 Domanda anticipata verso pranzo e rientro

La stima attesa delle richieste in un orizzonte futuro H con anticipo L è:

$$\hat{D}_o(t; L, H) = N_o \hat{p}_o \left[\Phi \left(\frac{t + L + H - \hat{\mu}_o}{\hat{\sigma}_o} \right) - \Phi \left(\frac{t + L - \hat{\mu}_o}{\hat{\sigma}_o} \right) \right]. \quad (16)$$

Le destinazioni dal piano terra sono previste allo stesso modo, traslando la media di 60 minuti. Le previsioni di uffici sullo stesso piano vengono *sommate*; la priorità reale rimane alle richieste già in coda e ai passeggeri imbarcati.

13 Raggruppamento automatico delle cabine per ufficio

La scelta proattiva e' un problema intero di allocazione di cabine *inattive*. Con $x_{ef} \in \{0,1\}$ cabina e inviata al piano f , $k_f = \sum_e x_{ef}$ e $D_f = \sum_{o:f_o=f} \hat{D}_o$, il guadagno approssimato di copertura del piano e':

$$G_f(k_f) = 30 \frac{D_f^{1.25} - [D_f - qk_f]_+^{1.25}}{\max(1, D_f^{0.25})}, \quad q = 0.82 \min\left(C, \left\lfloor \frac{\rho Q}{\tilde{w}} \right\rfloor\right). \quad (17)$$

Con tempi di trasferimento T_{ef} e distanza d_{ef} il problema di parking e':

$$\max_x \quad \sum_f G_f(k_f) - 0.10 \sum_{ef} T_{ef} x_{ef} - 0.10 \sum_{ef} d_{ef} x_{ef} \quad (18)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_f x_{ef} \leq 1, \quad \sum_{ef} x_{ef} \leq m_{\text{idle}} - 1, \quad k_f \leq 3. \quad (19)$$

Nel codice la soluzione e' una *euristica greedy marginale*, non una dimostrazione di ottimo globale. Una cabina inattiva e' sempre riservata alla copertura diffusa; le altre possono concentrarsi in anticipo, fino a tre sullo stesso piano. q e' una capacita' operativa ipotizzata di breve periodo, distinta dal limite di carico *rigido* del sensore.




Figura 7: Sopra: fit della domanda appresa per ufficio, mostrando i 12 piu' intensi ma calcolando tutti i 30. Sotto: numero intero di cabine destinate ai piani con maggiore domanda, tramite la stessa regola del motore. Scenario illustrativo con tutte e quattro le cabine inizialmente libere e parcheggiate in zona.

Interpreta correttamente il raggruppamento: piu' uffici al piano 12 condividono le cabine inviate a quel piano. La stima non autorizza blocchi esclusivi delle cabine a favore di un'impresa; quando compare una chiamata effettiva, l'instradamento e i vincoli in kg prevalgono sempre. Il picco di preposizionamento previsto al piano 12 nello scenario e' 2 cabine.

14 Test end-to-end: politica adattiva

Tre politiche utilizzano *esattamente gli stessi arrivi e le stesse masse* sulle otto repliche: reattiva, ottimizzata con parcheggio per fascia, e adattiva con previsione per ufficio. L'ultima differisce solo nella decisione di riposizionamento delle cabine inattive: l'assegnazione delle chiamate resta identica alla politica ottimizzata, così da isolare la nuova componente.

Indicatore (media sulle repliche)	Reattiva	Per fasce	Per ufficio
Attesa media [s]	95,71	11,22	11,10
95° percentile attesa [s]	517,77	26,03	25,96
Viaggio medio a bordo [s]	112,43	28,07	28,12
Tempo totale medio [s]	208,13	39,29	39,22
Piani di parcheggio percorsi	0	1 141	1 420
Piani percorsi totali	18 540	17 765	17 880
Imbarchi respinti (peso)	0	0	0,0

Tabella 3: Confronto appaiato, ma puramente sintetico. Non confondere l'errore di forecast con le prestazioni complessive del controllo.

La logica adattiva viene ricomputata solo dopo un periodo di inattività; *non interrompe* movimenti già in corso. Il massimo raggruppamento medio effettivamente pianificato in simulazione è 1,75 cabine (non il massimo teorico della figura). Il modello non controlla fermate di sicurezza, sovraccarichi, incendi, manutenzione o accessibilità, e non è pronto alla connessione diretta di un PLC.

Limiti della validazione: l'addestramento apprende flussi creati dalla stessa famiglia generativa; nessun miglioramento simulato è una previsione affidabile dell'edificio prima di taratura con misure, replay ciechi, prove di robustezza e approvazione tecnica.

15 Personalizzazione dei parametri e messa in opera

Il materiale fornito comprende `parametri_ascensori.json` e il simulatore Python. Cambiare il numero di uffici (o fornirne un elenco esplicito), i piani, gli addetti e gli orari nel JSON e ripetere la simulazione: i fit per ufficio, le allocazioni, le figure e il rapporto vengono rigenerati dalla procedura allegata. *Sono parametri di ricerca, non setpoint di un controller certificato.*

Chiave JSON	Effetto sul modello
<code>building.upper_floors</code>	Numero piani sopra 0
<code>building.number_of_elevators</code>	Numero di cabine (il parcheggio è euristico per 4; per altri numeri va adattato)
<code>offices.number_of_offices</code>	Numero variabile di uffici, se non si definisce l'elenco esplicito
<code>elevators.rated_load_kg</code>	Limite rigido del carico rilevato
<code>elevators.max_people</code>	Limite rigido di occupanti
<code>elevators.speed_m_s</code>	Velocità nominale
<code>elevators.robust_reserved_kg_per_future_passenger</code>	Riserva preventiva per richiesta
<code>offices.definitions</code>	Elenco opzionale di uffici: ID, piano, organico, pausa e partecipazione
<code>traffic.lunch_start_probabilities</code>	Quote (normalizzate automaticamente)
<code>traffic.lunch_participation</code>	Frazione addetti che pranzano fuori piano
<code>traffic.lunch_duration_minutes</code>	Durata media esatta nello scenario
<code>offices.training_day_seeds</code>	Giornate per apprendere la domanda specifica
<code>offices.validation_day_seeds</code>	Giornate indipendenti per verificare il fit
<code>experiment.seeds</code>	Giorni stocastici riproducibili

Avvio rapido in una cartella con i file sorgente, Python 3.10+ e `lualatex` disponibili:

```
pip install numpy scipy matplotlib
python crea_rapporto.py -config parametri_ascensori.json
```

`crea_rapporto.py` esegue il motore, addestra il modello su giornate storiche sintetiche, aggiorna grafici e numeri del PDF. Tutti i coefficienti del fit e le metriche replica per replica rimangono nel JSON e nel CSV dei risultati.

Percorso di adozione sul campo: raccolta log anonimi; taratura parametri; replay offline su settimane non usate nella taratura; test di guasto e sovraccarico; validazione con progettista ascensorista e fornitore del controllore; test pilota e misura dei KPI. I comandi di sicurezza, la normativa applicabile, le operazioni per persone a mobilità ridotta e l'integrazione con antincendio restano di competenza del sistema certificato.

16 Riferimenti e confini della metodologia

1. ISO, *ISO 8100-32:2020 — Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings*. Standard pubblicato nel 2020, confermato nel 2025. Descrive criteri di pianificazione e metodi di calcolo/simulazione; **non** convalida questo codice. <https://www.iso.org/standard/73084.html>.
2. CIBSE, *Guide D: Transportation Systems in Buildings* (2025), sezioni dedicate a calcolo, simulazione e controllo. CIBSE: scheda Guide D 2025.
3. CIBSE, *Guide D9: Lift traffic control* (2025). CIBSE: scheda Guide D9 2025.
4. Codice sorgente allegato `simulatore_ascensori.py`: definizioni operative, eventi, politica di benchmark, politica proposta, numero di repliche e fit NNLS. *Fornisce risultati illustrativi, non una prova di conformità agli standard sopra citati.*