

04_DHCP e VLAN

DATA 17/04/2026, 08:25

PUNTEGGIO 15 (68,18%)

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME	Matheus
COGNOME	Tavares Holanda
CLASSE	5AI

1 Cosa indica il termine 'dominio di broadcast' in una rete?

1 di 1 punto

- ☐ A Una zona di rete con restrizioni di accesso
- ✓ ☒ B Un'area di rete dove i pacchetti broadcast sono limitati
- ☐ C Un insieme di switch interconnessi
- ☐ D Un segmento di rete senza connessione a internet
- ☐ E Nessuna risposta è corretta

2 Quali operazioni vengono eseguite dal router dopo aver ricevuto la richiesta DHCP dal client?

0 di 1 punto

- ☐ A Richiede un indirizzo IP
- ☒ B Ignora la richiesta
- ☐ C Invia un messaggio di offerta
- ☐ D Invia un messaggio di errore
- ✗ ☒ E Nessuna risposta è corretta

3 Quale fase del processo DHCP assicura che un indirizzo IP sia riservato per un client?

1 di 1 punto

- ☐ A DHCP Request
- ☐ B DHCP Discover
- ☐ C DHCP Offer
- ✓ ☒ D DHCP Acknowledge
- ☐ E Nessuna risposta è corretta

4 Qual è il termine per descrivere il metodo di collegamento di un router con un unico link?

1 di 1 punto

- ☐ A Router on a line
- ☐ B Router on a trunk
- ☐ C Router on a single
- ☐ D Router on a sticker
- ✓ ☒ E Nessuna risposta è corretta

5 Qual è il metodo utilizzato per collegare i due switch con un unico cavo?

0 di 1 punto

✗ trunk

- Trunking

Il metodo utilizzato per collegare i due switch con un unico cavo è il trunking.

6 Quali porte vengono utilizzate dal server DHCP per ricevere le richieste?

1 di 1 punto

☐ A Porta 78

☐ B Porta 77

☐ C Porta 443

☐ D Porta 80

- ✓ ☒ Nessuna risposta è corretta

7 Qual è il valore esadecimale del tag aggiunto per la VLAN 10?

0 di 1 punto

✗ A

- 0x0A

Il valore esadecimale del tag aggiunto per la VLAN 10 è 0x0A, che corrisponde a 10 in esadecimale.

8 Cosa significa l'acronimo DHCP?

1 di 1 punto

✓ Dynamic Host Configuration Protocol

9 Quale metodo può essere utilizzato per collegare più WLAN?

0 di 1 punto

☐ A Switch Layer 2 con VLAN

☒ Router on a stick

☒ Router con interfacce multiple

☒ Switch Layer 3

✗ ☒ Nessuna risposta è corretta

Tre sono metodi per collegare più WLAN: Router on a stick, Switch Layer 3 e Router con interfacce multiple.

10 Cosa rappresenta l'indirizzo IP 192.168.0.255 in una rete?

1 di 1 punto

✓ Rappresenta il broadcast della rete
192.168.0.0

11 Qual è il primo passo che un client esegue per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP?

1 di 1 punto

☐ A DHCP Offer

☐ B DHCP Acknowledge

✓ ☒ DHCP Discover

☐ D DHCP Request

☐ E Nessuna risposta è corretta

12 Quale VLAN non può essere rimossa da uno switch?

1 di 1 punto

☐ A VLAN amministrazione

☐ B Tutte le VLAN tranne default

- ☒ ☐ VLAN fddi-ring-default
☐ Nessuna risposta è corretta

☒ ☐ VLAN token-ring-default

13 Qual è l'indirizzo IP di destinazione utilizzato per le richieste DHCP quando il client non ha ancora un indirizzo IP?

1 di 1 punto

- ☐ A 192.168.1.255
☐ B 127.0.0.1
☐ C 0.0.0.0
☐ D 255.255.255.0
☒ E Nessuna risposta è corretta

14 Quale comando viene utilizzato per definire un insieme di indirizzi su un router configurato come server DHCP?

1 di 1 punto

- ☐ A ip dhcp assign [nome]
☐ B ip dhcp range [nome]
☐ C ip dhcp set [nome]
☒ D ip dhcp pool [nome]
☐ E Nessuna risposta è corretta

15 Quali sono i vantaggi nell'utilizzo delle VLAN?

0 di 1 punto

- ☐ Aumentare la velocità della rete
☐ Migliorare la sicurezza fisica della rete
☒ Separare i domini di broadcast
☐ Ridurre il costo del cablaggio
☐ Nessuna risposta è corretta

Le VLAN consentono di separare i domini di broadcast all'interno della stessa rete fisica, migliorando la gestione del traffico e la sicurezza.

16 Qual è il protocollo utilizzato per aggiungere un tag ai frame Ethernet tra gli switch?

0 di 1 punto

- ☐ A 802.1w
☒ B 802.1p
☐ C 802.1d
☐ D 802.1x
☐ E Nessuna risposta è corretta

Il protocollo utilizzato per aggiungere un tag ai frame Ethernet è 802.1q.

17 Quali porta vengono utilizzate dal client DHCP per inviare le richieste?

1 di 1 punto

- ☐ A Porta 80
☒ B Porta 68
☐ C Porta 67
☐ D Porta 22
☐ E Nessuna risposta è corretta

18 Per quale motivo il client invia una richiesta DHCP in broadcast?

0 di 1 punto

- ☐ A Perché sta rispondendo a un server specifico
☐ B Perché conosce l'indirizzo IP del server
☐ C Perché ha già un indirizzo IP
☐ D Perché non conosce l'indirizzo IP del server
☒ E Nessuna risposta è corretta

Il client invia una richiesta DHCP in broadcast perché non conosce l'indirizzo IP del server.

19 Quale comando (esteso) viene utilizzato per visualizzare le VLAN esistenti in un switch?

1 di 1 punto

✓ ☒ show vlan brief

20 Cosa succede dopo che un client riceve un'offerta di indirizzo IP da un server DHCP?

1 di 1 punto

- ✓ ☒ Il client invia una richiesta DHCP Request
- ☐ Il client accetta automaticamente l'offerta
- ☐ Il client ignora l'offerta
- ☐ Il client assegna a se stesso l'indirizzo IP
- ☐ Nessuna risposta è corretta

21 Quale tipo di switch potrebbe essere utilizzato come alternativa al “router on a stick”?

1 di 1 punto

- ☐ Switch Layer 1
- ☐ Switch Layer 4
- ☐ Nessuna risposta è corretta
- ✓ ☒ Switch Layer 3
- ☐ Switch Layer 2

22 Cosa succede quando un host invia un ping in broadcast in una rete con VLAN?

1 di 1 punto

- ☐ Il ping viene bloccato dallo switch
- ✓ ☒ Il ping raggiunge solo gli host nella stessa VLAN
- ☐ Il ping raggiunge tutti gli host nella rete
- ☐ Il ping viene convertito in un ping unicast
- ☐ Nessuna risposta è corretta