Robotivity logo

Zadania praktyczne — Szkolenie UiPath — Dzień 3

Autoryzowany Partner UiPath

info@robotivity.pl · www.Robotivity.pl · tel.: +48 690 020 576

DZIEŃ 3

MODUŁ 1 — PLIKI I FOLDERY

Zadanie 1 — Kopiowanie pliku

Folder: Dzien3_Zadanie1_Pliki_Foldery/ · Temat: Operacje na plikach + Path.Combine + Path Exists

OPIS ZADANIA

1. Pobierz bieżący katalog projektu (`Directory.GetCurrentDirectory`)
2. Użytkownik wybiera folder docelowy (`Select Folder`)
3. Iteruj po plikach `*.xlsx` w bieżącym folderze (`For Each File in Folder`)
4. Skopiuj plik do folderu docelowego (`Copy File` , Overwrite = True)
5. Sprawdź czy skopiowany plik istnieje (`Path Exists`)
6. Zaloguj wynik: `"Czy skopiowano plik? " & bool_czy_skopiowano_plik`

WSKAZÓWKI

- `Directory.GetCurrentDirectory` — sposób pobrania katalogu roboczego procesu
- `Path.Combine(str_docelowy_folder, CurrentFile.Name)` — bezpieczne łączenie ścieżek
- `File Exists` — walidacja czy operacja się powiodła

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_aktualny_folder	String	Bieżący katalog projektu
str_docelowy_folder	String	Folder wybrany przez użytkownika
bool_czy_skopiowano_plik	Boolean	Wynik sprawdzenia Path Exists

Zadanie 2 — Rozpakowanie ZIP i raport CSV

Folder: Dzien3_Zadanie2_Pliki_Foldery/ · Temat: Extract ZIP + Build Data Table + Write CSV

OPIS ZADANIA

1. Rozpakuj plik `Raporty.zip` (`Extract/Unzip Files` , ExtractToADedicatedFolder = True)
2. Pobierz ścieżkę rozpakowanego folderu z `DestinationFolderInfo`
3. Stwórz tabelę: `Nazwa pliku` , `Folder` , `Rozszerzenie` , `Rozmiar` (`Build Data Table`)
4. Iteruj po rozpakowanych plikach (`For Each File in Folder`):
   - `Path.GetFileNameWithoutExtension(CurrentFile.FullName)` — nazwa pliku bez rozszerzenia
   - `Modify Text` — rozszerzenie bez kropki + ToUpper
   - `Add Data Row`
5. Zapisz tabelę do pliku CSV (`Write CSV`)

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dirinfo_folder_rozpakowane	DirectoryInfo	Info o folderze docelowym
str_folder_rozpakowane	String	Pełna ścieżka folderu
dt_detale_plikow	DataTable	Tabela z detalami plików
str_nazwa_pliku	String	Nazwa pliku bez rozszerzenia
str_rozszerzenie	String	Rozszerzenie (uppercase, bez kropki)

Zadanie 3 — Sortowanie plików wg rozszerzenia

Folder: Dzien3_Zadanie3_Pliki_Foldery/ · Temat: Switch + Move File + Create Folder + Array

OPIS ZADANIA

1. Zbuduj ścieżkę: `Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory, "Pliki do zadan")`
2. Stwórz tablicę folderów: `{"PDF", "DOCX", "XLSX"}`
3. W pętli `For Each` stwórz foldery (`Create Folder`)
4. W pętli `For Each File in Folder` :
   - `Switch<String>` na `CurrentFile.Extension.Replace(".",Nothing).ToUpper`
   - Case `PDF` → `Move File` do folderu PDF
   - Case `DOCX` → `Move File` do folderu DOCX
   - Case `XLSX` → `Move File` do folderu XLSX
   - Default → pusta sekwencja

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_folder_z_plikami	String	Ścieżka do folderu z plikami
arr_foldery_docelowe	String[]	Array z nazwami folderów docelowych
ilr_stworzony_folder	ILocalResource	Referencja do stworzonego folderu

MODUŁ 2 — FLOWCHART: BIAŁA LISTA (CEIDG)

Ćwiczenie 4 — Weryfikacja NIP na Białej Liście

Folder: Dzien3_Zadanie4_Flowchart_CEIDG/ · Temat: Flowchart + pętla + Check App State + DataTable

OPIS ZADANIA

1. Sprawdź czy plik `CEIDG.xlsx` istnieje (`Path Exists`)
2. `FlowDecision` — plik istnieje → kontynuuj; nie → koniec
3. Wczytaj plik do DataTable (`Read Range`)
4. Otwórz stronę (`https://podatki-arch.mf.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/`)
5. Pętla (strzałka powrotna w Flowchart):
   - Inkrementuj licznik
   - `FlowDecision` — `int_licznik > int_liczba_wierszy` → koniec
   - Wpisz NIP z tabeli: `row_wiersz_tabeli.Item("NIP").ToString`
   - Kliknij "Szukaj"
   - `Check App State` — sprawdź wynik weryfikacji
   - Zapisz wynik do odpowiedniej komórki w pliku excel: `"Figuruje na bialej liscie"/"Nie figuruje na bialej liscie"`
6. Po pętli zamknij stronę

> **Wskazówka:** W Flowchart pętla jest bardziej widoczna niż w Sequence — strzałka powrotna do kroku z inkrementacją licznika tworzy pętlę.

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
bl_czy_plik_istnieje	Boolean	Czy plik CEIDG.xlsx istnieje
dt_CEIDG	DataTable	Dane z pliku CEIDG
int_liczba_wierszy	Int32	Liczba wierszy w tabeli
int_licznik	Int32	Bieżący numer wiersza
dtrow_wiersz_tabeli	DataRow	Bieżący wiersz tabeli
str_nip	String	Aktualnie przetwarzany NIP

MODUŁ 3 — ORCHESTRATOR (ASSETS, QUEUES, DISPATCHER/PERFORMER)

Zadanie 5 — Logowanie z Orchestratora

Folder: Dzien3_Zadanie5_App_Logowanie/ · Temat: Get Credential + SecureString + Pick/PickBranch

OPIS ZADANIA

1. Pobierz login i hasło: `Get Credential` → Asset: `Robotivity_App_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
2. Pobierz ścieżkę: `Get Asset` → Asset: `Sciezka_Aplikacji`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Zamknij Robotivity (`Kill Process "robotivity"`)
4. Otwórz Robotivity (`Use Application/Browser`)
5. Wpisz login (`Type Into` → Text)
6. Wpisz hasło (`Type Into` → **SecureText!**)
7. Kliknij "LOG IN"
8. Użyj aktywności `Pick` z dwoma `PickBranch` :
   - **Branch 1 (Zalogowano):** Trigger: `Check App State` na przycisk "EXIT" → Log: "Zalogowano do programu"
   - **Branch 2 (Błędne hasło):** Trigger: `Check App State` na tekst "The User name or password you enter is incorrect" → Click "OK" → Log (Warn): "Nie zalogowano do aplikacji. Sprawdz haslo"

> **Pick/PickBranch** — aktywność "wyścigowa": pierwsza gałąź, której trigger się spełni, wygrywa. Używamy jej zamiast pojedynczego Check App State, bo mamy dwa możliwe scenariusze.
> **Uwaga:** W Type Into dla hasła używaj właściwości `SecureText` (nie `Text` !) — hasło nigdy nie będzie widoczne w logach.

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_nazwa_uzytkownika	String	Login z Credential
sstr_haslo	SecureString	Hasło z Credential
str_sciezka_do_aplikacji	String	Ścieżka do Robotivity.exe

Zadanie 6 — Dispatcher

Folder: Dzien3_Zadanie6_Dispatcher/ · Temat: Bulk Add Queue Items + Add Queue Item z referencjami

OPIS ZADANIA

1. Wczytaj `Transactions.xlsx` w `Try Catch`:
   - **Try:** `Read Range Workbook` (AddHeaders = True)
   - **Catch:** `Kill Process "EXCEL"` → `Delay 2s` → ponowny Read Range

Sposób 1 — Bulk Add (hurtowy, zakomentowany w projekcie):

- `Bulk Add Queue Items` — QueueName: `Robotivity_Bulk`, FolderPath: `Robotivity2`

Sposób 2 — Add Queue Item z referencjami (aktywny):

1. W pętli `For Each Row`:
   - `Add Queue Item` — QueueName: `Robotivity_Single`, FolderPath: `Robotivity2`
   - Reference: `CurrentRow.Item("CashIn").ToString & "_" & CurrentRow.Item("OnUsCheck").ToString`
   - ItemInformation: CashIn, OnUsCheck, NotOnUsCheck
2. Log Message: "Transakcje dodane do kolejki"

> **Wskazówka:** Try Catch wokół Read Range — Excel może blokować plik; w Catch: Kill Process EXCEL + Delay + ponów. Bulk Add jest szybszy, ale nie pozwala nadać indywidualnych referencji.

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_transakcje	DataTable	Dane z Transactions.xlsx

Zadanie 7 — Performer

Folder: Dzien3_Zadanie7_Performer/ · Temat: Flowchart + Queue + Robotivity + obsługa błędów

OPIS ZADANIA (FLOWCHART)

1. `Get Asset` — pobierz `Sciezka_Aplikacji` z folderu `Robotivity2`
2. `Invoke Workflow File` — `Robotivity_App_Logowanie.xaml` (argumenty: `str_sciezka_aplikacji` in, `out_bool_zalogowano` out)
3. `FlowDecision` — `out_bool_zalogowano`?
   - False → "Koniec Pracy Robota" (If: zalogowano → log / Else → log "Nie zalogowano") + `Kill Process` `"robotivity"`
   - True → kontynuuj
4. Pętla (strzałka powrotna):
   - `Try Catch` : `Get Transaction Item` z kolejki `Robitivity_Single` (FolderPath: `Robotivity2`)
     - Catch: `qi_transaction_item = Nothing`
   - `FlowDecision` — `qi_transaction_item IsNot Nothing`?
   - True → Log "Reference: " + Reference → `Invoke Workflow File` `Procesowanie_Transakcji.xaml`
   - W `Procesowanie_Transakcji.xaml` : wyciągnij dane, sprawdź `.IsNumeric` , Type Into + Click Accept lub Set Transaction Status = Failed

> **Wskazówka:** Logowanie i procesowanie są wydzielone do osobnych plików .xaml (reużywalność). W Try Catch: gdy kolejka pusta → Exception → Catch: qi_transaction_item = Nothing → pętla się zakończy.

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
out_bool_zalogowano	Boolean	Czy logowanie się powiodło (z Invoke Workflow)
str_sciezka_aplikacji	String	Ścieżka do Robotivity (z Get Asset)
qi_transaction_item	QueueItem	Bieżąca transakcja z kolejki

BONUS Zadanie dodatkowe — Dashboard transakcji

Temat: Podsumowanie przetworzonych transakcji w raporcie Excel

OPIS ZADANIA

1. Na początku procesu: `int_successful = 0` , `int_failed_business = 0`
2. W Performerze po Set Transaction Status: zlicz sukcesy/porażki
3. Na końcu: `Build Data Table` → `Add Data Row` → `Write Range` do `Dashboard_transakcji.xlsx`

BONUS Zadanie dodatkowe — Monitoring folderu z raportem email

Temat: For Each File in Folder + CreationTime + SMTP (łączenie Dnia 2 z Dniem 3)

OPIS ZADANIA

1. Monitoruj folder "Raporty" — sprawdź pliki `*.xlsx` utworzone w ostatnich 24h
2. Użyj: `dat_granica = Now.AddHours(-24)`
3. Zbierz nazwy nowych plików do `List(Of String)`
4. Jeśli są nowe pliki — wyślij email z listą przez SMTP