

SCPC 2026 예선 2차 — Long-Horizon Mobile Agent · 본선 발표

약지기 — 진화형 복약 관리

매일 약 챙기는 일을 대신 기억해 주고,
낡거나 틀린 기억은 다시 쓰지 않는 복약 도우미 앱입니다.

참가자 · 데이콘 닉네임 SDH

이 앱은 의료 조언이나 진단, 복약 지시가 아닙니다. 의사 지시의 최신 내용을 기억해 두었다가 보여줄 뿐이며, 복용은 항상 사용자가 마지막으로 확인해야 확정됩니다. 나오는 인물과 건강 정보는 모두 가상으로 만든 것입니다.

문제. 약은 두 종류인데, 확인은 매일 반복됩니다

대상 사용자. 혼자 사시는 71세 어르신입니다. 가상의 인물입니다. 이분은 **계속 먹는 혈압약**과 **이번 주만 먹는 항생제**를 함께 드십니다. 그래서 매일 아침저녁으로 오늘 무슨 약을 몇 알 먹는지, 남은 약이 며칠치인지 확인해야 합니다. 잊어도 안 되고, 헛갈려도 안 됩니다. 요즘은 어르신들도 스마트폰을 쓰십니다. 그래서 **폰이 이 확인을 대신 기억해 주게 하자**는 것이 이 앱의 출발점입니다.

그런데 단순한 알림 앱이나 메모 앱을 오래 쓰면, 세 가지 순간에 무너집니다.

반복될 때

어제 목록을 오늘 또 그대로 보여줍니다. **다 먹고 끝난 항생제가 계속 나타나고**, 바뀌기 전 처방이 계속 보입니다.

끊길 때

확인하는 도중에 앱이 꺼지면 기록이 사라집니다. 같은 기록이 **두 번 적히기도** 합니다.

바뀔 때

처방이 바뀌거나 약을 끊은 날에도 **옛날 내용을 그대로** 보여줍니다.

세 문제의 뿌리는 하나입니다. 지금도 맞는 기억이 무엇인지 가려내고, 낡은 부분만 고치면 됩니다.

이 앱의 약속은 하나입니다. 믿을 수 있는 기억만 다시 씁니다

덜 묻습니다

아직 맞는 처방 기억만 골라 오늘 목록을 **미리 채워 줍니다**. 매일 아침 처음부터 다시 입력할 필요가 없습니다.

틀린 기억은 쓰지 않습니다

끝난 약, 바뀌기 전 처방, 끊은 약은 **목록에서 저절로 빠집니다**. 잘못된 재사용은 0건이 목표입니다. 만약 생기면 기록에 남기고, 그 부분만 되돌립니다.

이 둘은 서로 다른 기능이 아니라 **한 장치의 양면입니다**. 이 기억을 지금도 믿어도 되는지 따지는 **장부 하나**가, 채울 것과 뺄 것을 같이 정합니다. 그리고 아무리 자동이라도 **먹기 전 마지막 확인은 항상 사람이 합니다**. 그 확인도 기록으로 남습니다.

1

가치 하나, 장부 하나

0건

잘못된 재사용 목표
10쪽 비교 실험으로 확인

100%

복용 확정은
항상 사용자의 마지막 확인

쓰는 흐름, 그리고 왜 폰이어야 하는가

① 알려주기

처방을 등록합니다. 무슨 약을 언제까지 몇 알 먹는지, 남은 개수까지 적습니다.



② 아침저녁 확인

맞는 약만 목록에 미리 채워 줍니다. 마지막 확인을 하고 복용을 기록하면 잔량이 하나 줄어듭니다.



③ 약이 떨어져 가면

약 다시 받기 신청서가 만들어집니다. 승인하면 며칠 뒤 도착해 잔량에 더해집니다.



④ 상황이 바뀌면

처방 변경이나 복용 중단이 오면, 영향받은 기억만 고칩니다.

왜 폰이어야 하는가

- 약은 침대 옆, 부엌, 나들이 길에서 먹습니다. **폰이 있는 곳입니다.**
- 그런데 폰은 자주 꺼지고, 권한 설정이 바뀌고, 인터넷이 끊깁니다. **그런 날에도 기록은 이어져야 합니다.**
- 늘 켜져 있는 컴퓨터에는 이런 어려움이 아예 없습니다. 뒤집어 말하면, **끊겨도 이어지는 기억**이라는 이 앱의 핵심 능력은 폰에서만 뜻이 있습니다.

실제 폰 환경을 그대로 다룹니다

- **알림 권한.** 거부해도 앱은 화면 확인용으로 정상 동작합니다. 쓰다가 권한을 끄면 알림에 딸린 기억만 효력을 잃습니다.
- **강제 종료.** 앱이 꺼졌다 켜져도 기록과 보류 중인 질문, 시각이 그대로 복구됩니다.
- **인터넷 끊김.** 확인과 기록은 계속 진행합니다. 보내야 하는 일만 솔직하게 대기로 표시하고, 연결되면 딱 한 번 다시 시도합니다.

네 단계. 앞 단계의 기록이 뒷 단계를 실제로 바꿉니다

E1 Learn

기억마다 이름표를 붙여 적습니다.
혈압약은 **계속**, 항생제는 **이번 주까지**, 복용 시간대는 **기록에서 나온 짐작**. 언제까지 유효한지, 어느 지시에서 나왔는지도 함께 적습니다.



E2 Reuse

다음 확인 때 **아직 맞는 기억만** 목록에 미리 채웁니다. 기록할 때마다 잔량이 줄고, 모자라면 다시 받기 절차가 시작됩니다. 승인한 약은 **며칠 뒤 도착해 다음 판단을 바꿉니다**.



E3 Exception

처방 변경, 복용 중단, 권한 회수, 인터넷 끊김이 오면 옛 방식을 고집하지 않습니다. **물거나, 기다리거나, 멈춥니다**. 이유도 함께 남깁니다.



E4 Recover

영향받은 기억만 되돌립니다. 항생제를 끊어도 혈압약 기록은 그대로입니다. 전체 초기화가 아니라 부분만 고칩니다.

기록이 다음 날을 바꾼다는 실제 증거, 세 가지

- ① **목록이 바뀝니다**. 끝난 약과 끊은 약은 다음 확인 목록에서 빠지고, 화면에 목록 제외라고 표시됩니다.
- ② **버튼이 바뀝니다**. 목록에 없는 약은 복용 기록 버튼 자체가 잠깁니다.
- ③ **도착이 반영됩니다**. 승인한 약만 며칠 뒤 잔량에 더해집니다. 승인하지 않으면 오지 않습니다.

핵심 장치. 기억마다 유통기한을 붙인 장부

제출명은 VG-Ledger

기억 한 건에 함께 적는 것

이름표	계속 쓰는 사실인지, 이번만인지, 기록에서 나온 짐작인지
믿어도 되는 조건	그 약의 지시가 최신인가. 기한이 지나지 않았는가. 끊지 않았는가. 권한이 있는가.
출처	어느 사건에서 생긴 기억인지. 고칠 때 이 연결선을 따라갑니다.
지운 흔적	지우면 내용은 없어지고, 지웠다는 기록만 남습니다. 지운 내용은 되살아나지 않습니다.

이 장부를 확인하는 세 번의 검문

- ① 쓸 때. 조건에 맞는 기억만 목록에 올립니다. 배우자 약처럼 관리 밖 대상 앞에서는 판단을 멈춥니다.
- ② 바꿀 때. 새 지시와 어긋나는 기억만 골라 효력을 없앱니다. 지시는 약마다 따로 봅니다. **항생제가 바뀌어도 혈압약은 건드리지 않습니다.**
- ③ 고칠 때. 효력을 잃은 기억에 딸린 것까지 함께 정리합니다. 나머지는 그대로 둡니다.

이 세 번의 검문이 곧 이 앱의 안전장치입니다. 화면의 목록 채우기도 똑같은 판정을 씁니다. 화면 따로, 검증 따로가 될 수 없습니다.

이 장치의 효과는 믿어 달라는 말이 아니라, 실험으로 보여 드립니다.

- ① 끄는 스위치가 하나뿐입니다. 이 장치만 끈 똑같은 앱과 나란히 비교할 수 있습니다.
- ② 정답을 미리 적어 둡니다. 이 변화의 영향은 정확히 이 기억들이라는 답과 대조합니다.
- ③ 결과가 며칠 뒤에야 드러납니다. 기한 만료나 약 도착은 시간이 지나야 보여서, 첫 화면만 꾸며서는 흉내 낼 수 없습니다.

실제 화면. 핵심 사용 흐름 — 제출한 시연 영상(2분 36초)과 같은 순서

약지기
ONLINE · epoch 0 · 판단 1회

▶ 최종확인: 기록되었습니다 — '복용 기록' 버튼이 열렸습니다.

오늘의 복용 세션 (E2 재사용)
오늘 아침 체크리스트:
· 혈압약: bp_morning_1tab — 잔량 6
상시 처방 (지시 bp_v1)
· 항생제: 목록 제외 — 잔량 14
지시 없음(중단·만료) — 잔량 기록만 있음

복용 세션 시작 — 유효한 처방만 프리필

☒ 복용 전 최종확인: 약·수량을 직접 확인했습니다 (프리필로 건너뛰지 않음)

복용 기록

세션 기록 없음

학습 (E1 — 사실·추론·기한형 구분)

혈압약 처방 등록 (지시 v1 · 잔량 6 · 임계 5) — 상시

항생제 등록 (7일 기한 · 잔량 14 · 임계 2) — 기한형

① 어떤 버튼을 눌러도 화면 위쪽에 **방금 누른 버튼과 그 결과**가 바로 표시됩니다. 마지막 확인에 체크해야 복용 기록 버튼이 열립니다.

약지기
ONLINE · epoch 0 · 판단 4회

▶ 복용 세션 시작: 아침 세션 열림 — 프리필 2건, 최종확인 후 복용을 기록하세요.

오늘의 복용 세션 (E2 재사용)
오늘 아침 체크리스트:
· 혈압약: bp_morning_1tab — 잔량 34
상시 처방 (지시 bp_v1)
· 항생제: 목록 제외 — 잔량 14
지시 없음(중단·만료) — 잔량 기록만 있음
· **지연 결과 반영: 도착 1건**

복용 세션 시작 — 유효한 처방만 프리필

☐ 복용 전 최종확인: 약·수량을 직접 확인했습니다 (프리필로 건너뛰지 않음)

복용 기록 (최종확인 필요)

누적 세션 2회 · 최근: 프리필 1건 / 직접 확인 1건 / 최종확인 유지

학습 (E1 — 사실·추론·기한형 구분)

혈압약 처방 등록 (지시 v1 · 잔량 6 · 임계 5) — 상시

항생제 등록 (7일 기한 · 잔량 14 · 임계 2) — 기한형

② 약 다시 받기를 승인하고 사흘이 지나면 **잔량이 4에서 34로** 저절로 반영됩니다. **늦게 도착한 결과가 다음 판단을 바꿉니다.**

기억 원장 (열람)

[유효] kept_slot_아침 (INFERENCE/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)
[무효] reuse_of:mem-med_bp-STABLE_CONFIRM_LOG (INFERENCE/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 bp_v1)
[무효] stock_14 (FACT/STABLE, med_abx, scope scope_abx, 지시 -)
[무효] threshold_2 (FACT/STABLE, med_abx, scope scope_abx, 지시 -)
[무효] abx_evening_1tab (EPHEMERAL/TERM, med_abx, scope scope_abx, 지시 abx_v1)
[유효] final_check_s8 (FACT/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)
[유효] bp_morning_half_tab (FACT/STABLE, med_bp, scope scope_bp, 지시 bp_v2)
[유효] stock_34 (FACT/STABLE, med_bp, scope scope_bp, 지시 -)
[유효] threshold_5 (FACT/STABLE, med_bp, scope scope_bp, 지시 -)
[유효] outcome_arrived (FACT/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)
[유효] outcome_arrived (FACT/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)
[유효] outcome_arrived (FACT/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)
[유효] outcome_arrived (FACT/STABLE, med_bp, scope DEFAULT, 지시 -)

작비교 실험실 (full vs claim-off)

비교 실행 — 같은 시작 상태·같은 이벤트 열

같은 시작 상태 + 같은 8단계 이벤트 열 (격리 저장공간):
만료 항생제 유효 재사용: full 0 vs off 1
만료 후 판단: full ACT vs off ACT
정정 영향 특정 정밀도: full 1 vs off 0.4
정정 후 프리필 수: full 4 vs off 1
anipada 앞쪽: full true vs off true

③ 6쪽의 유통기한 장부를 화면으로 펼친 기억 장부입니다. 처방 변경과 중단 뒤에 무엇이 **유효**하고 무엇이 **무효**가 됐는지 색으로 바로 구분됩니다.

흐름. 처방을 등록하고, 확인과 기록으로 잔량이 6에서 5가 됩니다. 한 번 더 기록해 4가 되면 기준 아래로 내려가 **다시 받기 신청서가 저절로 생깁니다.** 승인하고 사흘 뒤 도착해 34가 됩니다. 이어서 처방 변경, 항생제 중단, 안전장치 비교, 증거 내보내기까지 확인합니다.

구조. 화면도 검증 도구도 같은 두뇌 하나를 지냅니다

사용자 화면 버튼

모든 버튼이 표준 형식의 사건으로 바뀌어 한 창구로 들어갑니다.



두뇌. 판단 코어 하나

기억 장부와 행동 장부를 들고, 13가지 사건을 정해진 규칙으로 처리합니다. 세 번의 검문도 여기서 이뤄집니다.



공식 검증 도구

대회의 보호된 통로로 들어와 **완전히 같은 함수**를 부릅니다. 검증 연결 부품은 대회가 준 원본 그대로입니다.

기억 장부는 앱이 **아는 것**들의 목록입니다. 무슨 약을 언제까지 몇 알 먹는지, 잔량이 몇 개인지 같은 사실들이 적혀 있습니다. 6쪽에서 보신 유통기한 불인 장부가 바로 이것입니다.

행동 장부는 앱이 **한 일**들의 목록입니다. 약 다시 받기 신청처럼 결과가 따르는 일이, 하겠다 단계인지 됐다 단계인지와 함께 적혀 있습니다. 그래서 같은 일을 두 번 하지 않고, 끝났다고 꾸미지도 못합니다.

저장과 기록

- 모든 기록은 **폰 안에만** 저장합니다. 서버가 없습니다.
- 단계마다 상태의 **지문**을 남겨 앞뒤를 연결합니다. 중간에 바뀌치기하면 바로 드러납니다.
- 행동은 두 단계로 적습니다. **하겠다**, 그리고 결과가 온 뒤에 **됐다**. 중간에 앱이 꺼져도 됐다고 속이지 않습니다.

모델과 인터넷

- 인공지능 모델도, 서버도, 밖으로 보내는 데이터도 **없습니다**. 4쪽의 인터넷 전송·대기·재시도는 **앱 안의 가상 연결**로 재현해 검증했습니다. 정해진 규칙으로만 판단합니다.
- 그래서 **같은 입력이면 언제나 같은 결과**가 나옵니다. 어느 폰에서 돌려도 지문까지 같습니다.
- 시간은 가상 시계로 다룹니다. 사흘 뒤 일어날 일을 시연에서 바로 보여줄 수 있습니다.

검증. 스스로 여섯 번 헐뜯고, 기계로 다시 확인했습니다

6

자체 점검 라운드
마지막 라운드는 고칠 것 0건

43

자동 테스트
고칠 때마다 재발 방지용 추가

5회

공식 검증 도구 완주
공개 1종 + 자체 제작 비공개 4종

35

화면 자동 검사 항목
새로 설치한 상태에서 전부 통과

보여드리는 앱과 심사받는 앱이, 같은 앱이라는 증명

심사는 화면이 아니라 별도의 시험 통로로 이뤄집니다. 그래서 **시험 통로에만 잘 대답하는 앱을 따로 꾸미는 부정**이 이론상 가능하고, 저희는 그렇지 않다는 것을 실험으로 보였습니다.

13단계란 대회가 공개한 표준 시험입니다. 새로 시작해 배우고, 판단하고, 고치고, 지우고, 인터넷을 끊고, 앱을 강제로 꺾다 켜고, 같은 요청을 겹쳐 보내고, 옛 사건을 늦게 도착시키는 것까지, 앱이 겪을 수 있는 일 열세 가지를 순서대로 겪게 합니다.

이 13단계를 화면 조작으로 한 번, 공식 검증 도구로 한 번 돌렸더니, **강제 종료 전 여덟 단계는 상태의 지문까지 완전히 같았고, 판단과 선택은 열세 단계 전부 같았습니다.** 지문이 같으려면 상태가 바이트까지 같아야 하고, 상태가 같으려면 같은 규칙이 돌아야 합니다. 화면용과 시험용이 다른 코드였다면 이럴 수 없습니다. 남은 차이는 재시작 횟수 하나뿐인데, 공식 도구만 실제로 앱을 꺾다 켜기 때문입니다.

제출물과 이어지는 설명

- **SAMPLE_EXPORT.** 공개 13단계를 실제로 돌린 기록입니다. 증거 26개와 지문 사슬이 들어 있고, 제출 검사 도구를 통과했습니다.
- **DEMO_VIDEO.** 2분 36초. 앞 7쪽의 사용 흐름 그대로입니다. 화면에 보이는 것과 증거 파일은 같은 상태를 두 방식으로 본 것입니다.

안전장치를 켜 앱과 끈 앱. 같은 조건으로 비교한 결과입니다

여기서 안전장치란, 6쪽에서 보신 세 번의 검문입니다. 쓸 때는 지시가 최신인지, 기한이 지나지 않았는지, 끊거나 권한이 꺼지지 않았는지 확인해 **통과한 기억만 쓰고**, 바뀔 때는 새 지시와 어긋나는 기억만 골라 효력을 없애고, 고칠 때는 딸린 것까지만 정리합니다. 그러면 이 세 검문 없이 **살아있는 기억을 통째로 다시 씁니다**. 그래서 아래 표의 차이가 생깁니다.

같은 사건 8개를 같은 순서로 겪게 한 결과	안전장치 켜	안전장치 끄
끝난 항생제가 목록에 다시 나타남	0번	1번
처방 변경 때 영향 범위를 정확히 짚음	정확도 1.0	정확도 0.4
변경 후에도 목록이 살아 있음	4건 유지	1건만 남음
끝까지 완주	완주	완주

끈 쪽도 고장 난 앱이 아닙니다. 직전 상태를 통째로 다시 쓰고, 충돌하면 전부 다시 확인하는 방식으로 끝까지 완주합니다. 차이는 안전장치 하나뿐입니다. 그래서 이 표의 차이는 전부 안전장치의 효과입니다.

공정한 비교를 위해 지킨 것

- 같은 앱입니다. 코드에 끄는 스위치가 딱 하나 있습니다.
- 같은 시작 상태를 서로 완전히 분리된 저장 공간 두 곳에 복사했습니다.
- 같은 사건을 같은 순서, 같은 시각으로 넣었습니다.
- 정답을 미리 적어 두고 대조했습니다.
- 결과는 화면과 증거 파일로 남겨, 누구나 다시 확인할 수 있습니다.

우리가 직접 찾아낸 실패 세 가지. 증상부터 재발 방지까지

	사례 1. 두 번째 약 도착이 사라졌다	사례 2. 다시 등록한 약이 막혔다	사례 3. 진행 중인 일을 끝났다고 답했다
증상	약을 두 번째로 받으면, 도착이 잔량에 반영되지 않음	약을 지웠다가 다시 등록하면, 그 약의 새 도착이 영영 반영되지 않음	결과가 오기 전에 같은 요청이 겹치면 끝났다고 답함. 같은 화면의 장부에는 진행 중이라고 적혀 있음
원인	도착 기록의 이름이 매번 같았음. 같은 이름을 보고 이미 처리한 도착으로 오인	지운 약은 되살아나면 안 된다는 방어가 너무 느렸음. 몰래 되살아나는 것과 사용자의 재등록을 구분하지 않음	겹친 요청에 새 일을 만들지 않는 것까지는 맞았지만, 답하는 말을 장부 상태와 맞추지 않음
어떻게 찾았나	여러 달 쓰는 상황을 머릿속이 아니라 실행으로 흉내 냄. 두 번 받는 흐름을 놓자마자 드러남	출제자의 눈으로 우리 규칙을 일부러 무너뜨리는 순서를 만들어 코드를 한 단계씩 따라감. 삭제, 재등록, 새 도착 순서에서 걸림	앞선 점검을 전혀 모르는 새로운 눈으로 코드 전체를 처음부터 다시 읽다가, 말과 장부가 어긋나는 지점을 발견
고침	도착 기록 이름에 회차를 넣어 매번 다르게 만들	방어가 불필요함을 증명하고 없앴 . 지울 때 대기 중인 도착을 전부 취소하므로, 지운 뒤 남은 도착은 모두 재등록 뒤의 정당한 것	장부에 적힌 그대로 답하게 함. 진행 중, 완료, 취소 세 갈래로
재발 방지	두 번 받는 상황을 자동 테스트로 고정. 비공개 시나리오 실행 팩에도 넣어 공식 도구로 재확인	삭제, 재등록, 도착까지 이어지는 흐름을 자동 테스트로 고정. 경계도 문서에 적음	세 갈래 답을 각각 자동 테스트로 고정

세 실패의 공통점이 있습니다. 처음 며칠은 멀쩡하고, **오래 쓰거나 상황이 겹쳐야 드러난다**는 점입니다. 긴 시간을 건디는 앱이라는 이 대화의 주제와 정확히 같은 지점이라, 저희는 이 셋을 가장 값진 발견으로 꼽습니다.

실패를 다루는 네 가지 규칙

① 의심부터 시작합니다

스스로 여섯 번 점검했습니다. 라운드마다 **다른 눈**을 썼습니다. 처음 읽는 눈, 출제자의 눈, 고친 곳만 다시 보는 눈. 같은 눈으로 두 번 보면 같은 것만 보이기 때문입니다.

② 확정 전에는 고치지 않습니다

보고된 문제마다 코드에서 **재확인해 진짜만** 고쳤습니다. 과장된 발견과 억지 발견은 근거를 적고 버렸습니다.

③ 고치면 전부 다시 검사합니다

한 줄을 고쳐도 자동 테스트 43개, 공식 검증 도구 완주, 화면 검사 35개를 **전부 다시** 돌렸습니다. 예외는 한 번도 없었습니다. 고친 곳이 새 문제를 만드는 것까지 잡기 위해서입니다.

④ 일부러 남긴 것은 밝힙니다

작은 화면 지연처럼 **고치는 위험이 더 큰 것은 남기고, 문서에 적었습니다**. 멈출 곳을 아는 것도 개선 방식이라고 생각합니다.

여섯 라운드 동안 찾은 문제 수는 33, 16, 46, 21, 21, 그리고 마지막에 7건. 마지막 7건은 전부 가벼워서 고칠 것이 없었습니다. 문제가 더 나오지 않을 때까지 반복했고, 그 수렴을 확인한 뒤에 제출했습니다.

차별점, 한계, 그리고 다음 단계

차별점

- **효과를 실험으로 증명합니다.** 안전장치만 끈 자신과 나란히 비교하고, 미리 적어 둔 정답과 대조합니다.
- **약 단위로 정확히 고칩니다.** 변경과 중단이 그 약의 기억만 건드립니다. 몽땅 초기화하지 않습니다.
- **화면과 검증이 한 길입니다.** 지문까지 같음을 실측으로 확인했습니다.
- 끝났다고 꾸미지 않습니다. 대기와 보류, 진행 중을 그대로 보여줍니다.

지금의 한계

- 대상이 어르신인 만큼, **버튼을 눌러 처방을 입력하는 일 자체가 어려울 수 있습니다.** 지금은 등록을 손으로 직접 해야 합니다.
- 약 두 종류, 아침저녁 두 칸으로 단순하게 만들었습니다. 여러 약과 복잡한 일정은 아직입니다.
- 권한을 끈 직후 화면 일부가 한 번 늦게 갱신되는 작은 지연이 있습니다. 문서에 밝혀 두었습니다.

다음 단계

① **처방전을 사진이나 QR로 찍어 등록.** 찍은 처방전에서 글자를 읽어 무슨 약인지 알아내고 바로 등록해 주면, 버튼 입력이 어려운 어르신도 **사진 한 장으로 시작**할 수 있습니다. 왼쪽의 첫 번째 한계를 정면으로 푸는 단계입니다.

② **시연 버튼을 실제 입력으로.**

사흘 뒤 버튼	실제 시간, 약국 알림
인터넷 전환 버튼	실제 연결 상태
처방 변경 버튼	새 처방전 입력

구조는 이미 이 교체를 전제로 설계했습니다. 이후 여러 약 확장과 보호자 공유를 계획하고 있습니다.

정리

기억이 많아지는 것이 아니라, 맞는 기억만 남는 것이 진화입니다

약지기는 매일의 약 확인을 대신 기억하고, 낡은 기억은 쓰지 않으며,
변화가 오면 그 부분만 고쳐서 내일의 확인을 이어갑니다.

감사합니다 · Q&A