◈ 서울특별시고시 제2026-590호

광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정 및 지형도면 고시

서울특별시 마포구 신수동 301-1일원 광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정에 대하여 「도시 및 주거환경정비법(이하 '도시정비법')」 제16조 규정에 따라 2026년 제8차 서울특별시 도시계획위원회(2026.5.20.) 심의(수정가결)를 거쳐 서울특별시 마포구 공고 제2026-1229호(2026.8.6.)로 재공람공고를 통해 정비계획 결정 및 정비구역을 지정하고, 「도시정비법」 제17조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획구역 및 지구단위계획으로 결정하며, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 10월 22일
서 울 특 별 시 장

Ⅰ. 정비계획 결정 및 정비구역 지정

1. 정비사업의 명칭 : 광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업

2. 정비구역 지정 조서

구 분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경 후	
신설	광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발정비구역	마포구 신수동 301-1일원	-	증) 15,734.9	15,734.9	-

3. 토지이용에 관한 계획

구 분	명 칭	면 적(㎡)			비 율(%)	비 고
		기 정	변 경	변경 후		
합 계		-	증) 15,734.9	15,734.9	100.0	-
정비 기반시설 등	소 계	-	증) 2,940.1	2,940.1	18.7	-
	도 로	-	증) 2,940.1	2,940.1	18.7	기부채납
획 지	소 계	-	증) 12,794.8	12,794.8	81.3	-
	획지1	-	증) 12,549.9	12,549.9	79.8	공동주택 및 부대복리시설

10. 정비사업 시행계획

구 분	시행방법	시행예정시기	사업시행 예정자	정비사업 시행으로 증가예상 세대수		
				현 황	증감	계 획
신규	도시정비형 재개발사업	정비구역 지정(변경) 고시일로부터 4년 이내	광흥창역세권 (신수동 301-1일원) 도시정비형재개발 조합	287세대	증) 334세대	621세대

11. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

정비구역 주변현황	교육환경 보호에 관한 계획	비 고
신수중학교, 신석초등학교, 광성중·고등학교, 성결유치원 입지	• 「소음진동규제법」 제23조에 따라 시장·군수·구청장은 주민의 정온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생되는 소음·진동을 규제 • 교육시설의 보건관리와 환경위생 등에 지장을 초래하는 시설의 설치 지양 • 공사 시 교육환경 장애요소(소음·진동·먼지 등)의 발생이 최소화 되도록 계획 • 교육시설 이용시 안전하고 편리하게 통학할 수 있도록 계획 – 보행자도로에는 안전휀스를 설치하여 안전성을 확보 – 학교 주변 도로에는 과속방지턱을 설치하여 차량의 속도를 줄이도록 하겠음 • 해당 관할 교육청의 협의결과를 준수토록 계획 • 추후 사업으로 발생하는 학교 신·증설에 대한 설치비용은 사업시행계획인가시 협의 (현재 사업으로 신증설이 있을 경우에 한함)	거리 200m 이내

12. 안전 및 범죄예방에 관한 사항

구 분	계획내용	비 고
접근통제	• 주출입구에는 출입차단기 및 보안시설(경비실)을 설치하고 경비원을 배치하여 외부인 접근 통제 • 단지 외곽으로는 울타리나 펜스를 설치하여 단지 내 출입을 통제	-
영역성 강화	• 각 동 앞에는 정원을 설치하고 펜스나 울타리를 사용하여 공적·사적 공간을 구분 • 지역이미지를 명료하게 하면서 범죄행위를 위축시킬 수 있도록 건물 외관은 통일성 있는 재료 및 색채 등을 계획	-
방범용 CCTV	• 방범용 CCTV 설치시 가로등과 가로수, 건축물에 부착된 돌출물 등의 관계를 고려해 가시범위를 축소시키지 않는 범위에서 설치해야 하며, 간선도로보다는 주거지 내부 골목길의 진출입부와 막다른 골목 주변, 어린이놀이터 및 공원 등에 집중적으로 배치 • CCTV를 설치할 경우 반드시 하단에 안내표지판을 부착하되 안내표지판은 주변과 차별화되는 색상(노란색, 주황색 등)이나 야간인식을 고려하여 형광기능을 추가하거나 조명시설과 함께 설치	-
비상벨	• 긴급상황이 발생할 경우 쉽게 이용할 수 있도록 주변과 차별화된 색상이 반영된 비상벨을 취약 공간을 중심으로 설치하고, 주변에서의 도움을 요청하기 위해 경광기능이 있는 제품을 선택	-
조명	• 공동출입구와 계단은 조명을 설치하여 불안감 감소	-