부천시 고시 제2026–216호

괴안3-5구역 재건축
정비계획 결정 및 정비구역 지정, 지형도면 고시

부천시 소사구 괴안동 204-16번지 삼익세라믹아파트의 괴안3-5구역에 대하여 『도시 및 주거환경정비법』 제16조 및 같은 법 제17조 규정에 따라 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 고시하고, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조 및 같은법 시행령 제25조, 『토지이용규제기본법』 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 10월 26일
부 천 시 장

1. 정비사업의 명칭 : 괴안3-5구역 재건축 정비사업

2. 정비구역 및 면적

가. 정비구역 결정조서

구 분	구역명	위 치	면적(㎡)			비고
			기 정	변 경	변경후	
신설	괴안3-5 재건축 정비구역	부천시 소사구 괴안동 204-16번지 일원	-	증)35,624.4	35,624.4	삼익 세라믹

나. 결정 사유

○ 「2030 부천시 도시·주거환경정비기본계획」상 재건축 정비예정구역으로 지정된 괴안3-5구역에 대하여 토지의 합리적인 이용 및 주거환경 개선을 위하여 재건축 정비구역으로 지정하고자 함

5. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출 근거

<table>
<tr><td>추정
비례율</td><td>· 추정비례율 산정방식 : (총수입 – 총지출) / 종전자산 총액 x 100%
· 추정비례율 : 90.92%
= (689,401,875,000원 – 431,683,862,000원) / 283,470,000,000원 x 100 = 90.92%
- 총수입 추정 : 689,401,875,000원
- 총지출 추정 : 431,683,862,000원
- 종전자산총액 추정 : 283,470,000,000원</td></tr>
<tr><td>개별 종전
자산 추정</td><td>· (집합건물) 실거래가(인근, 유사) 사례의 평균 금액 등에 근거하여 자산을 추정
· (집합건물 외) 유사용도/지목의 최근 거래사례에 근거한 공시지가 보정배율 추출하여 자산을 추정</td></tr>
<tr><td>추정
분담금
산출</td><td>ㅇ 추정분담금 산정방식 = 조합원 분양가 추정액 - (종전자산 추정액 x 추정비례율)
<table>
<tr><th>①추정권리가액</th><th colspan="2">②조합원 분양가 추정액</th><th>③추정분담금</th></tr>
<tr><td rowspan="5">개별 종전자산 추정액
x 추정비례율</td><td>전용49.90㎡</td><td>496,700,000원</td><td rowspan="5">②조합원 분양가 추정액 -
①추정권리가액
(+: 부담 / - : 환급)</td></tr>
<tr><td>전용59.90㎡</td><td>600,474,000원</td></tr>
<tr><td>전용74.90㎡</td><td>702,823,000원</td></tr>
<tr><td>전용84.90㎡</td><td>742,127,000원</td></tr>
<tr><td>전용101.90㎡</td><td>864,902,000원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

주 1) 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전/종후자산 감정평가, 부동산 정책변화, 부동산 시장 변화, 분양가격 확정 결과 등에 따라 추정비례율, 추정분담금은 변경될 수 있음

7. 공동이용시설 설치계획

종 류		법정기준	산출내용	설치계획
주민공동시설 총량제		세대당 3.125㎡를 더한 면적 이상	962×3.125㎡ = 3,006.25㎡ 이상	4,444.01㎡
세부시설	경로당	50㎡에 세대당 0.1제곱미터를 더한 면적	50㎡+(962×0.1)㎡ =146.2㎡ 이상	202.40㎡
	어린이집	600세대 이상 1,000세대 미만 : 30명에 세대당 0.05명을 더한 인원을 보육할 수 있는 면적	30명+(962×0.05)명 = 78.1명 78.1명×4.29㎡ = 335.05㎡ 이상	381.34㎡
	다함께 돌봄센터	66㎡ 이상	66㎡ 이상	249.17㎡
	작은 도서관	33㎡ 이상	33㎡ 이상	94.86㎡
	주민 운동시설	500세대 이상의 주택을 건설하는 주택단지에는 300㎡에 500세대를 넘는 200세대 마다 150㎡를 더한 면적 이상의 운동장을 설치	300㎡+(962-500)/200×150㎡ = 646.50㎡ 이상	1,840.72㎡
	어린이 놀이터	200㎡에 세대당 1㎡를 더한 면적	200㎡+962㎡ = 1,162㎡ 이상	1,675.52㎡
관리사무소		50세대 이상의 경우 10㎡ + (세대수-50세대) × 0.05㎡ 이상 확보	10㎡+(962-50)×0.05㎡ = 55.6㎡ 이상	124.40㎡

※ 주택건설기준 등에 관한 규정 및 부천시 공동주택 기본조례 등에서 정하는 기준에 따라 적합하게 적용하였으며, 관련 법령 개정 시 관련 법령에 따름

8. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

가. 건축물의 주용도·용적률·높이에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주용도	건폐율(%)	용적률(%)	최고층수	비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				기준/허용/상한		
신설	괴안3-5 재건축구역	35,624.4	①	31,802.5	괴안동 204-16 일원	공동주택	50% 이하	230/270/300	-	-

주택의 규모 및 규모별 건설비율

· 규모별 건설비율

규 모(전용면적)	세대수	비율(%)	비 고
합 계	962	100.0	-
49.9㎡	120	12.5	-
59.9㎡	116	12.0	-
74.9㎡	350	36.4	-
84.9㎡	346	36.0	-
101.9㎡	30	3.1	-

나. 개발가능용적률 산정

구분		내용	세부계획기준
사업구역면적		35,624.4㎡	-
획지		31,802.5㎡	· 사업구역 면적 – 정비기반시설 면적
정비기반시설	합계	3,821.9㎡	-
	공원	1,517.0㎡	· 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 등에 의거하여 도시 공원 또는 녹지 확보기준에 해당하지 않음 - 면적 5만㎡ 미만, 세대수1천 세대 미만 → 정비계획 수립시결정
	도로	2,304.9㎡	· 출퇴근 시간대 교통정체 해소하여 원활한 교통처리 및 교통분산을 위해 대상지 동측 남북도로 신설 및 남측 은성로확폭
순부담률		10.73%	· (정비기반시설면적-계획기반시설 내 기존 정비기반시설면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설면적) ÷ (사업시행면적 - 계획기반시설 내 정비기반시설면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설 면적) = (3,821.9㎡ - 0) ÷ (35,624.4㎡ - 0) × 100 = 10.73%
기준용적률		230%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」 밀도계획 준용
허용용적률		270%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」 밀도계획 준용
완화용적률		30%	· 기반시설 제공 및 건축물 기부채납에따른 용적률 인센티브 - {1.5 × (공공시설 등 제공하는 면적 ×공공시설 등 제공 부지의 용적률) ÷ 공공시설 등의 부지 제공후대지면적 = 1.5 × (3,821.9㎡) × 230% ÷ 31,802.5㎡ = 41.5% ⇒ 최대 30% 적용
상한용적률		300%	· 허용용적률+ 완화용적률= 270% + 30% = 300%

9. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

가. 환경보전에 관한 계획

구 분		계 획 내 용	비고
자연 환경	지형	· 기존지형 최대한 이용, 효율적인 지반 계획고 계획 · 발생사토 지구 내 최대한 활용 및 토석정보공유시스템 활용 처리 · 토사유출 방지대책 - 강우시 절.성토, 부지정지 등의 토공작업은 일시 중지 - 침사지 및 가배수로 설치	
	동·식물상	· 야간 공사 지양 · 운행장비 운행속도 제한, 주기적 살수 실시하여 비산먼지의 발생 저감 대책 수립하여 주변 식물 및 식생, 야생동물에 미치는 공사 영향 최소화 · 토사유출 방지대책 수립 - 가급적 우기 피하여 공사 시행 - 가배수로 및 침사지 설치	
생활 환경	대기질	· 「비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준」 준수 - 세륜·측면살수시설 설치, 주기적 살수, 차량운행속도 제한, 차량 방진덮개 설치, 공사장비 공회전 금지, 비산방지망 설치	
	수 질	· 강우시 토사유출방지대책 - 침사지 및 가배수로 설치 · 운영시 발생오수는 부천시 하수처리계획에 의거하여 처리 - 하수관로 연계처리 우선 고려, 불가 시 개인하수처리시설 설치 등	
	토 양	· 공사장비의 오일류 교환은 지정된 정비업소 이용	
	폐기물	· 폐유는 전량 위탁처리하며 건설폐기물은 재활용 및 전량 위탁처리 · 공사장비 정비시 정비업소 이용, 폐유저장소 설치	
	소음·진동	· 공사시 - 적절한 작업시간대 및 작업공정 설정 - 저소음공법 선정 및 야간작업 지양 - 가설 방음판넬 설치 - "건설공사장 소음관리요령" 및 "공사장 소음진동관리지침서"를 준수하여 소음·진동피해 최소화	