부천시 고시 제2026–215호

괴안3-3구역 재건축
정비계획 결정 및 정비구역 지정, 지형도면 고시

부천시 소사구 괴안동 204-1번지 일원의 괴안3-3구역에 대하여 『도시 및 주거환경정비법』 제16조 및 같은 법 제17조 규정에 따라 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 고시하고, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조 및 같은법 시행령 제25조, 『토지이용규제기본법』 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 10월 26일
부 천 시 장

1. 정비사업의 명칭 : 괴안3-3구역 재건축 정비사업

2. 정비구역 및 면적

가. 정비구역 결정조서

구 분	구역명	위 치	면적(㎡)			비고
			기 정	변 경	변경후	
신설	괴안3-3 재건축 정비구역	부천시 소사구 괴안동 204-1번지 일원	-	증)41,495.8	41,495.8	삼익3차 및 일원

나. 결정 사유

○ 「2030 부천시 도시·주거환경정비기본계획」상 재건축 정비예정구역으로 지정된 괴안3-3구역에 대하여 토지의 합리적인 이용 및 주거환경 개선을 위하여 재건축 정비구역으로 지정하고자 함

5. 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출 근거

<table>
<tr><td>추정
비례율</td><td>· 추정비례율 산정방식 : (총수입 – 총지출) / 종전자산 총액 x 100%
· 추정비례율 : 100.97%
= (765,300,652,000원 – 478,072,366,000원) / 284,463,435,000원 x 100 = 100.97%
- 총수입 추정 : 765,300,652,000원
- 총지출 추정 : 478,072,366,000원
- 종전자산총액 추정 : 284,463,435,000원</td></tr>
<tr><td>개별 종전
자산 추정</td><td>· (집합건물) 실거래가(인근, 유사) 사례의 평균 금액 등에 근거하여 자산을 추정
· (집합건물 외) 유사용도/지목의 최근 거래사례에 근거한 공시지가 보정배율 추출하여 자산을 추정</td></tr>
<tr><td>추정
분담금
산출</td><td>○ 추정분담금 산정방식 = 조합원 분양가 추정액 - (종전자산 추정액 x 추정비례율)
<table>
<tr><th>①추정권리가액</th><th colspan="2">②조합원 분양가 추정액</th><th>③추정분담금</th></tr>
<tr><td rowspan="4">개별 종전자산 추정액
x 추정비례율</td><td>전용 59.9㎡</td><td>593,166,000원</td><td rowspan="4">②조합원 분양가 추정액 -
①추정권리가액
(+: 부담 / - : 환급)</td></tr>
<tr><td>전용 74.9㎡</td><td>687,549,000원</td></tr>
<tr><td>전용 84.9㎡</td><td>745,416,000원</td></tr>
<tr><td>전용 101.9㎡</td><td>884,633,000원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

주 1) 관리처분계획인가 시 개별 물건에 대한 종전/종후자산 감정평가, 부동산 정책변화, 부동산 시장 변화, 분양가격 확정 결과 등에 따라 추정비례율, 추정분담금은 변경될 수 있음

- 중로 2- 203노선 도로개설·운영 및 유지관리 방안

▌도로개설 및 운영방안

- 선 시행한 구역 준공 전 괴안3-3구역과 통합구역(괴안3-1,괴안3-2,괴안3-4구역) 공동부담으로 건설하는 것을 원칙으로 하나 구역 간 사업 시행 시차로 계획도로의 준공이 어려울 경우에는 인접 구역 개발까지 일시적인 차량 통행 등 도로 통행이 가능한 임시도로(폭6.5~7.5m)확보한다.
  · (괴안3-3구역 선 시행시) 도로 전체 계획 레벨이 맞춰지지 않음을 감안하여 폭원7.5m를 선제적으로 임시 확보한다.
  · (통합구역 선 시행시) 단독주택 현황도로와 레벨을 반영하여 건축한계선 구간을 활용하여 폭원6.5m 도로를 임시 확보한다.
- 임시도로 해당구간은 등기부등본(지역권 설정) 등 명시하여 일반인이 통행에 지장이 없도록 지속적인 이행 담보가 가능하도록 관리·운영한다.

▌관리주체 및 유지관리방안

- 임시도로 신호 설치 및 기존 신호 조정은 관계기관 협의절차를 이행 후, 기존 교차로 신호체계를 고려하여 신호단절이 발생하지 않도록 신호관리체계를 구축한다.
- 임시도로의 운영 및 유지관리 비용은 임시도로의 관리 주체인 선 시행하는 사업시행자가 부담하도록 한다.
  · (안전 난간 유지관리) 도로변 안전난간 및 가설 구조물에 대해 향후 차량추락 방지 및 시선 유도를 위한 구조적 안정성 확보 및 안전점검을 실시하여야 한다.
  · 옹벽, 차량 방호 울타리, 안전 난간, 도로 포장 등 임시도로의 시설물은 주기적으로 점검하며, 파손 및 침하 등 위험요인 발생 시 즉시 안전조치 및 보수를 시행하고 동절기 제설 및 결빙방지 등 계절별 관리 실시한다.

나. 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	375	공원	어린이공원	소사구 괴안동 31-22 일원	-	증) 1,545.0	1,545.0	-	-

- 공원 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
375	공원	· 어린이공원 신설 - 1,545.0㎡	· 지역주민 휴식공간 제공을 위한 어린이공원 신설

7. 공동이용시설 설치계획

종 류		법정기준	산출내용	설치계획
주민공동시설 총량제		세대당 3.125㎡를 더한 면적 이상	999×3.125㎡ = 3,121.875㎡ 이상	4,618.76㎡
세부시설	경로당	50㎡에 세대당 0.1제곱미터를 더한 면적	50㎡+(999×0.1)㎡ =149.9㎡ 이상	241.87㎡
	어린이집	600세대 이상 1,000세대 미만 : 30명에 세대당 0.05명을 더한 인원을 보육할 수 있는 면적	30명+(999×0.05)명=79.95명 79.95명×4.29㎡ = 342.99㎡ 이상	410.6㎡
	다함께 돌봄센터	66㎡ 이상	66㎡ 이상	360.10㎡
	작은 도서관	33㎡ 이상	33㎡ 이상	164.21㎡
	주민 운동시설	500세대 이상의 주택을 건설하는 주택단지에는 300㎡에 500세대를 넘는 200세대 마다 150㎡를 더한 면적 이상의 운동장을 설치	300㎡+(999-500)/200×150㎡ = 674.25㎡ 이상	1,967.94㎡
	어린이 놀이터	200㎡에 세대당 1㎡를 더한 면적	200㎡+999㎡ = 1,199㎡ 이상	1,474.04㎡
관리사무소		50세대 이상의 경우 10㎡ + (세대수-50세대) × 0.05㎡ 이상 확보	10㎡+(999-50)×0.05㎡ = 57.45㎡ 이상	128.68㎡

※ 주택건설기준 등에 관한 규정 및 부천시 공동주택 기본조례 등에서 정하는 기준에 따라 적합하게 적용하였으며, 관련 법령 개정 시 관련 법령에 따름

8. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

가. 건축물의 주용도·용적률·높이에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주용도	건폐율(%)	용적률(%)	최고층수	비고
	명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				기준/허용/상한		
신설	괴안3-3 재건축구역	41,495.8	획지①	35,805.4	괴안동 204-3 일원	공동주택 및 부대복리시설	50% 이하	230/270/300	-	-
			획지②	868.0	괴안동 29 일원	근린생활시설	관련법령에 따름			-
주택의 규모 및 규모별 건설비율	· 규모별 건설비율									

규 모(전용면적)	세대수	비율(%)	비 고
합 계	999	100.0	-
59.9㎡	206	20.6	-
74.9㎡	241	24.1	-
84.9㎡	434	43.5	-
101.9㎡	118	11.8	-

나. 개발가능용적률 산정

구분		내용	세부계획기준
사업구역면적		41,495.8㎡	-
획지		35,805.4㎡	· 사업구역 면적 – 정비기반시설 면적 – 존치 면적
존치		868.0㎡	-
정비기반시설	합계	4,822.4㎡	-
	공원	1,545.0㎡	· 면적 5만㎡ 미만, 세대수 1천 세대 미만 - 계획면적 : 1,545.0㎡
	도로	3,277.4㎡	· 출퇴근 시간대 교통정체 해소하여 원활한 교통처리를 위해 안곡로 확폭 및 교통분산을 위해 대상지 동측 남북도로 신설
순부담률		11.87%	· (정비기반시설면적-계획기반시설 내 기존 정비기반시설면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설면적) ÷ (사업시행면적 - 계획기반시설 내 정비기반시설면적 – 대지 내 용도폐지 되는 기존 정비기반시설 면적 – 존치 면적) = (4,822.4㎡ – 0) ÷ (41,495.8㎡ – 0 – 868.0㎡) × 100 = 11.87%
기준용적률		230%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」밀도계획 준용
허용용적률		270%	·「2030 부천시 도시및주거환경정비기본계획」밀도계획 준용
완화용적률		46.5%	· 기반시설 제공 및 건축물 기부채납에따른 용적률 인센티브 - {1.5 × (공공시설 등 제공하는 면적 ×공공시설 등 제공 부지의 용적률) ÷ 공공시설 등의 부지 제공후대지면적 = 1.5×(4,822.4㎡) * 230% ÷ 35,805.4㎡ = 46.5% ⇒ 최대 30% 적용
상한용적률		300%	· 허용용적률 + 완화용적률