데이터베이스 설계 _ 정교화

주문 데이터

그객 정보 + 2문 정보 + 상품 정보

주문번호	날짜	이름	연락처	주문내역
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A001 마우스 2개, A002 키보드 5개
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A001 마우스 3개, A002 키보드 x 12
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A001 마우스 x 4, A003 모니터 1개

제 1 정교형

주문번호	날짜	이름	연락처	주문내역
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A001 마우스 2개, A002 키보드 5개
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A001 마우스 3개, A002 키보드 x 12
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A001 마우스 x 4, A003 모니터 1개



주문번호	날짜	이름	연락처	상품코드	상품명	수량
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A001	마우스	2
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A002	키보드	5
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A001	마우스	3
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A002	키보드	12
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A001	마우스	4
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A003	모니터	1

제 1 정교형

주문번호	날짜	이름	연락처	상품코드	상품명	수량
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A001	마우스	2
1	01/01	홍길동	010-1234-5678	A002	키보드	5
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A001	마우스	3
2	01/03	아무개	010-4321-8765	A002	키보드	12
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A001	마우스	4
3	01/07	홍길동	010-1234-5678	A003	모니터	1



제 1 정교형

주문번호	날짜	이름	연락처
1	01/01	홍길동	010-1234-5678
2	01/03	아무개	010-4321-8765
3	01/07	홍길동	010-1234-5678

< < 주문 테이블> >

주문번호	상품코드	상품명	수량
1	A001	마우스	2
1	A002	키보드	5
2	A001	마우스	3
2	A002	키보드	12
3	A001	마우스	4
3	A003	모니터	1

< < 주문 상품 테이블> >

테이블 분할이 일어나고, 기본키가 지정된다.

제 2 정교형

주문번호	상품코드	상품명	수량
1	A001	마우스	2
1	A002	키보드	5
2	A001	마우스	3
2	A002	키보드	12
3	A001	마우스	4
3	A003	모니터	1

< < 주문 상품 테이블>>



[기본키] 1 A001 2 [기본키] 1 A001 마우스 [일부키] A001 마우스

제 2 정교형

주문번호	상품코드	수량
1	A001	2
1	A002	5
2	A001	3
2	A002	12
3	A001	4
3	A003	1

상품코드

A001

A002

A003

상품명

마우스

키보드

모니터

제 3 정교형

주문번호	날짜	이름	연락처
1	01/01	홍길동	010-1234-5678
2	01/03	아무개	010-4321-8765
3	01/07	홍길동	010-1234-5678



제 3 정교형

주문번호	날짜	이름
1	01/01	홍길동
2	01/03	아무개
3	01/07	홍길동

고객번호	이름	연락처
1	홍길동	010-1234-5678
2	아무개	010-4321-8765

정교화 결과

주문번호	날짜	이름
1	01/01	홍길동
2	01/03	아무개
3	01/07	홍길동

< < 주문 테이블> >

상품코드	상품명
A001	마우스
A002	키보드
A003	모니터

< < 상품 테이블> >

고객번호	이름	연락처
1	홍길동	010-1234-5678
2	아무개	010-4321-8765

< < 2객 테이블> >

주문번호	상품코드	수량
1	A001	2
1	A002	5
2	A001	3
2	A002	12
3	A001	4
3	A003	1