








Sehr gute Frage – die Initialisierung deines Programms ist der wichtigste Schritt für eine **saubere, automatische und fehlerfreie** Nutzung. Neben den Punkten, die du bereits abfragst, kannst du noch einige weitere Daten abfragen, um das Programm robuster, anpassbarer und intelligenter zu machen.

Du hast schon (gut!):

-  Email-Adresse
 -  Passwort
 -  SMTP-Server + Port
 -  IMAP-Server + Port
 -  Antwortfilter: Auf welche E-Mails soll geantwortet werden?
 -  KI-Modus: Absolut (immer dieselbe Antwort) vs. KI-generiert
 -  E-Mail-Check-Intervall (Refresh-Time-Delay)
-



Weitere sinnvolle Abfragen bei der Initialisierung

1. Absendername (für deine Antwort-Mail)

Wenn du antwortest, steht da:

From: Max Mustermann <deineemail@...>

→ Abfrage:

Wie soll dein Name im Absender angezeigt werden?

2. Standardantwort (für absoluten Modus)

Wenn nicht im KI-Modus:

→ Welche Nachricht soll gesendet werden?

Abfrage:

Welche Nachricht soll automatisch gesendet werden? (Du kannst später auch KI-Antwort aktivieren)

3. Antwortbedingungen (Filtertyp)

Sollen nur **bestimmte** Absender erlaubt sein?

Oder: Soll **immer geantwortet werden**, außer bei Ausschlussregeln?

Abfrage z. B.:

Wie soll gefiltert werden?

[1] Nur bestimmte Absender erlauben (Whitelist)

[2] Alle erlauben, außer bestimmten (Blacklist)

4. Maximale Antworten pro Absender / Tag (Anti-Spam)

Schützt vor Schleifen oder Spam.

Abfrage:

Wie oft darf ReMailD einem Absender pro Tag antworten? (Standard: 1)

Das kannst du in einem Log speichern und nachverfolgen.

5. Logging-Level / Debug-Modus aktivieren?

Nur für fortgeschrittene User, aber hilfreich:

Debug-Modus aktivieren? (y/n)

6. Spracheinstellung (z. B. „de“, „en“) für zukünftige Features / KI-Output

→ Auch für KI-Antworten relevant.

In welcher Sprache sollen Antworten geschrieben sein?

7. KI-Schreibstil (wenn KI-Modus aktiv)

z. B. „freundlich, förmlich“, „kurz und direkt“, „locker und sympathisch“

Abfrage:

Wie soll der Schreibstil der KI-Antworten sein?

8. Mailordner definieren

Nicht jeder möchte nur INBOX.

→ Du könntest das später erweitern:

Aus welchem Ordner sollen neue Mails gecheckt werden? (Standard: INBOX)

9. Signatur an jede Antwort anhängen?

Möchtest du eine Signatur an jede Antwort anhängen? (z. B. "Mit freundlichen Grüßen ...")



Bonus: System-Einstellungen speichern?

Du könntest fragen:

Möchtest du diese Konfiguration speichern, damit du sie später laden kannst?
(y/n)

Dann speicherst du alles als `user_config.json` mit Timestamp und kannst sie später wieder laden.



Zusammenfassung: Weitere Felder zur Abfrage

Kategorie	Feldname	Warum nützlich?
Absendername	<code>display_name</code>	E-Mails wirken persönlicher
Standardantwort	<code>default_reply_message</code>	Für einfachen, statischen Modus
Filterlogik	<code>filter_mode</code> (Whitelist/Blacklist)	Flexibler Umgang mit Regeln
Antwortlimit	<code>reply_limit_per_sender</code>	Anti-Spam & Schleifenvermeidung
Debugging	<code>debug_mode</code>	Detailliertes Logging aktivieren
Sprache	<code>language</code>	Für KI-Antworten / Lokalisierung
Schreibstil	<code>style</code>	KI-Antwort anpassen
Mailbox	<code>mailbox</code> (INBOX, etc.)	Für spätere Features (z. B. andere Ordner)
Signatur	<code>signature</code>	Automatische Grußformel
Speicherung	<code>save_config</code>	Wiederverwendbare Konfiguration ermöglichen

Wenn du willst, kann ich dir daraus direkt eine `prompt_toolkit`-basierte

Initialisierungsfunktion aufbauen – du musst nur sagen, ob du das per Einzelfragen oder im Menü willst.

Willst du das?