

1) Kritische, professionelle Bewertung Deines aktuellen Account-Systems

- **Zu viele Verantwortlichkeiten in wenigen Klassen**
 - Ähnlich wie in einem Unternehmen, wo Buchhaltung, Vertrieb und IT alle im gleichen Büro sitzen: unübersichtlich und fehleranfällig. Deine `AccountStorage` und `AccountManager` übernehmen sowohl Dateizugriff, Validierung, Logik zur Auswahl und Konfiguration – hier gilt es, klare Abteilungen (Modules/Klassen) zu schaffen.
 - **Vermischung von Metadaten und Nutzdaten**
 - So, als würdest Du in Deiner Geldbörse Scheine, Visitenkarten und Schlüsselbund in ein Fach werfen: beim Zugriff suchst Du ewig nach dem richtigen Gegenstand. Trenne, was nur zur Identifikation (Metadaten) dient, von den eigentlichen Account-Inhalten.
 - **Fehlende, präzise Fehlerklassen**
 - Wenn ein Konto fehlt oder das Speicherlimit erreicht ist, werfe einfach `Exception`? Das entspricht einem Kundendienst, der nur sagt „Da ist was schiefgelaufen“ – keine Chance auf gezielte Reaktion oder Wiederholung.
 - **Ausbaufähigkeit und Testbarkeit eingeschränkt**
 - Stell Dir vor, Du willst später statt JSON eine Datenbank nutzen: mit dem jetzigen Monolith würdest Du überall Änderungen vornehmen müssen. Tests werden schwer, weil Du nicht leicht simulieren kannst, was ein Speichersystem tut.
-

2) Konkrete, detaillierte Verbesserungsvorschläge (mit Alltags- und Arbeits-Beispielen)

Bereich	Verbesserung	Analogie (Alltag/Arbeit)
1. Models klar trennen	– <code>AccountMeta</code> vs. <code>AccountData</code>	Visitenkarte vs. Aktenschrank: Du brauchst nur die Visitenkarte (Name/ID/Pfad) zur Auswahl, den Aktenschrank (Einstellungen, Schlüssel) nur bei Zugriff.
2. Repository Pattern	– Interface <code>AccountRepository</code> definieren– Implementierung <code>JSONAccountRepository</code>	Auslagerung an Dienstleister: Einmal Vertrag (Interface), dann kann das JSON-Rechenzentrum oder später das SQL-Rechenzentrum dranhängen, ohne dass der Rest sich ändert.
3. Service-Schicht	– <code>AccountService</code> für Business-Logik	Teamleiter übernimmt Entscheidung, wer wann welches Konto nutzt, kümmert sich um Limit-Prüfung und Logging.
4. Custom Exceptions	– z. B. <code>AccountNotFoundError</code> , <code>AccountLimitError</code> , <code>AccountValidationError</code> – Dienen zur gezielten Fehlerbehandlung	Du bestellst Ersatzteile: statt nur „Fehler“ zu bekommen, bekommst Du eine spezifische Fehlermeldung: „Teil X fehlt“ oder „Bestelllimit überschritten“.
5. Konfiguration auslagern	– <code>settings.py</code> für Konstanten (<code>MAX_ACCOUNTS</code> , <code>JSON-Dateiname</code>)	Unternehmensrichtlinien in einem Handbuch: Wenn die Anzahl der Mitarbeiter wächst, passt Du nur

Bereich	Verbesserung	Analogie (Alltag/Arbeit)
6. Logging-Strategie verfeinern	– Verwende Log-Levels (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR)– Context-Logging (z. B. Account-ID im Log)	das Handbuch an, nicht jeden Vertrag. Qualitätsmanagement: Du dokumentierst nicht nur „Etwas ist passiert“, sondern „Account 123 wurde geladen (INFO)“ oder „Konnte Account-ID 999 nicht finden (ERROR)“.
7. Unit-Tests und Dependency Injection	– Übergib in den Konstruktor das Repository, nicht fest im Code erzeugen– Schreibe Tests gegen ein Fake-Repository	Stell Dir vor, Du übst im Simulator (Fake-Repository), bevor Du in der echten Produktion (JSON-Datei) arbeitest.

Erklärung der neuen Funktionen/Klassen

1. AccountMeta (Model)

- **Felder:**
 - `id: str` (z. B. UUID)
 - `name: str`
 - `path: Path`
- **Zweck:** Nur zur Anzeige und Auswahl. Schnell im Speicher, geringe Datenlast.

2. AccountData (Model)

- **Felder:** Alle sensiblen Informationen (SMTP-Daten, Schlüsselpfade, Filtereinstellungen).
- **Zweck:** Vollständige Konfiguration, wird erst bei Bedarf geladen.

3. AccountRepository (Interface/Protocol)

- **Methoden:**
 - `list_accounts() → list[AccountMeta]`
 - `get_account(account_id: str) → AccountData`
 - `add_account(meta: AccountMeta, data: AccountData) → None`
 - `update_account(account_id: str, data: AccountData) → None`
 - `remove_account(account_id: str) → None`
- **Zweck:** Vertragswerk, das jede Speicherimplementierung erfüllen muss.

4. JSONAccountRepository (Implementation)

- Nutzt `pathlib.Path` und `settings.JSON_PATH`, liest bzw. schreibt `accountPaths.json` und die einzelnen Account-Dateien.

5. AccountService (Business-Logik)

- **Methoden und Zwecke:**
 - `create_account(name: str, folder: Path):`
 - Prüft gegen `MAX_ACCOUNTS`.
 - Erzeugt `AccountMeta` mit neuer UUID.
 - Legt Ordnerstruktur an (z. B. `keys/`, `config/`).
 - Schreibt Initial-Dateien via `Repository`.
 - `select_account(criteria: Callable[[AccountMeta], bool]) → AccountData:`
 - Filtert Metadaten, wählt (z. B. per Name oder jüngstes Datum).
 - Ladet vollständige Daten via `Repository`.
 - `update_account(account_id: str, data: AccountData):`
 - Validiert Änderungen (z. B. korrekte JSON-Struktur).
 - Speichert via `Repository`.
 - `delete_account(account_id: str):`
 - Entfernt Eintrag und Ordner.

6. Custom Exceptions (in `exceptions.py`)

- Beispiel:

```
class AccountError(Exception): pass

class AccountNotFoundError(AccountError): pass
class AccountLimitError(AccountError): pass
class AccountValidationError(AccountError): pass
```
- **Einsatz:**
 - Wenn `get_account` keinen Meta-Eintrag findet → `raise AccountNotFoundError(f"Kein Account mit ID {account_id}")`.
 - Beim Anlegen, wenn Limit erreicht → `raise AccountLimitError(f"Maximale Anzahl ({MAX_ACCOUNTS}) erreicht")`.
 - Bei ungültiger Datenstruktur → `raise AccountValidationError("Fehler in Account-Konfiguration")`.

7. `settings.py`

- Enthält:

```
from pathlib import Path
MAX_ACCOUNTS = 20
CONFIG_DIR = Path.home() / ".config" / "remaild"
JSON_PATH = CONFIG_DIR / "accountPaths.json"
```

```
LOG_LEVEL = "DEBUG"
```

- **Nutzen:** Änderungen hier wirken sich automatisch überall aus.

8. path_utils.py

- Funktionen wie `ensure_config_dir()` zum Anlegen von Ordnern, `get_json_path()`, damit Du nie direkt mit Strings arbeitest.

3) Grobes, professionelles Konzept (Dateien, Klassen, Funktionen)

```
remaild/
├── exceptions.py
│   └── class AccountError(Exception), AccountNotFoundError, ...
├── settings.py
│   └── MAX_ACCOUNTS, CONFIG_DIR, JSON_PATH, LOG_LEVEL
├── utils/
│   └── path_utils.py
│       ├── ensure_config_dir() → None
│       └── get_json_path() → Path
├── models/
│   └── account.py
│       ├── @dataclass AccountMeta(id, name, path)
│       └── @dataclass AccountData(smtp_config, keys, filters,...)
├── interfaces/
│   └── repository_interface.py
│       └── class AccountRepository(Protocol): Methoden list/get/add/update/remove
├── repositories/
│   └── json_repository.py
│       ├── class JSONAccountRepository(AccountRepository):
│       │   ├── _load_meta_list()
│       │   └── list_accounts(), get_account(), add_account(), ...
├── services/
│   └── account_service.py
│       ├── class AccountService:
│       │   ├── create_account(name, folder)
│       │   ├── select_account(criteria)
│       │   ├── update_account(account_id, data)
│       │   └── delete_account(account_id)
└── main.py
    └── CLI/Entrypoint:
        ├── Injiziere JSONAccountRepository
        ├── Erstelle AccountService
        └── Binde Kommandos (z. B. mit `argparse` oder `click`)
```

Profi-Hinweise zum Abschluss

- **Interfaces prüfen beim Testen:** Schreibe für Unittests ein `InMemoryAccountRepository`, in das Du Metadaten und Daten manuell einspeist.
- **Logging-Best Practices:** Nutze in jedem Modul

```
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.debug("Metadaten geladen: %s", meta_list)
```

So siehst Du im Log sofort, in welchem Modul was passiert.

- **Fehlerkaskade vermeiden:** Fange in `main.py` alle `AccountError` und gib dem Nutzer klare, freundliche Fehlermeldungen aus.

Mit dieser Architektur bist Du in der Lage, Dein Account-Management wie ein Profi aufzubauen, leicht zu erweitern und zu warten – und behältst stets den Überblick, ganz ohne Monolithen-Wirrwarr.