

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS

Departamenti i Informatikës

Lënda: Administrim Linux

Dega:⊺I

Detyra nr. 4

Punoi:Bruno Bregu

Ushtrimi 1: Shkruani një skript që merr si argument emrin e një direktorie dhe afishon maksimumin e gjatësisë së emrave të skedarëve brenda kësaj direktorie. Nëse argumenti nuk është një direktori, të afishohet një mesazh.

```
[bbregu@localhost ~1$ ./Ushtrimi1
Jepni emrin e nje direktorie:test
Parametri i dhene nuk eshte nje direktori
[bbregu@localhost ~1$ _
```

```
[bbregu@localhost ~]$ ./Ushtrimi1
Jepni emrin e nje direktorie:Download
Download/skedar1
16
Download/skedarNeDirektori
26
[bbregu@localhost ~]$ _
```

Ushtrimi 2: Shkruani një skript që merr si argument një direktori, dhe afishon vetëm emrat e nëndirektorive brenda saj (jo emrat e skedarëve të zakonshëm). Nëse argumenti nuk është një direktori, të afishohet një mesazh.

```
[bbregu@localhost ~1$ cat Ushtrimi2
#! /bin/bash
countD=0
countF=0
read -p "Jepni emrin e nje direktorie: " dirname
if [ -d $dirname ]
then
        for d in $dirname/*
                if [ -d $d ]
                then
                         echo $d
                         ((countD = countD + 1))
                else
                ((countF = countF + 1))
        done
        echo "Numri i skedareve ne direktorine $dirname eshte $countF dhe numri i nendirektorive ne
kete direktori eshte $countD"
else
echo "Parametri i dhene nuk eshte direktori"
[bbregu@localhost ~1$
```

```
[bbregu@localhost ~1$ ./Ushtrimi2
Jepni emrin e nje direktorie: test
Parametri i dhene nuk eshte direktori
[bbregu@localhost ~1$ _
```

```
[bbregu@localhost ~1$ ./Ushtrimi2
Jepni emrin e nje direktorie: Download
Download/Skedaret
Numri i skedareve ne direktorine Download eshte 2 dhe numri i nendirektorive ne kete direktori esht
1
[bbregu@localhost ~1$
```