

Guideline MEI

proposé par



Sommaire

Présentation générale de l'approche méthodologique

Référentiels d'autorités et thesauri

Le guide

Description du fichier MEI encodé <fileDesc>

Description de la source <SourceDesc>

Description de l'œuvre <work>

Description bibliographique <manifestationList>

Quelques remarques

Conclusion

Index des Clés Humdrum

Présentation générale de l'approche méthodologique

Ce document didactique élaboré dans le cadre du consortium Huma-Num Musica2 vise à proposer un protocole détaillé de renseignement des métadonnées au sein des headers MEI (Music Encoding Initiative), plus particulièrement dans le cadre d'éditions critiques numériques. L'objectif est d'établir un guide dédié aux éditions encodées en MEI et de préciser où disposer les informations éditoriales et philologiques nécessaires, en proposant des choix raisonnés palliant diverses ambiguïtés présentes dans les guidelines MEI. Fixer des paramètres partagés et reconnus par la communauté musicologique permettra de créer des fichiers MEI qui pourront être contrôlés, vérifiés et échangés au profit de la transparence scientifique et de l'interopérabilité.

L'édition critique pose un nombre significatif de problèmes, notamment dans les cas où il est nécessaire de marquer la différence entre tradition directe (tous les exemplaires transmettant le texte sous sa forme originelle) ou indirecte (exemplaires qui témoignent d'une tradition en parallèle : les traductions, les commentaires, les parodies, etc...). Ces derniers sont particulièrement utiles lorsqu'un texte est corrompu, car ils donnent une fenêtre sur un moment historique précis où le texte était intouché.

Dans le cas précis de l'édition musicale, les problématiques d'arrangement, de transcription d'une formation instrumentale à une autre ainsi que la reconstruction des voix posent des problèmes conséquents qui justifient une approche détaillée bien que parfois redondante.

L'autorité

Pour standardiser les informations relatives aux personnalités, concepts ou lieux, il est recommandé de s'appuyer sur des fichiers d'autorité. Ces référentiels permettent d'assurer la cohérence et la fiabilité des données en fournissant des identifiants uniques et normalisés. Nous utilisons dans ce guide le site VIAF pour décliner les identités des personnalités ayant une responsabilité dans les sources, comme les auteurs, artistes ou autres contributeurs. ORCID permet, quant à lui, d'identifier de manière unique les chercheurs et les contributeurs scientifiques. GeoNames est une base de données géographique qui permet d'identifier précisément des lieux, qu'il s'agisse de villes, de régions ou de sites naturels. MIMO est un référentiel dédié à l'identification des instruments de musique. Enfin, RISM permet d'identifier les œuvres musicales, notamment les manuscrits et les partitions, afin de standardiser leur référencement. Dans cet objectif de cohérence et de précision de la production de données, condition *sine qua none* pour assurer l'interopérabilité de nos corpus nous sommes appuyés sur des vocabulaires contrôlés reconnus, tels que ceux développés par le projet DOREMUS pour normaliser la valeur de certains attributs dont l'usage ne fait pas encore l'objet d'un consensus. Cette approche nous permet de garantir une standardisation rigoureuse des termes utilisés, en s'appuyant sur des référentiels spécialisés et multilingues, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nos domaines de recherche. Afin d'indiquer les autorités garantissant les informations que nous indiquons dans nos éditions, la MEI met à notre disposition trois attributs : @auth (pour les sigles des organismes d'autorité), @auth.uri (pour la base de l'uri utilisé par l'organisme) et @codedval (pour la valeur de la donnée liée.) Dans l'exemple ci-dessous, l'identité de Manuel García Matos est liée à l'URI <http://viaf.org/viaf/179852912>.

```
<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="collector_of_field_material" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="179852912">Manuel García Matos</persName>
    </resStmt>
  </imprint>
</biblStruc>
```

Le guide du header MEI que nous proposons pour l'élaboration de métadonnées MEI interopérables s'articule en quatre parties distinctes. Chacune d'elles aborde un aspect clé de la description des fichiers MEI, afin de garantir leur cohérence et leur interopérabilité.

Description du fichier MEI encodé <fileDesc>

Cette première partie est consacrée à la description du fichier MEI lui-même. Elle permet de renseigner les informations essentielles sur les encodeurs à l'initiative de la création du fichier MEI ainsi que sur le projet ou le contexte ayant motivé sa création.

Description du fichier MEI encodé <work>

Cette section se concentre sur l'œuvre musicale qui fait l'objet de l'édition numérique. Elle vise à fournir une identification claire et précise de l'œuvre.

Description de la source <SourceDesc>

Ici, l'objectif est de documenter les sources (manuscrites, imprimées, numériques) utilisées pour élaborer le fichier MEI. Cette partie est cruciale pour assurer la traçabilité et la fiabilité des données encodées.

Description de l'œuvre musicale <manifestationList>

Cette dernière partie s'inspire du modèle FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) pour aborder les questions liées à l'édition. Elle permet de détailler

Description du fichier MEI encodé <fileDesc>

L'élément <fileDesc> comprends toutes les informations qui concernent le fichier MEI lui-même.

Titre de l'édition MEI

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Titre	OTL

Le titre est une information souvent ambiguë dans les éditions numériques en raison de la confusion qui règne entre le titre de l'œuvre complète, le titre de la partie encodée ou encore le titre de l'édition. D'ailleurs, le vocabulaire Humdrum ne dispose pas de clé spécifique pour cette dernière valeur (La clé « OTL » correspond au titre d'une œuvre, pas de son édition numérique). En MEI, dans la partie <fileDesc>, on constate des usages nombreux et divergent. Pourtant, il est manifeste que la balise <title> à l'intérieur de <fileDesc> se réfère au titre de l'édition numérique, au « fichier » lui-même et qui peut être, en théorie, distinct du titre de l'œuvre qu'il encode, même si, en pratique, ces deux niveaux de titres se superposent souvent. Ainsi, pour distinguer le titre de l'édition de celui de la pièce (proprement encodé dans <work>), nous proposons d'observer l'un des conseils donnés dans les guidelines de music-encoding.org, tout en en uniformisant l'encodage. Le <title> principal, avec l'attribut @type="main", doit être suivi d'un <title> subordonné, avec un @type="subordinate", précisant que l'objet est ici l'édition numérique et non l'œuvre en elle-même.

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title type="main">Pavane</title>
    <title type="subordinate">A Digital Edition</title>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Dans <fileDesc>, il n’est pas nécessaire que le titre dispose d’une granularité fine comparable au renseignement du titre de l’œuvre dans <work>. Il n’existe cependant aucune restriction. Le plus important est de rester vigilant quant à la hiérarchie des titres spécifiée à l’aide de l’attribut @title dont les valeurs sont contrôlées (pour plus d’information sur les niveaux de titres, voir Titre alternatif de l’œuvre).

Compositeur de l’édition MEI encodée

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Indique le nom du compositeur de l’œuvre.	COM

Le ou les compositeurs renseignés ici ne concernent que l’œuvre encodée dans le fichier MEI et non une œuvre tierce. À noter également que la valeur de rôle est libre, mais dans un souci d’homogénéité, nous conseillons de lui attribuer la valeur “composer”. Pour finir, nous préconisons de renseigner un URI identifiant l’individu concerné sur le web afin d’améliorer l’interopérabilité des métadonnées. (pour plus d’information sur la gestion des URI d’autorité, voir le chapitre sur l’autorité).

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">...</title>
    <composer xml:id="...">
      <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Compositeur attribué à l'édition MEI encodée

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Désigne un compositeur attribué sur la base de preuves internes, externes ou par conjecture.	COA

Dans certains cas, il apparaît important d'insister sur la provenance de l'attribution d'un compositeur. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l'aide de l'attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

“internal” quand cette attribution provient d'une information interne à la source de votre édition.

“external” quand cette attribution provient d'une information externe à la source de votre édition.

“conjecture” quand cette attribution provient d'un éditeur ou d'un chercheur sur la base de son expertise.

Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à cette attribution peut également être précisé à l'aide de l'attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible. Il est également possible d'indiquer “unknown” quand cette évaluation est impossible.

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">
      ...
    </title>
  <composer xml:id="...">
    <persName evidence="(internal, external ou conjecture)" role="composer" auth="..." auth.uri="http://..."
      codedval="...">
      ...
    </persName>
  </composer>
</titleStmt>
</fileDesc>
```

Lorsque l’attribution est faite par conjecture, il est important de renseigner l’identité du responsable de cette attribution. Il convient donc de renseigner son identité dans <respStmt> contenu dans <titleStmt> avec l’ensemble des personnes disposant d’une responsabilité éditoriale. Une fois cela fait, nous pouvons le relier à l’identité du compositeur qu’il attribue en inscrivant dans @resp la valeur de l’attribut @xml:id. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons attribué “ID” pour le @xml:id du chercheur qui a attribué le compositeur. On a donc reporté son “ID” précédé d’un “#” dans l’attribut @resp du compositeur.

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">...</title>
    <respStmt xml:id="...">
      <persName xml:id="ID" role="scholar" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">
        (Nom du responsable de l'attribution)
      </persName>
    </respStmt>
    <composer xml:id="...">
      <persName xml:id="..." evidence="conjecture" cert="high" resp="#ID">(Nom du compositeur)</persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Éditeur de l’édition électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Éditeur de l’édition électronique	YEP

L’identité de l’éditeur de l’édition numérique est à inscrire dans la balise <respStmt> qui se trouve dans l’élément <titleStmmt> de <fileDesc>.

```
<fileDesc>
  <titleStmt>
    <title>...</title>
    <respStmt>
      <editor>
        <persName xml:id="VB" role="editor" auth="Orcid" auth.uri="..." codedval="...">XXX</persName>
      </editor>
    </respStmt>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Encodeur de l'édition électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.2. Responsibility Attribution	Encodeur de l'édition électronique	ENC

L'identité de l'encodeur de l'édition numérique est à inscrire dans la balise <respStmt> qui se trouve dans le <titleStmnt> de <fileDesc>, nous préconisons l'emploi du terme “encoder” dans l'attribut @role.

```
<fileDesc>
  <titleStmnt>
    <title>...</title>
    <respStmt>
      <persName xml:id="VB" role="encoder" auth="Orcid" auth.uri="..." codedval="...">
        (Nom d'une personne ayant encodé le fichier MEI)
      </persName>
    </respStmt>
  </titleStmnt>
</fileDesc>
```

Date d'encodage / de mise à disposition de l'édition électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.2. Responsibility Attribution	Date d'encodage de l'édition électronique	END & YER

La date de l'encodage initial de votre édition électronique peut être inscrite dans la balise <pubStmt>. Pour tout ce qui concerne ses mises à jour, nous vous invitons à consulter le point suivant : Modification du document électronique.

```
<fileDesc>
  <pubStmt>
    <date isodate="2026-02-09">9 Février 2026</date>
  </pubStmt>
</fileDesc>
```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible.

```
<date isodate="2022">2022</date>
<date isodate="2022-02">Février 2022</date>
<date isodate="2022-02-22">22 Février 2022</date>
```

Modification / Version du document électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.4.3 Revision Description	Modification du document électronique	EMD & EEV

À chaque nouvelle édition du fichier après sa publication initiale, il est recommandé de dresser une description des changements comprenant la date de la nouvelle édition, un paragraphe indiquant les changements ayant eu lieu et en liant les personnes ou logiciels impliqué dans ces changements. Chaque changement prend un numéro et il est également recommandé qu’ils soient présentés dans un ordre anti-chronologique. Le noms des différents agents responsable de ces modifications doivent être reliés à leurs identités déclarés dans <respStmt> en rajoutant un “#” au @xml:id correspondant.

```
<revisionDesc>
  <change n="2">
    <p>Music correction</p>
    <date isodate="2023-08-22"/>
    <resp target="#ABChatignon">Balland Chatignon, Aurélien</resp>
  </change>
  <change n="1">
    <p>Creation of metadata by extraction from Gallica</p>
    <date isodate="2023-08-22"/>
    <resp>Gallic0vuM</resp>
  </change>
</revisionDesc>
```

Numéro du fichier électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.2. Responsibility Attribution	Numéro du fichier électronique	EFL

Lorsque le fichier mei que nos encodons fait partie d’une suite de fichier, nous recommandons d’indiquer les informations concernant cette suite dans l’élément <seriesStmt> inclus dans <fileDesc> comme suit :

```
<seriesStmt @precedes="lien vers le fichier suivant" @follows="lien vers le fichier précédent">
  <title>(titre de la série)</title>
  <identifier>numéro du fichier électronique dans cette série</identifier>
</seriesStmt>
```

Voici un exemple (fictif) qu’on retrouverait dans un fichier MEI encodant la onzième sonate de Bieber, comprises dans la série “Les Sonates du Rosaire”.

```
<seriesStmt @precedes="Bieber_Sonates_du_Rosaire/Ascension.mei" @follows="Bieber_Sonates_du_Rosaire/Crucifixion.mei">
  <title>Les Sonates du Rosaire</title>
  <identifier>11</identifier>
</seriesStmt>
```

Désignation de la forme

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.6.12 Classification	Désignation de la forme	AFR

Que ce soit dans l'élément <work>, <expression>, <manifestation> ou <item>, la désignation de la forme s'inscrit dans l'élément classification. Nous recommandons de tisser un lien vers des <taxonomy> dans l'élément <classDecls> contenu dans <encodingDesc> vers des vocabulaires contrôlés.

```
<encodingDesc>
  <classDecls>
    <taxonomy auth="DOREMUS" auth.uri="http://data.doremus.org/vocabulary/diabolo/genre/">
      <head>Vocabulaire contrôlé des genres</head>
      <desc>
        Liste des genres musicaux provenant de Diabolo de Radio France.
      </desc>
    </taxonomy>
  </classDecls>
</encodingDesc>

<classification>
  <termList>
    <term class='https://data.doremus.org/vocabulary/diabolo/genre/opera'>Opéra</term>
  </termList>
</classification>
```

License et pays du copyright

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.4.1.3 Publication, Distribution, etc.	License	YEM

Votre édition électronique peut être soumise à des restrictions d’utilisation, telles que des limitations concernant sa reproduction, sa publication ou la citation de son contenu, notamment pour des raisons liées aux droits d’auteur. Dans ce cas, vous pouvez indiquer ces restrictions dans la balise <useRestrict>, intégrée à l’élément <availability> de <pubStmt>. À l’inverse, l’absence de restrictions peut également y être signalée, par exemple lorsque les droits sont tombés dans le domaine public. Le pays dans lequel le document électronique a été créé, ou depuis lequel le droit d’auteur a été établi, correspond au pays selon la législation duquel la déclaration de droit doit être interprétée. Cette information est renseignée au moyen de la balise <country>, placée à l’intérieur de <useRestrict>. Il est important de distinguer <useRestrict> qui concerne les conditions d’utilisations, de l’élément <accessRestrict> qui précise les modalités d’accès à une ressource.

```
<pubStmt>
  <availability>
    <useRestrict>
      <persName>...</persName>
      <corpName>...</corpName>
      <country>France</country>
      <date isodate="2024">2024</date>
      <head>Licence</head>
      <p>CC-BY-NC</p>
    </useRestrict>
  </availability>
</pubStmt>
```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible.

```
<date isodate="2022">2022</date>
<date isodate="2022-02">Février 2022</date>
<date isodate="2022-02-22">22 Février 2022</date>
```

Date et propriétaire du copyright de l’édition électronique

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.2. Responsibility Attribution	Date et propriétaire du copyright de l’édition électronique	YEC

Dans le cas d’une édition électronique sous copyright, toutes les informations relevant de cette restriction juridique sont à inscrire dans la balise <useRestrict> contenu dans <availability> de <pubStmt>.

```
<fileDesc>
  ...
  <pubStmt>
    <availability>
      <useRestrict>
        <persName/>
        <corpName/>
        <date isodate="...">...</date>
      </useRestrict>
    </availability>
  </pubStmt>
</fileDesc>
```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible.

```
<date isodate="2022">2022</date>
<date isodate="2022-02">Février 2022</date>
<date isodate="2022-02-22">22 Février 2022</date>
```

Description de la source <SourceDesc>

L'élément <sourceDesc> contient toutes les informations qui concernent la ou les sources à l'origine de l'édition électronique que représente le fichier MEI. Dans le cas où il y aurait plusieurs sources différentes, il convient de séparer chaque source dans un élément <source> différent. La MEI permet deux méthodes pour la description des sources. L'une d'elles, fondée sur l'usage de la balise <bibl>, présente une grande souplesse de structuration. Si cette flexibilité peut être considérée comme un atout, elle complique toutefois la mise en œuvre d'une méthodologie visant l'interopérabilité des corpus. Nous privilégions dès lors l'élément <biblStruct> dont le cadre plus strict favorise la normalisation des données.

Structure d'une source

```
<source xml:id="">
  <biblStruct xml:id="">
    <monogr>
      <title level="" type="">
        <imprint>

      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Titre d’une source utilisée pour l’édition digitale (publication, manuscrit, etc.)

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Titre de publication	OTL, PTL & SMS

Le titre sous lequel le document source est présenté se renseigne sous la balise <title> de l’élément <monogr>. Il convient de faire bon usage des deux attributs principaux de la balise <title>, **@level** et **@type**.

@level permet d’indiquer le niveau bibliographique du titre en prenant pour valeur :

“**m**” dans le cas d’une monographie,

“**u**” pour une ressource inédite,

“**a**” pour une partie d’un objet bibliographique plus large, comme une pièce dans un recueil,

“**c**” pour une collection n’ayant pas, à l’origine, été publiée, produite ou distribuée en tant que telle. Cela peut représenter, par exemple, un fonds d’archives ou un recueil factice.

(Pour l’ensemble des valeurs que peut prendre l’attribut **@level**, nous vous invitons à étudier la déclaration de la balise <title> sur music-encoding.org)

@type permet, quant à lui, de caractériser le titre selon :

“**main**” pour le titre principale,

“**subordinate**” pour un sous-titre ou le titre d’une partie,

“**abbreviated**” pour la forme abrégée d’un titre,

“**alternative**” pour un titre alternatif,

“**translated**” pour une version traduite du titre,

“**uniform**” pour un titre conventionnels ou normalisés,

“**desc**” pour un titre descriptif.

Exemple d’une monographie

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <title level="m" type="main">Il nono libro de madrigali</title>
      <title type="subordinate">a cinque voci</title>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Exemple d’une lettre inédite

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <title level="u" type="desc">Lettre datée du ...</title>
      <imprint>
        <unpub/>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Compositeur de la source utilisée pour l’édition digitale

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.6 Work Description	Indique le nom du compositeur de l’œuvre.	COM

Le ou les compositeurs renseignés ici ne concernent que la source concernée et non une œuvre tierce. À noter également que la valeur de @role est libre, mais dans un souci d’homogénéité, nous conseillons de lui attribuer la valeur “composer”.

Dans certains cas, il apparaît important d’insister sur la provenance de l’attribution d’un compositeur. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l’aide de l’attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

“internal” quand cette attribution provient d’une information interne à la source de votre édition.

“external” quand cette attribution provient d’une information externe à la source de votre édition.

“conjecture” quand cette attribution provient d’un éditeur ou d’un chercheur sur la base de son expertise.

Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à cette attribution peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible. Il est également possible d’indiquer “unknown” quand cette évaluation est impossible.

```
<source xml:id="...">
  <biblStruct xml:id="...">
    <composer xml:id="...">
      <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
    </composer>
  </biblStruct>
</source>
```

Il est possible que la source indique de manière erroné un compositeur. Nous proposons de l’indiquer avec l’emploi de l’attribut @cert=”low” ; pour montrer le faible crédit que nous portons à cette information, @evidence=”internal” ; pour préciser que cette attribution provient directement de la source, et l’attribut @resp renvoyant vers l’éditeur ou l’auteur de la source.

```

<source xml:id="...">
  <biblStruct xml:id="...">
    <composer xml:id="...">
      <monogr>
        <composer>
          <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="..." cert="low" evidence="internal"
            resp="#XYZ123">
            Nom erroné de la source</persName>
          <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="..." cert="high" evidence="external">
            Nom certifié par une preuve extérieur
          </persName>
        </composer>
      </monogr>
    </composer>
  </biblStruct>
</source>

```

État de publication d’une source

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	État de publication (ex. publié, pas encore publié, en cours de publication){:target=”_blank”}	PUB

La balise <imprint> contient toutes les informations lié à la publication de la source. Dans le cas d’une source non publiée, il est d’usage d’y entrer un élément <unpub>. Cette balise, limité à du texte, permet de rédiger, au besoin, une explication sur les raisons de la non-publication de la source. Dans le cas contraire, il est possible de laisser cette balise <unpub> vide sous la forme d’une balise auto-fermante. (<unpub/>)

Exemple d’une source dont le projet de publication a été abandonné

```

<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <title level="u" type="main">Titre de la source non publié</title>
      <imprint>
        <editor>
          <corpName>Nom de la maison d'édition</corpName>
        </editor>
        <unpub>En raison d'un manque de financement</unpub>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Exemple, avec balise auto-fermante, d’une lettre qui, par essence, n’avait pas vocation à être publiée

```

<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <title level="u" type="desc">Lettre daté du ...</title>
      <imprint>
        <unpub/>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Éditeur de la source utilisée pour l’édition digitale

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Éditeur de la source utilisée pour l’édition digitale	PED

La balise <imprint> contient toutes les informations lié à la publication de la source. L’éditeur d’une source publiée peut être une personne physique ou une structure, comme une maison d’édition. Cette information s’inscrit soit par une balise <persName> pour le premier cas ou <corpName> pour le second. Quoiqu’il en soit, cette information se situe au niveau de l’élément <editor>.

Exemple d’un éditeur (personne physique)

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor>
          <persName xml:id="..." auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/viaf/" codedval="12395760">Paolo Fabri</persName>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Exemple d’une structure d’édition

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor>
          <corpName role="editor">Edizioni Suvini Zerboni</corpName>
          <date isodate="2000">2000</date>
          <settlement auth="GeoNames" auth.uri="https://www.geonames.org/" codedval="3173435">Milano</settlement>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Lieu de publication

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Lieu de publication	PPP

La balise <imprint> contient toutes les informations liées à la publication de la source. Le lieu de publication de la source s’y inscrit dans l’élément <pubPlace>.

Pays

Le pays de publication s’écrit dans une balise <country> et se réfère avec les attributs d’autorités.

```
<country auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/viaf/" codedval="264091107">France</country>
```

Ville, village ou agglomération

La ville de publication s’écrit dans une balise <settlement> et se réfère avec les attributs d’autorités. Il peut s’agir d’un village ou d’une agglomérations identifiée comme une seule unité géopolitique ou administrative.

```
<settlement auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/viaf/" codedval="158480400">Metz</settlement>
```

Exemple complet

```
<source recordtype="c">
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <composer>
          <persName auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/viaf/" codedval="2656905">Luca Marenzio</persName>
        </composer>
        <title type="main"> Il nono libro de madrigali</title>
        <title type="subordinate">a cinque voci (1599)</title>
        <date isodate="2000">2000</date>
        <corpName>Edizioni Suvini Zerboni</corpName>
        <pubPlace>
          <country auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/fr/viaf/" codedval="152361066" >
            Italie
          </country>
          <settlement auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/fr/viaf/" codedval="157818740">
            Milan
          </settlement>
        </pubPlace>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Numéro de catalogue scientifique [ex. BWV 551 ou Koechel 117] ou de l'éditeur (ex. cotage)

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Numéro de catalogue scientifique (abr.) [ex. BWV 551]	PC#, SCT et SCA

Dans des projets comme “Bach Digital” ou “MoVi - The digital Mozart score Viewer”, les numéros de catalogue sont indiqué dans une balise <identifier> avec un attribut @label ou @auth. Afin de pouvoir identifier automatiquement que la balise <identifier> contient un numéro de catalogue scientifique, il faut lui adjoindre un attribut @type dont la valeur indique catalogue scientifique.

```
<source>
  <biblStruct>
    <identifier type="" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="188308384">
      157
    </identifier>
  </biblStruct>
</source>
```

Année du copyright du document d'origine

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Année du copyright originale	YOY

Toutes les informations concernant les droits d'utilisation de la source s'inscrivent dans l'élément <useRestrict> qui se retrouvent dans <availability>, lui-même dans <imprint>. S'il est besoin de renseigner une année de copyright, il convient de l'indiquer par une balise <date> avec l'attribut @type="copyright" comme suit :

```

<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <availability>
          <useRestrict>
            <date type="copyright" isodate="1891-01-01">1891</date>
          </useRestrict>
        </availability>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension.

Informations sur l’accès au manuscrit

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Info sur l’accès au manuscrit	SMA

Toutes les informations concernant les conditions d’accès à la source s’inscrivent dans l’élément <accessRestrict> qui se retrouvent dans <availability>, lui-même dans <imprint>. On y trouve la localisation ainsi que l’identité du propriétaire actuelle du document. Il est possible de rédiger dans l’élément <accessRestrict> les conditions à remplir pour y accéder. Accès uniquement à des photocopies, par exemple.

```

<source recordtype="d">
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <avaibility>
          <accessRestrict>
            <p>Il n'y a aucune restriction d'accès à ce document.</p>
          </accessRestrict>
        </availability>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Propriétaire du document d’origine

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Propriétaire du document d’origine	YOO

Toutes les informations concernant les conditions d’accès à la source s’inscrivent dans l’élément <accessRestrict> qui se retrouvent dans <avaibility>, lui-même dans <imprint>. On y trouve la localisation ainsi que l’identité du propriétaire actuelle du document. L’identité du propriétaire peut y être inscrit via un élément <corpName> pour une institution ou <persName> pour un particulier.

```

<source recordtype="d">
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <avaibility>
          <accessRestrict>
            <corpName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="137156173" role="curator">Biibliothèque National de France</corpName>
          </accessRestrict>
        </availability>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Lieu de conservation du manuscrit

Chapitre des Guidelines	Définition	Clé HUMDRUM
3.3.1. Title Statement	Lieu de conservation du manuscrit	SML

Toutes les informations concernant la localisation actuelle de la source s’inscrivent dans l’élément <accessRestrict> qui se retrouvent dans <avaibility>, lui-même dans <imprint>. L’élément <address> permet l’emploi des éléments <country>, <settlement>, <postCode> et <street> pour renseigner l’adresse précise du lieu de conservation.

```
<source recordtype="d">
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <avaibility>
          <accessRestrict>
            <corpName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="137156173" role="curator">Biibliothèque National de France</corpName>
            <address>
              <street>Bibliothèque François Mitterand, Quai François Mauriac</street>, <postCode>75706</postCode> <settlement>Paris</settlement>. <country>Franc
e</country>
            </address>
          </accessRestrict>
        </availability>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

<!--

Date et éditeur de la première publication

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Premier éditeur | PPR |

Est-ce bien nécessaire dans le cadre de la description d'une source? Ou seulement dans la partie plus FRBR que représente WorkList ?

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <persName></persName>
        </editor>
        <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <persName></persName>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Autre option : Même logique s'il s'agit de la maison d'édition en utilisant <imprint>. Des dates peuvent également être ajoutées pour <editor> pour plus de précisions.

```

<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <persName></persName>
        </editor>
        <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <persName></persName>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

```

<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <editor n="1">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1940">1940</date>
        </edition>
        <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <editor n="2">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1999">1999</date>
        </edition>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>

```

Autre option :

La date peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <editor n="1">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1940">1940</date>
        </edition>
        <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <editor n="2">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1999">1999</date>
        </edition>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

—>

Description de l'œuvre éditée

L'élément <workList> est à la racine de toute la description de l'œuvre éditée par le fichier MEI. Il contient l'élément <work> qui contient les éléments de l'œuvre. Par conséquent, tous les exemples de ce chapitre prendront comme racine la balise <work>.

Titre de l'œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Titre de l'œuvre | OTL & OTA |

Le titre de l'œuvre se présente sous la balise <title>.

Il convient de faire bon usage des deux attributs principaux de la balise <title>, **@level** et **@type**.

@level permet d'indiquer le niveau bibliographique du titre en prenant pour valeur :

“**m**” dans le cas d'une monographie,

“**u**” pour une ressource inédite,

“**a**” pour une partie d'un objet bibliographique plus large, comme une pièce dans un recueil,

“**c**” pour une collection n'ayant pas, à l'origine, été publiée, produite ou distribuée en tant que telle. Cela peut représenter, par exemple, un fonds d'archives ou un recueil factice.

(Pour l’ensemble des valeurs que peut prendre l’attribut @level, nous vous invitons à étudier la déclaration de la balise <title> sur music-encoding.org)

@type permet, quant à lui, de caractériser le titre selon :

- “main” pour le titre principale,
- “subordinate” pour un sous-titre ou le titre d’une partie,
- “abbreviated” pour la forme abrégée d’un titre,
- “alternative” pour un titre alternatif,
- “translated” pour une version traduite du titre,
- “uniform” pour un titre conventionnels ou normalisés,
- “desc” pour un titre descriptif.

```
<work>  
  <title>...</title>  
</work>
```

Dans le cas de sections ou de mouvements d’une œuvre, il est nécessaire de faire une distinction entre le titre de la partie encodée et l’œuvre globale. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser l’attribut @type et la valeur “uniform”. De même, afin de mieux catégoriser les différents niveaux de titres, il est conseillé d’employer <titlePart>. La valeur “subordinate” peut être pratique pour hiérarchiser les divers syntagmes d’un même niveau de titre, comme le mouvement ou numéro d’opus.

Titre courant et titre alternatif de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Autre titre de l’œuvre encodée, distinct du titre principal. | OTA & OTP |

Comme dit plus haut, l’attribut “alternative” demeure le plus simple pour renseigner un titre différent du titre officiel de l’œuvre encodée. Toutefois, l’attribut @type dispose d’autres valeurs contrôlées, listées précédemment, qui peuvent affiner la nature du titre renseigné. Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, apparaissent deux niveaux de titres (titre du mouvement encodé et titre de l’œuvre globale) ainsi que leurs diverses formes potentielles.

Le titre courant peut facilement se confondre avec le titre alternatif. Sur ce point, seuls les usages peuvent apporter des réponses. Dans le doute, il est préférable de privilégier le titre alternatif, moins restrictif que le sens sous-entendu par titre « courant ». Par ailleurs, parmi les valeurs contrôlées de l’attribut @type (“main”, “subordinate”, “abbreviated”, “alternative”, “translated”, “uniform” et “desc”), aucune ne couvre l’acception d’un titre « populaire ».

```
<work>
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="subordinate" label="movement">Allegretto</title>
  <title type="abbreviated">Alla Turca</title>
  <title type="alternative">Marche Turque</title>
  <title>
    <titlePart>
      <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
      <title type="subordinate" label="Köchel">K. 331/300</title>
      <title type="translated" xml:lang="DE">Sonate Nr. 11 A-Dur</title>
      <title type="desc">Sonate pour piano très connue de Mozart</title>
    </titlePart>
  </title>
</work>
```

Titre d’un mouvement

```
<work>
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="subordinate" label="movement">Allegretto</title>
  <titlePart>
    <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
    <title type="subordinate" label="Köchel">K. 331/300</title>
  </titlePart>
</work>
```

Il est à noter que le renseignement du titre, métadonnée de première importance, est paradoxalement négligé dans les guidelines MEI. Divers exemples suggèrent une distinction minimale des niveaux de titres et une certaine liberté dans leur troncation. La raison réside certainement dans l’ambiguïté qui dérive des différentes formes de titres et de leurs usages multiples. Bien que @type soit régi par les valeurs contrôlées listées ci-dessus, les guidelines illustrent à l’occasion

l’usage non conventionnel de @type=”subtitle” pour encoder un syntagme subordonné au titre principal. Nous nous limiterons ici aux seuls vocables contrôlés précisés précédemment.

Titre de l’œuvre d’appartenance

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Titre de l’œuvre globale dans le cas d’une section ou d’un mouvement. | OPR |

Comme dit précédemment, si diverses formes de titre sont retenues dans l’édition, il est conseillé de structurer les différents niveaux à l’aide de <titlePart>, surtout si des valeurs semblables pour @type sont utilisées à la fois pour le titre du mouvement et pour le titre de l’œuvre d’appartenance. Dans l’exemple ci-dessous, la description minimale ne nécessite pas une telle distinction.

```
<manifestation>
<titleStmt>
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="abbreviated">Alla Turca</title>
  <title type="alternative">Marche Turque</title>
  <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
</titleStmt>
</manifestation>
```

Saisir les métadonnées biographiques d’une personne

Renseigner un nom de façon exhaustive

La MEI nous propose différentes balises pour indiquer avec précision les noms ainsi que noms d’emprunts, noms de plumes et pseudonymes historique.

<**foreName**> pour un prénom,

<**famName**> pour un nom de famille,

<**genName**> pour une composante de nom indiquant la génération, par exemple « Jr » ou « Sr »,

<**addName**> pour un élément supplémentaire comme un surnom, une épithète ou un alias,

<**nameLink**> pour une particule patronymique comme « de », « von » ou « van der » par exemple,

<**roleName**> pour la composante de nom indiquant un titre ou un rang comme « Sir ».

Il convient alors de les intégrer dans l'élément <persName>.

Exemple du nom complet de Mozart

```
<work xml:id="...">
  <composer xml:id="...">
    <persName authURI="http://d-nb.info/gnd" authority="GND" codedval="118584596" role="composer">
      <famName>Mozart</famName>
      ,
      <foreName type="baptismal">Johannes</foreName>
      <foreName type="baptismal">Chrysostomus</foreName>
      <foreName type="familiar">Wolfgangus</foreName>
      <foreName type="baptismal">Theophilus</foreName>
    </persName>
  </composer>
</work>
```

Il est possible d'indiquer l'évolution d'un nom avec les attributs @startdate et @enddate.

Exemple de l'évolution du nom de Fanny Mendelssohn durant sa vie

```

<work xml:id="...">
  <composer xml:id="...">
    <persName authURI="http://viaf.org/viaf/" authority="VIAF" codedval="2535006" role="composer">
      <famName startdate="1805-11-14" enddate="1829-10-03" type="birth">Mendelssohn</famName>
      <famName startdate="1816-03-21" enddate="1829-10-03" type="baptismal">Bartholdy</famName>
      <famName startdate="1829-10-03" enddate="1847-05-14" type="married">Hensel</famName>
      <foreName startdate="1805-11-14" enddate="1829-10-03" type="birth">Fanny</foreName>
      <foreName startdate="1805-11-14" enddate="1816-03-21" type="birth">Zippora</foreName>
      <foreName startdate="1816-03-21" enddate="1847-05-14" type="baptismal">Cäcilie</foreName>
    </persName>
  </composer>
</work>

```

Les dates et lieux de naissance et de décès d'une personne

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-----------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique les dates de naissance et de décès du compositeur. | CDT, CBL et CDL |

Il est possible d'indiquer les informations concernant la naissance et le décès d'une personne en ajoutant, après l'élément <persName> une balise <date> avec l'attribut @isodate et un élément de lieu. Nous conseillons d'utiliser la norme ISO 3166 pour identifier les pays indiqués. L'ensemble de ces informations peuvent être omises si la personne est référencée avec une URI externe.

```

<work xml:id="...">
  <composer xml:id="...">
    <persName auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
    <date isodate="..." type="birth">
      <country auth="ISO 3166" auth.uri="https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:" codedval="DE">Allemagne</country>
    </date>
    <date isodate="..." type="death">
      <country auth="ISO 3166" auth.uri="https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:" codedval="DE">Allemagne</country>
    </date>
  </composer>
</work>

```

Indiquer la nationalité

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.6 Work Description | Indique la nationalité du compositeur. | CNT |

La MEI ne propose pas de balise spécifique à la nationalité d’une personne. Dans le cas où cette information est intéressante dans votre édition, nous vous proposons de l’indiquer via un élément <country> avec un attribut @type=”nationality”. Nous conseillons d’utiliser la norme ISO 3166 pour identifier les pays indiqués. Cette information peut être omise si la personne est référencée avec une URI externe.

Exemple de l’indication de la nationalité de Beethoven

```
<work xml:id="...">
  <composer xml:id="...">
    <persName auth="VIAF" auth.uri="https://viaf.org/viaf/" codedval="32182557">Ludwig van Beethoven</persName>,
    <country type="nationality" auth="ISO 3166" auth.uri="https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:" codedval="DE">allemand</country>
  </composer>
</work>
```

Compositeur de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|---------------------|
| 3.6 Work Description | Indique le nom du compositeur de l’œuvre. | COM, COA, COS & COL |

Le ou les compositeurs renseignés ici ne concernent que l’œuvre encodée dans le fichier MEI et non une œuvre tierce. À noter également que la valeur de rôle est libre, mais dans un souci d’homogénéité, nous conseillons de lui attribuer la valeur “composer”. Pour finir, nous préconisons de renseigner un URI identifiant l’individu concerné sur le web afin d’améliorer l’interopérabilité des métadonnées. (pour plus d’information sur la gestion des URI d’autorité, voir le chapitre sur l’autorité).

```

<work>
  <composer xml:id="...">
    <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
  </composer>
</work>

```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Librettiste

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique le nom du librettiste de l’œuvre. | LIB |

Le ou les librettistes renseignés ici ne concernent que l’œuvre encodée dans le fichier MEI et non une œuvre tierce. À noter également que la valeur de rôle est libre, mais dans un souci d’homogénéité, nous conseillons de lui attribuer la valeur “librettist”. Pour finir, nous préconisons de renseigner un URI identifiant l’individu concerné sur le web afin d’améliorer l’interopérabilité des métadonnées. (pour plus d’information sur la gestion des URI d’autorité, voir le chapitre sur l’autorité).

```

<work>
  <librettist xml:id="...">
    <persName role="librettist" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
  </librettist>
</work>

```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Arrangeur

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6 Work Description | Indique le nom de l’arrangeur de l’œuvre. | LAR |

Le ou les arrangeurs renseignés ici ne concernent que l’œuvre encodée dans le fichier MEI et non une œuvre tierce. La valeur de rôle est libre, mais dans un souci d’homogénéité, nous conseillons de lui attribuer la valeur “arranger”. Pour finir, nous préconisons de renseigner un URI identifiant l’individu concerné sur le web afin d’améliorer l’interopérabilité des métadonnées. (pour plus d’information sur la gestion des URI d’autorité, voir le chapitre sur l’autorité). Selon les guidelines MEI pour <arranger>, il est uniquement question du sens « classique » de la fonction, celui qui transcrit la pièce pour une nomenclature musicale différente de l’originale. Pour l’orchestrateur, voir Nom de l’orchestrateur. Tous les exemples de cette section reprennent les exemples concernant la section sur les compositeurs.

```
<work xml:id="...">
  <arranger>
    <persName role="arranger" auth="..." auth.uri="..." codedval="..."></persName>
  </arranger>
</work>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Orchestrateur

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique le nom de l’orchestrateur de l’œuvre. | LOR |

Selon les guidelines MEI, il n'existe pas d'élément correspondant à la fonction d'orchestrateur. La balise <arranger> comprend uniquement la question du sens « classique » de la fonction, celui qui transcrit la pièce pour une nomenclature musicale différente de l'originale. Pour pallier ce manque, il est nécessaire de préciser à l'aide de @role la qualité spécifique de l'orchestrateur. Dans la mesure où "orchestrator" n'est pas présent dans les Marc Relators, nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions, comprenant "arranger" ainsi que de nombreuses sous-fonctions comme "orchestrator", "creator_of_musical_harmonization" ou encore "creator_of_musical_paraphrase" voir le Vocabulaire DoReMus. Tous les exemples de cette section reprennent les exemples concernant la section sur les compositeurs.

```
<work xml:id="...">
  <arranger>
    <persName role="orchestrator" auth="..." auth.uri="..." codedval="..."></persName>
  </arranger>
</work>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d'emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Commanditaire

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Commanditaire | OCO |

L'identité de la personne ayant commandé la création ou la publication d'une œuvre peut être indiqué dans un élément persName avec un attribut @role adéquat. Pour remplir l'attribut @role, nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions et donc de choisir "sponsor" voir les différentes fonctions du vocabulaire DOREMUS.

```
<work>
  <respStmt>
    <persName role="sponsor" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="47837095">Franz von Walsegg</persName>
  </respStmt>
</work>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Collecteur de la musique

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Collecteur de la musique | OCL |

Dans le cas d’une musique de tradition orale, le collecteur de la musique peut être indiqué en ajoutant un attribut @role à l’élément <persName> déclinant son identité. Nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions et donc de choisir “collector_of_field_material” voir les fonctions dans le vocabulaire DOREMUS.

```
<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="collector_of_field_material" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="179852912">Manuel García Matos</persName>
    </respStmt>
  </imprint>
</biblStruc>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive. En ce qui concerne ses dates et lieux de naissances, voir Renseigner un nom de façon exhaustive. Enfin, pour ce qui concerne sa nationalité, voir Indiquer la nationalité

Dédicace

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Dédicace | ODE |

Lorsque l’œuvre éditée fait l’objet d’une dédicace. Nous pouvons indiquer la cible de cette dédicace dans l’élément <dedicatee> qui se situe dans la balise <creation>. Selon les besoins, <dedicatee> peut prendre des sujets divers : une personne physique (<persName>), morale (<corpName>), une délimitation géographique plus ou moins étendu (<country>, <geogFeat>, <geogName>, <region>, <settlement> ou <street>), un style (<styleName>) ou une période (<periodName>). La liste exhaustive se trouve dans la description de l’élément <dedicatee>.

```
<work>
  <creation>
    <dedicatee>
      <persName authURI="http://viaf.org/viaf/" authority="VIAF" codedval="7543434" role="dedicatee" >
        <foreName>Ferdinand</foreName> <famName>Gonzague</famName>, <roleName>duc</roleName> <nameLink>de</nameLink> <settlement>Mantoue</settlement> et <nameLink>
de</nameLink> <settlement>Montferrat</settlement>
      </persName>
    </dedicatee>
  </creation>
</manifestation>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive

Traducteur du texte

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique, le cas échéant, l'identité de la personne responsable de la traduction de l'œuvre. | TRN |

Renseigner la personne responsable de la traduction d'une œuvre dépend avant tout du statut de cette dernière. S'il s'agit d'un traducteur historique (dans le cas où la traduction est une manifestation de l'œuvre), celui-ci est renseigné comme un <contributor> au sein de <manifestationList>. Sa fonction précise est indiquée à l'aide de @role="translator" - le terme "translator" fait partie des Marc Relators ainsi que du vocabulaire des fonctions de DOREMUS. L'identifiant du traducteur (@xml:id) doit être ajouté dans la définition de la langue <language>.

```
<work xml:id="...">
  <contributor>
    <persName xml:id="T1" role="translator" auth="..." auth.uri="..." codedval="...">XXX</persName>
  </contributor>
  <langUsage>
    <language xml:id="Lat" type="original">Latin</language>
    <language xml:id="Fr" resp="T1" type="translation">French</language>
  </langUsage>
</work>
```

Si, à l'inverse, il s'agit d'un traducteur ad hoc dont la traduction n'a qu'une valeur éditoriale, il est préférable de renseigner son identité dans <fileDesc>, avec l'ensemble des personnes disposant d'une responsabilité éditoriale. Le fonctionnement reste cependant le même que précédemment, dans la mesure où l'identifiant du traducteur doit à nouveau être indiqué dans la définition de la langue concernée (dans <manifestationList>), via @resp. Localiser avec précision la place du traducteur et renseigner son identifiant dans <language> pallie l'absence de différence explicite en MEI entre un texte traduit constitutif de l'œuvre (traduction historique) et un texte traduit pour les besoins de l'édition (traduction éditoriale).

```

<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <respStmt xml:id="...">
      <persName xml:id="VV" role="translator" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
    </respStmt>
  </titleStmt>
</fileDesc>

```

-----# plus bas

```

<work xml:id="...">
  <langUsage>
    <language xml:id="..." type="original">...</language>
    <language xml:id="Fr" resp="VV" type="translation">...</language>
  </langUsage>
</work>

```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive

Langue originale de la pièce

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.6 Language Usage | Indique la langue originale de l’œuvre encodée. | TXO & TXL |

L’élément <langUsage> contient l’ensemble des langues devant être décrites dans le fichier MEI. Dans le cas d’une seule langue renseignée, ici la langue originale, il n’apparaît pas nécessaire de s’encombrer d’un attribut le précisant (comme dans l’exemple ci-dessous). Il est cependant conseillé, pour des questions d’interopérabilité, d’ajouter l’identifiant ISO de la langue renseignée à l’aide des attributs @auth.uri et @uri.

```
<work xml:id="...">
  <langUsage>
    <language xml:id="..." auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="fra" uri="ISO 639">French</language>
  </langUsage>
</work>
```

Langue de la pièce encodée (si différente de la langue originale)

En cas de langue traduite utilisée au sein du fichier, il semble que la seule possibilité en MEI (en raison de l’absence de l’élément <ProfilDesc> de la TEI) est de préciser la nature des langues à l’aide d’un @type (type=”original”, type=”translation”). C’est à ce niveau que la balise <langUsage> trouve véritablement son sens en permettant de lister plusieurs langues. En plus de l’identifiant ISO, il est conseillé de préciser un @xml:id propre à chaque langue afin de pouvoir renseigner ce même identifiant dans la partie <music>, dans <verse> ou <syl> à l’aide de @xml:lang - précisant ainsi la langue utilisée pour chaque entité textuelle présente dans l’édition numérique.

```
<work xml:id="...">
  <langUsage>
    <language xml:id="Lat" auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="lat" uri="ISO 639-3" type="original">Latin</language>
    <language xml:id="Fr" auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="fra" uri="ISO 639-3" type="translation">French</language>
  </langUsage>
</work>
```

Date et éditeur de la première publication

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Premier éditeur | PPR |

```

<work>
  <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
    <persName></persName>
  </editor>
  <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
    <persName></persName>
  </editor>
</work>

```

Autre option : Même logique s’il s’agit de la maison d’édition en utilisant <imprint>. Des dates peuvent également être ajoutées pour <editor> pour plus de précisions.

```

<work>
  <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
    <persName></persName>
  </editor>
  <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
    <persName></persName>
  </editor>
</work>

```

```

<work>
  <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
    <editor n="1">
      <persName></persName>
    </editor>
    <date isodate="1940">1940</date>
  </edition>
  <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
    <editor n="2">
      <persName></persName>
    </editor>
    <date isodate="1999">1999</date>
  </edition>
</work>

```

La date peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<work>
  <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
    <editor n="1">
      <persName></persName>
    </editor>
    <date isodate="1940">1940</date>
  </edition>
  <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
    <editor n="2">
      <persName></persName>
    </editor>
    <date isodate="1999">1999</date>
  </edition>
</work>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive

Effectif

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Effectif | AIN |

```
<work>
  <perfMedium>
    <perfResList>
      <perfRes>...</PerfRes>
    </perfResList>
  </perfMedium>
</work>
```

Pour être précis dans le nombre de musicien, on utilise l’attribut @count dans l’élément perfRes.

```

<work>
  <perfMedium>
    <perfResList>
      <perfRes count="2">Violons</perfRes>
      <perfRes count="1">Alto</perfRes>
      <perfRes count="1">Violoncelle</perfRes>
    </perfResList>
  </perfMedium>
</work>

```

Date de composition

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.5 Work History | Date de composition de l’œuvre encodée. | ODT |

```
<creation>/<date>
```

Autre option :

La date de composition peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```

<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530-01-01" notafter="1550-01-01" cert="low">1540</date>
  </creation>
</manifestation>

```

Pays de composition de l’œuvre encodée

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Pays dans lequel l’œuvre encodée à été composée. | OCY |

```
<creation>
  <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
  <country>France</country>
</creation>

<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
  </creation>
</manifestation>
```

Ville de composition

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Ville de composition | OPC |

```
<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
    <settlement>Paris</settlement>
  </creation>
</manifestation>
```

```
<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
    <settlement>Paris</settlement>
  </creation>
</manifestation>
```

Désignation du genre musical

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 3.6.12 Classification | Désignation du genre musical | AGN |

```
<manifestation>
  <classification xml :id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term>
        <genre></genre>
      </term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>

<manifestation>
  <classification xml :id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term label="music genre" xml:id="...">...</term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>
```

Désignation du style/période/typologie de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.12 Classification | Désignation du style/période/typologie de l’œuvre | AST |

```
<manifestation>
  <classification xml:id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term>
        <periodName>...</periodName>
        <styleName>...</styleName>
      </term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>

<manifestation>
  <creation xml:id="...">
    <periodName>Contemporary music</periodName>
    <styleName>Minimalist</styleName>
  </creation>
</manifestation>
```

Classification du mode (Moyen âge et Renaissance)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|------------------------------|---|-------------|
| 3.6.3. Key, Tempo, and Meter | Classification du mode (Moyen âge et Renaissance)
{:target="_blank"} | AMD |

```
<manifestation>
  <key mode="dorian">
    <creation xml:id="...">
      <periodName>Contemporary music</periodName>
      <styleName>Minimalist</styleName>
    </creation>
  </manifestation>
```

En MEI, le mode se désigne dans <key>, donc dans <manifestation> ou <expression>, avec @mode. L’information peut également se retrouver dans la définition des portées. Il y a trois vocabulaires contrôlés MEI pour les modes. Voir data.mode.

```
<manifestation>
  <key mode="dorian">
    <creation xml:id="...">
      <periodName>Contemporary music</periodName>
      <styleName>Minimalist</styleName>
    </creation>
  </manifestation>
```

Classification métrique

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 3.6.3. Key, Tempo, and Meter | Classification métrique | AMT |

<meter>

Interprétation de l’œuvre

Nom du groupe des interprètes

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom du groupe des interprètes | MGN |

```
<work>
  <perfMedium>
    <perfResList>
      <perfRes>
        <corpName auth="..." auth.uri="http://..." codedval="..." role="...">Nom du groupe des interprètes</corpName>
        <persName auth="..." auth.uri="..." codedval="..." >Nom de l'interprète</persName>
      </perfRes>
    </perfResList>
  </perfMedium>
</work>
```

L’instrumentation d’une œuvre se définit au sein de l’élément <perfMedium>. Il contient entre une et plusieurs balise <perfResList> regroupant et décrivant plusieurs ressources instrumentales ou vocales considérées comme un ensemble cohérent comme un chœur ou une section de cordes. Chaque instrument ou voix doit être contenu dans son propre élément >perfRes<. Afin de permettre l’interopérabilité de ces informations, nous vous invitons à suivre les recommandations du chapitre sur les Référentiels d’autorités et thesauri en utilisant le thesaurus MIMO comme dans notre exemple.

```
<work>
  <perfMedium>
    <perfResList>
      <head>Samhyeon Yukgak</head>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="5228" >Haegeum</perfRes>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="4240" >P'iri</perfRes>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="4025" >Daegeum</perfRes>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="4240" >P'iri</perfRes>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="2524" >Janggu</perfRes>
      <perfRes auth="MIMO" auth.uri="http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/" codedval="2707" >Puk</perfRes>
    </perfResList>
  </perfMedium>
</work>
```

Nom de l’interprète

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom de l’interprète | MPN |

Dans certains cas, il apparaît important d’insister sur la provenance de l’attribution d’un interprète. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l’aide de l’attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

```
<work>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="..." auth.uri="..." codedval="..." >Nom de l'interprète</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</work>

<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="VIAF "auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="302774677" role="violist">Guillaume Becker</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive

Interprète soupçonné (?)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|--|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Interprète soupçonné (?){:target=”_blank”} | MPS |

Dans certains cas, il apparaît important d’insister sur la provenance de l’attribution d’un interprète. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l’aide de l’attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth=“...” auth.uri=“http://...” codedval=“...” role=“...” cert=“high, medium, low ou unknown”>Nom de l'interprète</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

Le niveau de certitude accordé à l’interprète peut être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth=“VIAF ”auth.uri=“http://viaf.org/viaf/” codedval=“302774677” role=“violist” cert=“high”>Guillaume Becker</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

“internal” quand cette attribution provient d’une information interne à la source de votre édition.

“external” quand cette attribution provient d’une information externe à la source de votre édition.

“conjecture” quand cette attribution provient d’un éditeur ou d’un chercheur sur la base de son expertise.

Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à cette attribution peut également être précisé à l’aide de l’attribut `@cert` dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible. Il est également possible d’indiquer “unknown” quand cette évaluation est impossible.

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">
      ...
    </title>
    <composer xml:id="...">
      <persName evidence="(internal, external ou conjecture)" role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">
        ...
      </persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Lorsque l’attribution est faite par conjecture, il est important de renseigner l’identité du responsable de cette attribution. Il convient donc de renseigner son identité dans `<respStmt>` contenu dans `<titleStmt>` avec l’ensemble des personnes disposant d’une responsabilité éditoriale. Une fois cela fait, nous pouvons le relier à l’identité du compositeur qu’il attribue en inscrivant dans `@resp` la valeur de l’attribut `@xml:id`. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons attribué “ID” pour le `@xml:id` du chercheur qui a attribué le compositeur. On a donc reporté son “ID” précédé d’un “#” dans l’attribut `@resp` du compositeur.

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">...</title>
    <respStmt xml:id="...">
      <persName xml:id="ID" role="scholar" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">(Nom du responsable de l'attribution)</persName>
    </respStmt>
    <composer xml:id="...">
      <persName xml:id="..." evidence="conjecture" cert="high" resp="#ID">(Nom du compositeur)</persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

Date d'exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 3.6.5. Work History | Date d'exécution/représentation | MRD |

```
<manifestation>
  <title>...</title>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>
```

Autre option : Dans le cas d'une œuvre dont il existe différentes expressions, dans le sens du modèle FRBR, il est possible de renseigner les informations concernant les exécutions/représentations de chaque expression distinctement.

```
<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title>...</tite>
      <history>
        <eventList>
          <event type="performance">
            <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
          </event>
        </eventList>
      </history>
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>
```

Selon la typologie du projet, on va indiquer les informations concernant la représentation dans WorkList ou dans expressionList. La date de composition peut aussi être nuancée ou approchée à l'aide d'attributs, surtout dans le cas d'une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d'ailleurs dans les guidelines ("June 1987"; "2011"). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par

ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<manifestation>
  <history>
    <eventList>
      <event type="premiere">
        <date isodate="1811-11-28">1811-11-28</date>
        <geogName>Leipzig</geogName>
        <perfName>Direction : Johann Ohilipp Christian Schulz</perfName>
      </event>
      <event type="performance">
        <date isodate="1812-02-12">1812-02-12</date>
        <placeName>Vienne</placeName>
        <perfRes>pianist : Carl Czerny</perfName>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>
```

Lieu d’exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 3.6.5. Work History | Lieu d’exécution/représentation | MLC |

```
<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <geogName>Vienne</geogName>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>
```

Autre option : Si nous possédons l’adresse exacte du lieu d’exécution/représentation, nous pouvons utiliser, à la place de l’élément geogName, l’élément adress.

```

<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <address>
          <country>Pays</country>
          <settlement type="city">Ville</settlement>
          <postCode>Code Postal</postCode>
          <district type="arrondissement">Numéro de l'arrondissement</district>
          <street> <num>Numéro</num>, nom de la rue</street>
        </address>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

```

<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <address>
          <country>Autriche</country>
          <settlement type="city">Vienne</settlement>
          <postCode>1010</postCode>
          <district type="arrondissement">Ier</district>
          <street> <num>1</num>, Musikvereinsplatz</street>
        </address>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Nom du responsable de l'exécution/représentation (chef d'orchestre)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|---|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom du responsable de l'exécution/représentation (chef d'orchestre)
{:target="_blank"} | MCN |

```

<eventList>
  <event type="premiere">
    <perfMedium>
      <perfRes>
        <persName auth="http://..." role="director">Nom du chef d'orchestre</persName>
      </perfRes>
      <perfRes>
        <corpName auth="http://..." role="orchestra">Nom de l'orchestre</corpName>
      </perfRes>
    </PerfMedium>
  </event>
</eventList>

<history>
  <eventList>
    <event type="premiere">
      < isodate="1811-11-28">1811-11-28</date>
      <geogName auth="VIAF "auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="155929994">Leipzig</geogName>
      <perfMedium>
        <perfRes>
          <persName auth="VIAF "auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="7654612" role="pianist">Friedrich Schneider</persName>
        </perfRes>
        <perfRes>
          <persName auth="VIAF "auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="62321200" role="director">Johann Philipp Christian Schulz</persName>
        </perfRes>
        <perfRes>
          <corpName auth="VIAF "auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="131864116" role="orchestra">Orchestre du Gewandhaus de Leipzig</corpName>
        </perfRes>
      </perfMedium>
    </event>
  </eventList>
</history>

```

Pour des informations plus détaillées sur la manière de renseigner de manière exhaustive un nom (noms réels, noms d’emprunt, pseudonymes, etc.) voir Renseigner un nom de façon exhaustive

Date de la première exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.6.5. Work History | Date de la première exécution/représentation | MPD |

```

<manifestation>
  <title>...</title>
  <history>
    <eventList>
      <event type="premiere">
        <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

La date de la première exécution d’une œuvre est à situé, a minima, au niveau de manifestationList, dans une balise <event> dont l’attribut @type prend pour valeur « premiere ». La date peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```

<manifestation>
  <title>Pelléas et Mélisande</title>
  <eventList>
    <event type="premiere">
      <date isodate="1902-04-30">1902-04-30</date>
      <placeName>Opéra-Comique, Paris</placeName>
      <perfName>Direction : André Messager</perfName>
    </event>
  </eventList>
</manifestation>

```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible.

```

<date isodate="2022">2022</date>
<date isodate="2022-02">Février 2022</date>
<date isodate="2022-02-22">22 Février 2022</date>

```

Œuvre associée (ex. Stéphane Mallarmé, L'Après-midi d'un faune)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|----------------------------|---|-------------|
| 3.5.1 FRBR Entities in MEI | Œuvre associée (ex. Stéphane Mallarmé, L'Après-midi d'un faune)
{:target="_blank"} | GAW |

```
<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title>...</title>
      ...
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>
```

Les œuvres associées sont, au sens du modèle FRBR, des expressions différentes d'une œuvre. S'il est besoin de renseigner les informations concernant les autres expressions d'une œuvre, ces renseignements se situeront dans un élément expression dédié à chaque œuvre associée.

```
<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="385145858128823022341">L'Après-midi d'un faune</title>
      <persName role="author" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/51692711">Stéphane Mallarmé</persName>
    </expression>
    <expression>
      <title auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="307491596">Prélude à l'Après-midi d'un faune</title>
      <composer>
        <persName role="author" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="6219636">Claude Debussy</persName>
      </composer>
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>
```

Désignation de la collection

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 3.4.1.4 Series Statement | Désignation de la collection | ACO & GCO |

Autre option :

La collection concerne les manifestations dans le modèles FRBR. C’est une manifestation précise qui fait partie d’une “collection”. Cela peut aussi être l’item ou la source.

<sourceDesc>

<source>

<series>

Titre de la collection

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 3.4.1.4 Series Statement | Titre de la collection | GTL |

```
<sourceDesc>
<source>
<series>
<title>
```

Dans la partie (il faut dire que ce genre d'usage n'est pas recommandé)

Numéro d’acte (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro d’acte | OAC |

```
<body>
  <mdiv label="act" n="1">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
  <mdiv label="act" n="2">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
</body>
```

S’il est bien question d’une précision au sein de <music> : “The score and parts elements are placed here and not directly within the body element because score and part characteristics may change from mdiv to mdiv. For example, the 2nd movement of a symphony may require different performing forces (and therefore

different score and part layout) than the other movements. The mdiv element may be recursively nested in order to represent music which exhibits this kind of structure. For example, an opera is normally divided into acts, which are in turn divided into scenes.” <https://music-encoding.org/guidelines/v5/elements/mdiv.html>

Numéro de scène (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro de scène | OSC |

Autre option :

```
<body>
  <mdiv label="act" n="1">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
  <mdiv label="act" n="2">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
</body>
```

Numéro de mouvement (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro de mouvement | OMV |

Autre option :

```
<body>
  <mdiv label="Allegro" n="1">
    <score></score>
  </mdiv>
  <mdiv label="Menuet" n="2">
    <score></score>
  </mdiv>
</body>
```

Même commentaire que ci-dessous. Pour le numéro, nous pourrions ajouter dans les différents éléments @n.

Désignation du mouvement ou nom du mouvement

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Désignation du mouvement ou nom du mouvement | OMD |

Autre option :

```
<body>
  <mdiv label="Allegro">
    <score></score>
  </mdiv>
  <mdiv label="Menuet">
    <score></score>
  </mdiv>
</body>
```

S’il s’agit d’un seul mouvement encodé au sein du fichier MEI, alors il me semble que le renseignement est similaire à celui renseigné pour “titre de l’œuvre d’appartenance”. Sil s’agit de plusieurs mouvements encodés au sein d’un même fichier MEI (peu recommandé), dans ce cas il faudrait indiquer cette information dans <music> à l’aide de <mdiv>.

Description bibliographique de l'édition musicale

<manifestationList>

L'élément <manifestationList> est à la racine de toute la description bibliographique de l'œuvre éditée par le fichier MEI. Il représente, dans le modèle FRBR, la liste des manifestations c'est-à-dire, les différentes éditions de l'œuvre. Chaque édition est donc représentée par une balise <manifestation>. Par conséquent, tous les exemples de ce chapitre prendront comme racine la balise <manifestation>.

Nous vous invitons à lire Les possibilités supplémentaires du modèle FRBR pour bien distinguer l'interprétation des différents niveaux de ce modèle.

Titre de la manifestation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Titre de l'œuvre | OTL & OTA |

Tous les éléments de titre d'une manifestation se présentent dans la balise <titleStmt>. Le titre sous lequel le document est présenté se renseigne sous la balise <title>. Il convient de faire bon usage des deux attributs principaux de la balise <title>, **@level** et **@type**.

@level permet d'indiquer le niveau bibliographique du titre en prenant pour valeur :

“**m**” dans le cas d'une monographie,

“**u**” pour une ressource inédite,

“**a**” pour une partie d’un objet bibliographique plus large, comme une pièce dans un recueil,

“**c**” pour une collection n’ayant pas, à l’origine, été publiée, produite ou distribuée en tant que telle. Cela peut représenter, par exemple, un fonds d’archives ou un recueil factice.

(Pour l’ensemble des valeurs que peut prendre l’attribut @level, nous vous invitons à étudier la déclaration de la balise <title> sur music-encoding.org)

@**type** permet, quant à lui, de caractériser le titre selon :

“**main**” pour le titre principale,

“**subordinate**” pour un sous-titre ou le titre d’une partie,

“**abbreviated**” pour la forme abrégée d’un titre,

“**alternative**” pour un titre alternatif,

“**translated**” pour une version traduite du titre,

“**uniform**” pour un titre conventionnels ou normalisés,

“**desc**” pour un titre descriptif.

```
<manifestation xml:id="...">
  <titleStmt>
    <title xml:id="...">...</title>
  </titleStmt>
</manifestation>
```

Dans le cas de sections ou de mouvements d’une œuvre, il est nécessaire de faire une distinction entre le titre de la partie encodée et l’œuvre globale. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser l’attribut @type et la valeur “uniform”. De même, afin de mieux catégoriser les différents niveaux de titres, il est conseillé d’employer

<titlePart>. La valeur “subordinate” peut être pratique pour hiérarchiser les divers syntagmes d’un même niveau de titre, comme le mouvement ou numéro d’opus.

Titre alternatif de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Autre titre de l’œuvre encodée, distinct du titre principal. | OTA |

Comme dit plus haut, l’attribut “alternative” demeure le plus simple pour renseigner un titre différent du titre officiel de l’œuvre encodée. Toutefois, l’attribut @type dispose d’autres valeurs contrôlées, listées précédemment, qui peuvent affiner la nature du titre renseigné. Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, apparaissent deux niveaux de titres (titre du mouvement encodé et titre de l’œuvre globale) ainsi que leurs diverses formes potentielles.

```

<manifestation xml:id="...">
<titleStmt>
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="subordinate" label="movement">Allegretto</title>
  <title type="abbreviated">Alla Turca</title>
  <title type="alternative">Marche Turque</title>
  <titlePart>
    <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
    <title type="subordinate" label="Köchel">K. 331/300</title>
    <title type="translated" xml:lang="DE">Sonate Nr. 11 A-Dur</title>
    <title type="desc">Sonate pour piano très connue de Mozart</title>
  </titlePart>
</titleStmt>
</manifestation>

```

Titre d’un mouvement d’une œuvre

```

<manifestation xml:id="...">
  <titleStmt>
    <title type="main">Rondo alla Turca</title>
    <title type="subordinate" label="movement">Allegretto</title>
  <titlePart>
    <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
    <title type="subordinate" label="Köchel">K. 331/300</title>
  </titlePart>
</titleStmt>
</manifestation>

```

Il est à noter que le renseignement du titre, métadonnée de première importance, est paradoxalement négligé dans les guidelines MEI. Divers exemples suggèrent une distinction minimale des niveaux de titres et une certaine liberté dans leur troncation. La raison réside certainement dans l’ambiguïté qui dérive des différentes formes de titres et de leurs usages multiples. Bien que @type soit régi par les valeurs contrôlées listées ci-dessus, les guidelines illustrent à l’occasion l’usage non conventionnel de @type=”subtitle” pour encoder un syntagme subordonné au titre principal. Nous nous limiterons ici aux seuls vocables contrôlés précisés précédemment.

Titre courant de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| - | Titre populaire de l’œuvre encodée. | OTP |

Le titre courant peut facilement se confondre avec le titre alternatif (voir ci-dessous). Sur ce point, seuls les usages peuvent apporter des réponses. Dans le doute, il est préférable de privilégier le titre alternatif, moins restrictif que le sens sous-entendu par titre “courant”. Par ailleurs, parmi les valeurs contrôlées de l’attribut @type (“main”, “subordinate”, “abbreviated”, “alternative”, “translated”, “uniform” et “desc”), aucune ne couvre l’acception d’un titre « populaire ». Pour l’usage de ces valeurs, voir ci-dessous dans « Titre alternatif de l’œuvre ».

```
<manifestation xml:id="...">
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="subordinate" label="movement">Allegretto</title>
  <title type="alternative">Marche Turque</title>
  <titlePart>
    <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
    <title type="subordinate" label="Köchel">K. 331/300</title>
  </titlePart>
</manifestation>
```

Titre de l’œuvre d’appartenance

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Titre de l’œuvre globale dans le cas d’une section ou d’un mouvement. | OPR |

Comme dit précédemment, si diverses formes de titre sont retenues dans l’édition, il est conseillé de structurer les différents niveaux à l’aide de <titlePart>, surtout si des valeurs semblables pour @type sont utilisées à la fois pour le titre du mouvement et pour le titre de l’œuvre d’appartenance. Dans l’exemple ci-dessous, la description minimale ne nécessite pas une telle distinction.

```

<manifestation>
<titleStmt>
  <title type="main">Rondo alla Turca</title>
  <title type="abbreviated">Alla Turca</title>
  <title type="alternative">Marche Turque</title>
  <title type="uniform">Sonate pour piano no. 11 en la majeur</title>
</titleStmt>
</manifestation>

```

Compositeur indiqué sur la manifestation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|---------------------|
| 3.6 Work Description | Indique le nom du compositeur de l’œuvre. | COM, COA, COS & COL |

Il est, ici, question de renseigner les différentes manifestations de l’œuvre édité par le fichier MEI. Le compositeur indiqué dans la balise <manifestation> représente donc le compositeur indiqué par la manifestation. Il convient donc de le préciser, à l’aide de l’attribut @evidence prenant la valeur “internal”.

Si la valeur de rôle est libre, nous conseillons, dans un souci d’homogénéité, de lui attribuer la valeur “composer”. Il est possible dès lors, que la manifestation indique de manière erroné un compositeur. Nous proposons de l’indiquer avec l’emploi de l’attribut @cert=”low” ; pour montrer le faible crédit que nous portons à cette information et l’attribut @resp renvoyant vers l’éditeur ou l’auteur de la source. – Il est possible dès lors, que la manifestation indique de manière erroné un compositeur. Nous proposons d’indiquer le nom correct avec une balise <corr> qui indique une correction

```

<manifestation xml:id="...">
  <composer xml:id="..." evidence="internal">
    <persName auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">
      <corr>...
    </corr>
  </persName>
</composer>
</manifestation>

```

<persName> et <foreName> <foreName> et <famName>

Lorsque la manifestation indique un nom d’emprunt, un nom de plume ou un pseudonyme historiques, il est à noter que d’autres balises peuvent couvrir des sens de nomination plus fins que <persName>. <famName>, <genName>, <addName>, <genName>, <nameLink> et <roleName>. Leur gestion est sensiblement identique à celle de <foreName>.

```
<manifestation xml:id="...">
  <composer xml:id="...">
    <persName role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">Nom réel</persName>
    <persName>
      <foreName>Alias</foreName>
    </persName>
  </composer>
</manifestation>
```

Nom du librettiste

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique le nom du librettiste de l’œuvre. | LIB |

```
<librettist>
```

Autre option : <persName role=”librettist”>

```
<manifestation xml:id="...">
  <librettist>
    <persName auth="..." auth.uri="..." codedval="..."></persName>
  </librettist>
</manifestation>
```

Nom de l’arrangeur

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6 Work Description | Indique le nom de l’arrangeur de l’œuvre. | LAR |

<arranger>

Autre option : <persName role=”arranger”>

Suivant les guidelines MEI pour <arranger>, il est uniquement question du sens “classique” de la fonction - celui qui transcrit la pièce pour une nomenclature musicale différente de l’originale. Pour “orchestrateur”, voir ci-dessous.

```
<manifestation xml:id="...">
  <arranger>
    <persName auth="..." auth.uri="..." codedval="..."></persName>
  </arranger>
</manifestation>
```

Nom de l’orchestrateur

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique le nom de l’orchestrateur de l’œuvre. | LOR |

Définition :

<arranger role=”orchestrator”>

Autre option : <persName role=”orchestrator”>

Comme dit ci-dessus, <arranger> représente uniquement le sens “classique” de la fonction : la personne qui transcrit la pièce pour une nomenclature musicale différente de l’originale. Il est donc nécessaire de préciser à l’aide de @role la qualité spécifique de l’arrangeur. Dans la mesure où “orchestrator” n’est pas présent dans les Marc Relators, nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions, comprenant “arranger” ainsi que de nombreuses sous-fonctions comme “orchestrator”, “creator_of_musical_harmonization” ou encore “creator_of_musical_paraphrase” (<https://github.com/DOREMUS-ANR/knowledge-base/blob/master/vocabularies/function.ttl>).

```
<manifestation xml:id="...">
  <arranger>
    <persName role="orchestrator" auth="..." auth.uri="..." codedval="..."></persName>
  </arranger>
</manifestation>
```

Langue originale de la pièce

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.6 Language Usage | Indique la langue originale de l’œuvre encodée. | TXO |

```
<langUsage></language>
```

Autre option : -

<langUsage> contient l’ensemble des langues devant être décrites dans le fichier MEI. Dans le cas d’une seule langue renseignée, ici la langue originale, il n’apparaît pas nécessaire de s’encombrer d’un attribut le précisant (comme dans l’exemple ci-dessous). Pour la distinction de plusieurs langues dans le cas de traductions ou d’adaptations, voir ci-dessous.

Il est cependant conseillé, pour des questions d’interopérabilité, d’ajouter l’identifiant ISO de la langue renseignée à l’aide des attributs @auth.uri et @uri.

```
<manifestation xml:id="...">
  <langUsage>
    <language xml:id="..." auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="fra" uri="ISO 639">French</language>
  </langUsage>
</manifestation>
```

Langue de la pièce encodée (si différente de la langue originale)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.6 Language Usage | Indique la langue de l'œuvre encodée, si différente de la langue originale (traduction, adaptation, etc). | TXL |

<langUsage>/<language>

En cas de langue traduite utilisée au sein du fichier, il semble que la seule possibilité en MEI (en raison de l'absence du <ProfilDesc> de la TEI) est de préciser la nature des langues à l'aide d'un @type (type="original", type="translation"). C'est à ce niveau que la balise <langUsage> trouve véritablement son sens en permettant de lister plusieurs langues. En plus de l'identifiant ISO, il est conseillé de préciser un @xml:id propre à chaque langue afin de pouvoir renseigner ce même identifiant dans la partie <music>, dans <verse> ou <syl> à l'aide de @xml:lang - précisant ainsi la langue utilisée pour chaque entité textuelle présente dans l'édition numérique.

```
<manifestation xml:id="...">
  <langUsage>
    <language xml:id="Lat" auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="lat" uri="ISO 639-3" type="original">Latin</language>
    <language xml:id="Fr" auth="..." auth.uri="https://iso639-3.sil.org/code/" codedval="fra" uri="ISO 639-3" type="translation">French</language>
  </langUsage>
</manifestation>
```

Traducteur du texte

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Indique, le cas échéant, l'identité de la personne responsable de la traduction de l'œuvre. | TRN |

Balise (dans le cas d'un traducteur historique, propre à l'œuvre encodée) : <contributor>/<persName>

Autre option (dans le cas d'un traducteur ad hoc, pour l'édition numérique ou l'édition moderne utilisée comme source) : <respStmt>/<persName>

Renseigner la personne responsable de la traduction d'une œuvre dépend avant tout du statut de cette dernière. S'il s'agit d'un traducteur historique (dans le cas où la traduction est une manifestation de l'œuvre), celui-ci est renseigné comme un <contributor> au sein de <manifestationList>. Sa fonction précise est indiquée à l'aide de @role="translator" - le terme "translator" fait partie des Marc Relators ainsi que du vocabulaire des fonctions de DOREMUS. L'identifiant du traducteur (@xml:id) doit être ajouté dans la définition de la langue <language>.

```
<manifestation xml:id="...">
  <contributor>
    <persName xml:id="T1" role="translator" auth="..." auth.uri="..." codedval="...">XXX</persName>
  </contributor>
  <langUsage>
    <language xml:id="Lat" type="original">Latin</language>
    <language xml:id="Fr" resp="T1" type="translation">French</language>
  </langUsage>
</manifestation>
```

Si, à l'inverse, il s'agit d'un traducteur ad hoc dont la traduction n'a qu'une valeur éditoriale, il est préférable de renseigner son identité dans <fileDesc>, avec l'ensemble des personnes disposant d'une responsabilité éditoriale. Le fonctionnement reste cependant le même que précédemment, dans la mesure où l'identifiant du traducteur doit à nouveau être indiqué dans la définition de la langue concernée (dans <manifestationList>), via @resp. Il est à noter que bien localiser la place du traducteur et de renseigner son identifiant dans <language> pallie l'absence de différence explicite en MEI entre un texte traduit constitutif de l'œuvre (traduction historique) et un texte traduit pour les besoins de l'édition (traduction éditoriale).

```
<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <respStmt xml:id="...">
      <persName xml:id="VV" role="translator" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">...</persName>
    </respStmt>
  </titleStmt>
</fileDesc>
```

-----# plus bas

```
<manifestationList xml:id="...">
  <manifestation xml:id="...">
    <langUsage>
      <language xml:id="..." type="original">...</language>
      <language xml:id="Fr" resp="VV" type="translation">...</language>
    </langUsage>
  </manifestation>
</manifestationList>
```

Date et éditeur de la première publication

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Premier éditeur | PPR |

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <persName></persName>
        </editor>
        <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <persName></persName>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Autre option : Même logique s’il s’agit de la maison d’édition en utilisant <imprint>. Des dates peuvent également être ajoutées pour <editor> pour plus de précisions.

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <editor xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <persName></persName>
        </editor>
        <editor xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <persName></persName>
        </editor>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <editor n="1">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1940">1940</date>
        </edition>
        <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <editor n="2">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1999">1999</date>
        </edition>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

La date peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne

compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<source>
  <biblStruct>
    <monogr>
      <imprint>
        <edition xml:id="E1" n="1" precedes="#E2">
          <editor n="1">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1940">1940</date>
        </edition>
        <edition xml:id="E2" n="2" follows="#E1">
          <editor n="2">
            <persName></persName>
          </editor>
          <date isodate="1999">1999</date>
        </edition>
      </imprint>
    </monogr>
  </biblStruct>
</source>
```

Effectif

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Effectif | AIN |

```
<perfMedium>
  <perfResList>
    <perfRes>...</PerfRes>
  </perfResList>
</perfMedium>
```

Pour être précis dans le nombre de musicien, on utilise l’attribut @count dans l’élément perfRes.

```
<perfMedium>
<perfResList>
<perfRes count="2">Violons</perfRes>
<perfRes count="1">Alto</perfRes>
<perfRes count="1">Violoncelle</perfRes>
</perfResList>
</perfMedium>
```

Dans la partie (il faut dire que ce genre d'usage n'est pas recommandé)

Numéro d’acte (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro d’acte | OAC |

```
<body>
  <mdiv label="act" n="1">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
  <mdiv label="act" n="2">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
</body>
```

S’il est bien question d’une précision au sein de <music> : “The score and parts elements are placed here and not directly within the body element because score and part characteristics may change from mdiv to mdiv. For example, the 2nd movement of a symphony may require different performing forces (and therefore different score and part layout) than the other movements. The mdiv element may be recursively nested in order to represent music which exhibits this kind of structure. For example, an opera is normally divided into acts, which are in turn divided into scenes.” <https://music-encoding.org/guidelines/v5/elements/mdiv.html>

Numéro de scène (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro de scène | OSC |

Autre option :

```
<body>
  <mdiv label="act" n="1">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
  <mdiv label="act" n="2">
    <mdiv label="scene" n="1">
      <score></score>
    </mdiv>
    <mdiv label="scene" n="2">
      <score></score>
    </mdiv>
  </mdiv>
</body>
```

Numéro de mouvement (<music?>)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Numéro de mouvement | OMV |

Autre option :

```
<body>
  <mdiv label="Allegro" n="1">
    <score></score>
  </mdiv>
  <mdiv label="Menuet" n="2">
    <score></score>
  </mdiv>
</body>
```

Même commentaire que ci-dessous. Pour le numéro, nous pourrions ajouter dans les différents éléments @n.

Désignation du mouvement ou nom du mouvement

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Désignation du mouvement ou nom du mouvement | OMD |

Autre option :

```

<body>
  <mdiv label="Allegro">
    <score></score>
  </mdiv>
  <mdiv label="Menuet">
    <score></score>
  </mdiv>
</body>

```

S’il s’agit d’un seul mouvement encodé au sein du fichier MEI, alors il me semble que le renseignement est similaire à celui renseigné pour “titre de l’œuvre d’appartenance”. Sil s’agit de plusieurs mouvements encodés au sein d’un même fichier MEI (peu recommandé), dans ce cas il faudrait indiquer cette information dans <music> à l’aide de <mdiv>.

Commanditaire

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Commanditaire | OCO |

```

<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="sponsor">...</persName>
    </resStmt>
  </imprint>
</biblStruc>

```

Autre option :

L’identité de la personne ayant commandé la création ou la publication d’une œuvre peut être indiqué dans un élément persName avec un attribut @role adéquat. Pour remplir l’attribut @role, nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions et donc de choisir “sponsor” (<https://github.com/DOREMUS-ANR/knowledge-base/blob/master/vocabularies/function.ttl>).

```

<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="sponsor" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="47837095">Franz von Walsegg</persName>
    </respStmt>
  </imprint>
</biblStruc>

```

Collecteur de la musique

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Collecteur de la musique | OCL |

```

<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="collector_of_field_material">...</persName>
    </respStmt>
  </imprint>
</biblStruc>

```

Autre option :

Dans le cas d’une musique de tradition orale, le collecteur de la musique peut être indiqué en ajoutant un attribut `@role` à l’élément `persName` déclinant son identité. Nous proposons de nous appuyer sur le vocabulaire DOREMUS des fonctions et donc de choisir “`collector_of_field_material`” (<https://github.com/DOREMUS-ANR/knowledge-base/blob/master/vocabularies/function.ttl>).

```

<biblStruc>
  <imprint>
    <resStmt>
      <persName role="collector_of_field_material" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="179852912">Manuel García Matos</persName>
    </respStmt>
  </imprint>
</biblStruc>

```

Dédicace

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Dédicace | ODE |

```
<manifestation>
  <creation>
    <dedicatee>
      <persName>...</persName>
    </dedicatee>
  </creation>
</manifestation>
```

Autre option : Ou si nous souhaitons ajouter plus d’informations sur la dédicace elle-même et son contexte:

```
<manifestation>
  <creation>
    <dedication>
      <quote>...</quote>
      <eventList>...</eventList>
      <dedicatee>
        <persName>...</persName>
      </dedicatee>
    </dedication>
  </creation>
</manifestation>
```

```
<manifestation>
  <creation>
    <dedicatee>
      <persName>...</persName>
    </dedicatee>
  </creation>
</manifestation>
```

Date de composition

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.5 Work History | Date de composition de l’œuvre encodée. | ODT |

<creation>/<date>

Autre option :

La date de composition peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530-01-01" notafter="1550-01-01" cert="low">1540</date>
  </creation>
</manifestation>
```

Pays de composition de l’œuvre encodée

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Pays dans lequel l’œuvre encodée à été composée. | OCY |

Définition :

```
<creation>
  <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
  <country>France</country>
</creation>

<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
  </creation>
</manifestation>
```

Ville de composition

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| 3.3.1. Title Statement | Ville de composition | OPC |

```
<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
    <settlement>Paris</settlement>
  </creation>
</manifestation>

<manifestation>
  <creation>
    <date notbefore="1530" notafter="1550" cert="low">1540</date>
    <country>France</country>
    <settlement>Paris</settlement>
  </creation>
</manifestation>
```

Désignation du genre musical

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 3.6.12 Classification | Désignation du genre musical | AGN |

```
<manifestation>
  <classification xml :id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term>
        <genre></genre>
      </term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>

<manifestation>
  <classification xml :id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term label="music genre" xml:id="...">...</term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>
```

Désignation du style/période/typologie de l’œuvre

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---|-------------|
| 3.6.12 Classification | Désignation du style/période/typologie de l’œuvre | AST |

```
<manifestation>
  <classification xml:id="...">
    <termList xml:id="...">
      <term>
        <periodName>...</periodName>
        <styleName>...</styleName>
      </term>
    </termList>
  </classification>
</manifestation>

<manifestation>
  <creation xml:id="...">
    <periodName>Contemporary music</periodName>
    <styleName>Minimalist</styleName>
  </creation>
</manifestation>
```

Classification du mode (Moyen âge et Renaissance)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|------------------------------|---|-------------|
| 3.6.3. Key, Tempo, and Meter | Classification du mode (Moyen âge et Renaissance) {;target=" _blank"} | AMD |

```
<manifestation>
  <key mode="dorian">
    <creation xml:id="...">
      <periodName>Contemporary music</periodName>
      <styleName>Minimalist</styleName>
    </creation>
  </manifestation>
```

Autre option :

En MEI, le mode se désigne dans <key>, donc dans <manifestation> ou <expression>, avec @mode. L’information peut également se retrouver dans la définition des portées. Il y a trois vocabulaires contrôlés MEI pour les modes. Voir data.mode.

```
<manifestation>
  <key mode="dorian">
    <creation xml:id="...">
      <periodName>Contemporary music</periodName>
      <styleName>Minimalist</styleName>
    </creation>
  </manifestation>
```

Classification métrique

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 3.6.3. Key, Tempo, and Meter | Classification métrique | AMT |

```
<meter>
```

Autre option :

Nom du groupe des interprètes

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom du groupe des interprètes | MGN |

```
<perfMedium>
  <corpName auth="..." auth.uri="http://..." codedval="..." role="...">Nom du groupe des interprètes</corpName>
</perfMedium>
```

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <corpName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="157575652" role="quatuor">Quatuor Voce</corpName>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

Nom de l’interprète

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom de l’interprète | MPN |

Dans certains cas, il apparaît important d’insister sur la provenance de l’attribution d’un intéprète. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l’aide de l’attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="..." auth.uri="..." codedval="..." >Nom de l'interprète</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>

<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="302774677" role="violist">Guillaume Becker</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

Interprète soupçonné (?)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|--|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Interprète soupçonné (?){:target="_blank"} | MPS |

Dans certains cas, il apparaît important d’insister sur la provenance de l’attribution d’un interprète. Nous vous préconisons de renseigner cette information dans la balise <persName> à l’aide de l’attribut @evidence. Cet attribut peut recevoir les valeurs suivantes :

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="..." auth.uri="http://..." codedval="..." role="..." cert="high, medium, low ou unknown">Nom de l'interprète</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

Le niveau de certitude accordé à l’interprète peut être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```
<manifestation>
  <perfMedium>
    <perfRes>
      <persName auth="VIAF " auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="302774677" role="violist" cert="high">Guillaume Becker</persName>
    </perfRes>
  </perfMedium>
</manifestation>
```

“internal” quand cette attribution provient d’une information interne à la source de votre édition.

“external” quand cette attribution provient d’une information externe à la source de votre édition.

“conjecture” quand cette attribution provient d’un éditeur ou d’un chercheur sur la base de son expertise.

Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à cette attribution peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible. Il est également possible d’indiquer “unknown” quand cette évaluation est impossible.

```

<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">
      ...
    </title>
    <composer xml:id="...">
      <persName evidence="(internal, external ou conjecture)" role="composer" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">
        ...
      </persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>

```

Lorsque l’attribution est faite par conjecture, il est important de renseigner l’identité du responsable de cette attribution. Il convient donc de renseigner son identité dans <respStmt> contenu dans <titleStmt> avec l’ensemble des personnes disposant d’une responsabilité éditoriale. Une fois cela fait, nous pouvons le relier à l’identité du compositeur qu’il attribue en inscrivant dans @resp la valeur de l’attribut @xml:id. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons attribué “ID” pour le @xml:id du chercheur qui a attribué le compositeur. On a donc reporté son “ID” précédé d’un “#” dans l’attribut @resp du compositeur.

```

<fileDesc xml:id="...">
  <titleStmt xml:id="...">
    <title xml:id="...">...</title>
    <respStmt xml:id="...">
      <persName xml:id="ID" role="scholar" auth="..." auth.uri="http://..." codedval="...">(Nom du responsable de l'attribution)</persName>
    </respStmt>
    <composer xml:id="...">
      <persName xml:id="..." evidence="conjecture" cert="high" resp="#ID">(Nom du compositeur)</persName>
    </composer>
  </titleStmt>
</fileDesc>

```

Date d’exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 3.6.5. Work History | Date d’exécution/représentation | MRD |

```

<manifestation>
  <title>...</title>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Autre option : Dans le cas d’une œuvre dont il existe différentes expressions, dans le sens du modèle FRBR, il est possible de renseigner les informations concernant les exécutions/représentations de chaque expression distinctement.

```

<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title>...</tite>
      <history>
        <eventList>
          <event type="performance">
            <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
          </event>
        </eventList>
      </history>
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>

```

Selon la typologie du projet, on va indiquer les informations concernant la représentation dans WorkList ou dans expressionList. La date de composition peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```

<manifestation>
  <history>
    <eventList>
      <event type="premiere">
        <date isodate="1811-11-28">1811-11-28</date>
        <geogName>Leipzig</geogName>
        <perfName>Direction : Johann Ohilipp Christian Schulz</perfName>
      </event>
      <event type="performance">
        <date isodate="1812-02-12">1812-02-12</date>
        <placeName>Vienne</placeName>
        <perfRes>pianist : Carl Czerny</perfName>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Lieu d'exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 3.6.5. Work History | Lieu d'exécution/représentation | MLC |

```

<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <geogName>Vienne</geogName>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Autre option : Si nous possédons l'adresse exacte du lieu d'exécution/représentation, nous pouvons utiliser, à la place de l'élément geogName, l'élément adress.

```

<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <address>
          <country>Pays</country>
          <settlement type="city">Ville</settlement>
          <postCode>Code Postal</postCode>
          <district type="arrondissement">Numéro de l'arrondissement</district>
          <street> <num>Numéro</num>, nom de la rue</street>
        </address>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

```

<manifestation>
  <title>...</tite>
  <history>
    <eventList>
      <event type="performance">
        <address>
          <country>Autriche</country>
          <settlement type="city">Vienne</settlement>
          <postCode>1010</postCode>
          <district type="arrondissement">Ier</district>
          <street> <num>1</num>, Musikvereinsplatz</street>
        </address>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Nom du responsable de l'exécution/représentation (chef d'orchestre)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|---|-------------|
| 3.6.7 Performance Medium | Nom du responsable de l'exécution/représentation (chef d'orchestre) { :target=" _blank" } | MCN |

```

<eventList>
  <event type="premiere">
    <perfMedium>
      <perfRes>
        <persName auth.uri="http://..." role="director">Nom du chef d'orchestre</persName>
      </perfRes>
      <perfRes>
        <corpName auth.uri="http://..." role="orchestra">Nom de l'orchestre</corpName>
      </perfRes>
    </PerfMedium>
  </event>
</eventList>

<history>
  <eventList>
    <event type="premiere">
      < isodate="1811-11-28">1811-11-28</date>
      <geogName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="155929994">Leipzig</geogName>
      <perfMedium>
        <perfRes>
          <persName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="7654612" role="pianist">Friedrich Schneider</persName>
        </perfRes>
        <perfRes>
          <persName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="62321200" role="director">Johann Philipp Christian Schulz</persName>
        </perfRes>
        <perfRes>
          <corpName auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="131864116" role="orchestra">Orchestre du Gewandhaus de Leipzig</corpName>
        </perfRes>
      </perfMedium>
    </event>
  </eventList>
</history>

```

Date de la première exécution/représentation

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|-------------------------|--|-------------|
| 3.6.5. Work History | Date de la première exécution/représentation | MPD |

```

<manifestation>
  <title>...</title>
  <history>
    <eventList>
      <event type="premiere">
        <date isodate="aaaa-mm-jj">AAAA-MM-JJ</date>
      </event>
    </eventList>
  </history>
</manifestation>

```

Autre option :

La date de la première exécution d’une œuvre est à situé, a minima, au niveau de manifestationList, dans une balise <event> dont l’attribut @type prend pour valeur « premiere ». La date peut aussi être nuancée ou approchée à l’aide d’attributs, surtout dans le cas d’une date incertaine. En MEI, la date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs sont “high”, “medium”, “low” et “unknown”.

```

<manifestation>
  <title>Pelléas et Mélisande</title>
  <eventList>
    <event type="premiere">
      <date isodate="1902-04-30">1902-04-30</date>
      <placeName>Opéra-Comique, Paris</placeName>
      <perfName>Direction : André Messager</perfName>
    </event>
  </eventList>
</manifestation>

```

Toutes les dates inscrites dans le fichier MEI peuvent être nuancées ou approchées à l’aide d’attributs, surtout dans le cas de dates incertaines. En MEI, une date renseignée dans les attributs doit suivre la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). La valeur de la balise <date> est libre pour sa part. Plusieurs usages se rencontrent d’ailleurs dans les guidelines (“June 1987”; “2011”). Nous conseillons toutefois de suivre au maximum la norme ISO (AAAA ; AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ) pour assurer sa bonne compréhension. Par ailleurs, le niveau de certitude accordé à une date peut également être précisé à l’aide de l’attribut @cert dont les valeurs vont de “high”, pour le plus grand degré de confiance, à “medium”, puis “low” pour le niveau de certitude le plus faible.

```

<date isodate="2022">2022</date>
<date isodate="2022-02">Février 2022</date>
<date isodate="2022-02-22">22 Février 2022</date>

```

Œuvre associée (ex. Stéphane Mallarmé, L'Après-midi d'un faune)

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|----------------------------|---|-------------|
| 3.5.1 FRBR Entities in MEI | Œuvre associée (ex. Stéphane Mallarmé, L'Après-midi d'un faune)
{:target="_blank"} | GAW |

```
<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title>...</title>
      ...
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>
```

Les œuvres associées sont, au sens du modèle FRBR, des expressions différentes d'une œuvre. S'il est besoin de renseigner les informations concernant les autres expressions d'une œuvre, ces renseignements se situeront dans un élément expression dédié à chaque œuvre associée.

```
<manifestation>
  <expressionList>
    <expression>
      <title auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="385145858128823022341">L'Après-midi d'un faune</title>
      <persName role="author" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/51692711">Stéphane Mallarmé</persName>
    </expression>
    <expression>
      <title auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="307491596">Prélude à l'Après-midi d'un faune</title>
      <composer>
        <persName role="author" auth="VIAF" auth.uri="http://viaf.org/viaf/" codedval="6219636">Claude Debussy</persName>
      </composer>
    </expression>
  </expressionList>
</manifestation>
```

Désignation de la collection

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 3.4.1.4 Series Statement | Désignation de la collection | ACO & GCO |

Autre option :

La collection concerne les manifestations dans le modèles FRBR. C’est une manifestation précise qui fait partie d’une “collection”. Cela peut aussi être l’item ou la source.

<sourceDesc>
<source>
<series>

Titre de la collection

| Chapitre des Guidelines | Définition | Clé HUMDRUM |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 3.4.1.4 Series Statement | Titre de la collection | GTL |

<sourceDesc>
<source>
<series>
<title>

Quelques remarques

En appui de ces éléments, il nous semble important de ne pas négliger quelques points importants pour favoriser l'interopérabilité des headers MEI. En particulier, le choix de thésaurus de référence est un enjeu important. Il nous semble désormais impensable de choisir un thésaurus n'étant défini selon l'ontologie SKOS, tant cette dernière favorise l'interopérabilité. Recourir aux identifiants du RISM pour les œuvres et leurs sources - ainsi qu'au DIAMM pour les manuscrits, ces derniers étant intégrés au RISM - est une bonne pratique pour l'encodage des œuvres musicales. *ThB présentation générale de LRM + un paragraphe sur la réflexion entre BDD sémantique centralisée vs l'information sémantisée dans les headers MEI il nous est nécessaire de concevoir une batterie de types E55 pour typer les différents niveaux des sources d'après le modèle FRBR*

Conclusion

Notre protocole se distingue par une interopérabilité maximale, couplée à une réelle exhaustivité. Bien que sa réalisation puisse être fastidieuse par le nombre important d'éléments à renseigner, le protocole porte une réelle valeur philologique et est ainsi parfaitement adapté à l'édition critique mais aussi au partage de fichiers au sein de la communauté internationale MEI.

En conclusion, il nous semble particulièrement important d'insister sur l'importance de *sourceDesc* au sein du header MEI. Comme nous avons pu le démontrer à travers un nombre important d'exemples, il est le lieu le plus approprié pour l'expression de la source et les éventuelles opérations ayant permis la *recensio*.

Index des trigrammes Humdrum

Qu'est-ce que Humdrum ?

Humdrum est un ensemble d'outils informatique dédié à l'analyse de la musique. Développé par David Huron dans les années 1980, ces outils s'articulent autour d'un système de notation dont le format se nomme « ****kern** ». Dans ce système, les différentes métadonnées des partitions encodées sont organisées avec différentes « Clé », les *Reference records*, se présentant sous la forme de trois points d'exclamations et de trois caractères. « **!!!COM** » indique, par exemple, que l'information qui va suivre est l'identité du compositeur. La liste de ces différentes clés, témoin des usages en édition numérique, a pu structurer l'étude conduisant au guide que nous vous proposons. Nous avons entrepris, dans l'index ci-dessous, de répertorier les équivalences entre ces clés et les entrées dans notre guide.

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| ACO | Désignation de la collection | | | Dans la description de l'œuvre |
| AFR | Désignation de la forme | Dans la description du fichier | | |
| AGN | Désignation du genre musical | | | Dans la description de l'œuvre |
| AIN | Effectif | | | Dans la description de l'œuvre |
| AMD | Classification du mode (Moyen âge et Renaissance) | | | Dans la description de l'œuvre |
| AMT | Classification métrique | | | Dans la description de l'œuvre |
| AST | Désignation du style/période/typologie de l'œuvre | | | Dans la description de l'œuvre |
| CBL | Dates et lieux de naissance et de décès du compositeur | Dans la description du fichier | | |
| CDL | Dates et lieux de naissance et de décès du compositeur | Dans la description du fichier | | |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| CDT | Dates et lieux de naissance et de décès du compositeur | Dans la description du fichier | | |
| CNT | Nationalité du compositeur | | | Dans la description de l'œuvre |
| COA | Compositeur attribué | Dans la description du fichier | | Dans la description de l'œuvre |
| COL | Alias ou pseudonyme du compositeur | | | Dans la description de l'œuvre |
| COM | Compositeur | Dans la description du fichier | Dans la description de la source | Dans la description de l'œuvre |
| COS | Compositeur soupçonné | | | Dans la description de l'œuvre |
| EEV | Version de l'édition électronique | Dans la description du fichier | | |
| EFL | Numéro du fichier électronique | Dans la description du fichier | | |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| EMD | Modification du document électronique | Dans la description du fichier | | |
| ENC | Encodeur de l'édition électronique | Dans la description du fichier | | |
| END | Date d'encodage de l'édition électronique | Dans la description du fichier | | |
| GAW | Œuvre associée | | | Dans la description de l'œuvre |
| GCO | Désignation de la collection | | | Dans la description de l'œuvre |
| GTL | Titre de la collection | | | Dans la description de l'œuvre |
| LAR | Nom de l'arrangeur | | | Dans la description de l'œuvre |
| LIB | Nom du librettiste | | | Dans la description de l'œuvre |
| LOR | Nom de l'orchestrateur | | | Dans la description de l'œuvre |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| MCN | Responsable de l'exécution | | | Dans la description de l'œuvre |
| MGN | Groupe des interprètes | | | Dans la description de l'œuvre |
| MLC | Lieu d'exécution | | | Dans la description de l'œuvre |
| MPD | Date de la première exécution | | | Dans la description de l'œuvre |
| MPN | Nom de l'interprète | | | Dans la description de l'œuvre |
| MRD | Date d'exécution | | | Dans la description de l'œuvre |
| MPS | Interprète soupçonné | | | Dans la description de l'œuvre |
| OAC | Numéro d'acte | | | Dans la description de l'œuvre |
| OCO | Commanditaire | | | Dans la description de l'œuvre |
| OCL | Collecteur | | | Dans la description de l'œuvre |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| OCY | Pays de composition | | | Dans la description de l'œuvre |
| ODE | Dédicace | | | Dans la description de l'œuvre |
| ODT | Date de composition | | | Dans la description de l'œuvre |
| OMV | Numéro de mouvement | | | Dans la description de l'œuvre |
| OMD | Désignation du mouvement | | | Dans la description de l'œuvre |
| ONM | Numéro | | Dans la description de la source | |
| OPR | Titre de l'œuvre d'appartenance | | | Dans la description de l'œuvre |
| OPC | Ville de composition | | | Dans la description de l'œuvre |
| OPS | Numéro d'opus | | | Dans la description de l'œuvre |
| OSC | Numéro de scène | | | Dans la description de l'œuvre |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| OTA | Titre alternatif | | | Dans la description de l'œuvre |
| OTL | Titres | Dans la description du fichier | Dans la description de la source | Dans la description de l'œuvre |
| OTP | Titre courant | | | Dans la description de l'œuvre |
| PC# | Numéro de catalogue | | Dans la description de la source | |
| PDT | Date de publication | | Dans la description de la source | Dans la description de l'œuvre |
| PED | Éditeur de la source | | Dans la description de la source | |
| PPP | Lieu de publication | | Dans la description de la source | |
| PPR | Premier éditeur | | Dans la description de la source | Dans la description de l'œuvre |
| PTL | Titre de la publication | | Dans la description de la source | |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| PUB | Publication | | Dans la description
de la source | |
| SCA | Catalogue scientifique | | Dans la description
de la source | |
| SCT | Catalogue scientifique | | Dans la description
de la source | |
| SMA | Accès au manuscrit | | Dans la description
de la source | |
| SML | Lieu de conservation | | Dans la description
de la source | |
| SMS | Titre du manuscrit | | Dans la description
de la source | |
| TRN | Traducteur | | | Dans la description de
l'œuvre |
| TXL | Langue de la pièce | | | Dans la description de
l'œuvre |
| TXO | Langue originale | | | Dans la description de
l'œuvre |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| YEC | Copyright (édition électronique) | Dans la
description du
fichier | | |
| YEM | Licence | Dans la
description du
fichier | | |
| YEN | Pays de copyright | Dans la
description du
fichier | | |
| YEP | Éditeur de l'édition électronique | Dans la
description du
fichier | | |
| YER | Date de mise à disposition | Dans la
description du
fichier | | |
| YOE | Éditeur du document d'origine | | Dans la description
de la source | |
| YOO | Propriétaire du document
d'origine | | Dans la description
de la source | |
| YOR | Document d'origine | | Voir le chapitre
sourceDesc | |

| Clé
Humdrum | Définition | Lien dans
fileDesc | Lien dans
SourceDesc | Lien dans
manifestationList |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| YOY | Année du copyright | | Dans la description
de la source | |

- ACO : Désignation de la collection
- AFR : Désignation de la forme
- AGN : Désignation du genre musical
- AIN : Effectif
- AMD : Classification du mode (Moyen âge et Renaissance)
- AMT : Classification métrique
- AST : Désignation du style/période/typologie de l'œuvre
- CBL : Lieu de naissance (et de décès)
d'un compositeur
- CDL : Lieu (de naissance) et de décès d'un compositeur
- CDT : Dates de naissance et de décès du compositeur
- CNT : Nationalité du compositeur
- COA : Compositeur attribué à l'édition MEI encodée / COA : Compositeur attribué à l'œuvre musicale
- COL : Alias ou pseudonyme du compositeur
- COM : Compositeur de l'édition MEI encodée / COM : Compositeur de l'œuvre musicale/ COM : Compositeur de la source utilisée pour l'édition digitale
- COS : Compositeur soupçonné
- EEV : Version de l'édition électronique
- EFL : Numéro du fichier électronique
- EMD : Modification du document électronique
- ENC : Encodeur de l'édition électronique
- END : Date d'encodage de l'édition électronique
- GAW : Œuvre associée
- GCO : Désignation de la collection-GCO_ref1
- GTL : Titre de la collection
- LAR : Nom de l'arrangeur
- LIB : Nom du librettiste
- LOR : Nom de l'orchestrateur
- MCN : Nom du responsable de l'exécution/représentation (chef d'orchestre)
- MGN : Nom du groupe des interprètes

- MLC : Lieu d'exécution/représentation
- MPD : Date de la première exécution/représentation
- MPN : Nom de l'interprète
- MRD : Date d'exécution/représentation
- MPS : Nom de l'interprète soupçonné
- OAC : Numéro d'acte
- OCO : Commanditaire
- OCL : Collecteur de la musique
- OCY : Pays de composition de l'œuvre encodée
- ODE : Dédicace
- ODT : Date de composition
- OMV : Numéro de mouvement
- OMD : Désignation du mouvement ou nom du mouvement
- ONM : Numéro
- OPR : Titre de l'œuvre d'appartenance
- OPC : Ville de composition
- OPS : Numéro d'opus
- OSC : Numéro de scène
- OTA : Titre alternatif de l'œuvre
- OTL : Titre de l'édition MEI
 / OTL : Titre de l'œuvre / OTL : Titre de la source
- OTP : Titre courant de l'œuvre
- PC# : Numéro de catalogue de l'éditeur
- PDT : Date de la première publication
- PED : Éditeur de la source utilisée pour l'édition digitale
- PPP : Lieu de publication
- PPR : Premier éditeur
- PTL : Titre de la publication
- PUB : Publication
- SCA : Numéro de catalogue scientifique

- SCT : Numéro de catalogue scientifique
- SMA : Informations sur l'accès au manuscrit
- SML : Lieu de conservation du manuscrit
- SMS : Titre du manuscrit
- TRN : Traducteur du texte
- TXL : Langue de la pièce encodée (si différente de la langue originale)
- TXO : Langue originale de l'œuvre
- YEC : Date et propriétaire du copyright de l'édition électronique
- YEM : Licence
- YEN : Pays de copyright
- YEP : Éditeur de l'édition électronique
- YER : Date de mise à disposition de l'édition électronique
- YOE : Éditeur du document d'origine
- YOO : Propriétaire du document d'origine
- YOR : Document d'origine de l'édition électronique
- YOY : Année du copyright du document d'origine