cdi-example (0.0.1)

Maksim Kostromin

Table of Contents

Introduction

Maven java main CDI example

Read project reference documentation

- add proper dependencies

```
<dependency>
  <groupId>org.jboss.weld.se</groupId>
  <artifactId>weld-se-core</artifactId>
  <version>3.0.5.Final</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>javax.enterprise</groupId>
  <artifactId>cdi-api</artifactId>
  <version>2.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.jboss</groupId>
  <artifactId>jandex</artifactId>
  <version>2.0.5.Final</version>
</dependency>
```

- add minial required bootstrap configuration

```
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SeContainer container = SeContainerInitializer.newInstance()
                                      .setClassLoader(App.class
.getClassLoader())

                                      .addPackages(App.class,
                                              BeanManager.class)
                                      .initialize();

    // happy hacking!
  }
}
```

- build, run abd test

```
# jar
./mvnw clean package
java -jar target/*-all.jar

# docker
./mvnw docker-compose:up -P docker
./mvnw docker-compose:down -P docker
```

Implementation

TODO: implement documentation...

Links

- GitHub repo
- GitHub pages