

Uso regenerador de documentos en blanco

Existen 2 maneras de utilizar el regenerador de documentos:

1. En la carpeta donde está el script hay un archivo list.txt

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
lib	04-05-2018 11:47	Carpeta de archivos	
.DS_Store	07-05-2018 18:03	Archivo DS_STORE	7 KB
list	04-05-2018 12:19	Documento de tex...	6 KB
README	26-04-2018 15:26	Archivo MD	1 KB
regenerate	04-05-2018 12:19	Archivo PHP	5 KB
regenerate_documents	04-05-2018 11:47	Archivo PHP	3 KB

En este archivo se encontrarán los archivos que se quieren reprocesar

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
list.txt x
1 W2800000A0EE095CL2 3LCONSTRUCTORA
2 W2800000A5AFDF2CL2 3LCONSTRUCTORA
3 W2800000A5B0C0ECL2 3LCONSTRUCTORA
4 W2800000A5B15FBCL2 3LCONSTRUCTORA
5 W2800000A5B1BB9CL2 3LCONSTRUCTORA
6 W2800000A5B1D69CL2 3LCONSTRUCTORA
7 W2800000A5B21E6CL2 3LCONSTRUCTORA
8 W2800000A5B2525CL2 3LCONSTRUCTORA
9 W2800000A5B2759CL2 3LCONSTRUCTORA
10 W2800000A5BAF07CL2 3LCONSTRUCTORA
11 W2800000A5C2695CL2 3LCONSTRUCTORA
12 W2800000A5CB2E7CL2 3LCONSTRUCTORA
13 W2800000A5CCECBCL2 3LCONSTRUCTORA
14 W2800000A5CD369CL2 3LCONSTRUCTORA
15 W2800000A5E1508CL2 3LCONSTRUCTORA
```

2. Pasando como argumento la ruta de un archivo con la misma estructura de list.tx

- *php regenerate.php /path/to/list.txt*

Cuando el proceso termina puede generar hasta 3 archivos .txt en la misma carpeta

- **signed.txt** : Lista de documentos que tienen al menos una auditoría (pueden estar firmados, rechazados o visados)
- **not_processed.txt** : Lista de documentos que no pudieron ser procesados (No son tipo plantilla)
- **retry.txt** : Lista de Documentos que fueron procesados pero fallaron al actualizar por wsdocs