

# DC - Banco de Dados - ORACLE - Sincronização ORACLE

## Instrução de Trabalho

Área: Suporte ao Cliente Código: IT 184(v1) Versão: 2 Data: 19/08/21 SUP-0342

#### 1 Dados do Documento

Atividade	Sincronização Instância de Homologação com dados da Produção
Processo	Sincronização Homologação
Área Responsável	Suporte ao Cliente, TI Cliente
Sistemas de Informação	Ferramentas Oracle SQLPLUS, IMPDP, EXPDP
Documentos vinculados	

### 2 Descrição Geral da Atividade

Procedimento para Sincronização da Instância de Homologação SA WEB-8, com dados da Produção.

### 3 Descrição Detalhada da Atividade

### 1 Antes de Iniciar Validações

**OBS:** O Cliente deverá estar com a mesma versão de Release do sistema em homologação, caso queira fazer a sincronização pois existe diferença de estrutura de banco entre uma release e outra.

Exemplo cliente possui versão 8.0.0.x em homologação e em produção 8.0.1.x se atualizar apenas banco de dados e pasta shared ocorrerá inconsistências tanto de banco quando aplicação.

A identificação de estrutura de banco esta definido no schema de versão este corresponde a release, schemas com número diferente identificam releases diferentes, 80, 81 são release diferentes.

Duas maneiras de consultar o schema é através da tabela cmn\_properties, neste caso o schema é o 80.

select * from cmn_properties;			
name	value		
SchemaVersion   crt.schema	80		

	osc.schema	80
-   -	qms.schema	80
-   -	orm.schema	80
:	hrm.schema	80
-   -	dms.schema	80
1 .	aud.schema	80
-   -	cmn.schema	80
-   -	ext.schema	80
]	oi.schema	80
-	vfs.schema	80
-   .	lic.schema	80
-	clb.schema	80
-   -	ac.schema	80
-   -	dat.schema	80
1	web.schema	80
]	opm.schema	80
]	orm.schema	80
-   -	crm.schema	80
1	orj.schema	80
	oud.schema	80
+-		++

Na parte inferior do sistema junto a versão também consta a versão do schema.



Caso tenha alguma dúvida contatar o suporte antes da sincronização ser feita para esclarecimentos.

#### 2 Dados da Produção a serem copiados para a Sincronização:

#### 2.1 Stop Tomcat Homologação

Parar o serviço Tomcat Homologação SA8\_Homolog em services.msc(Serviços do Windows).

Caso seja Linux, executar o "instances\SA8\_Homolog\tomcat\bin\shutdown.sh" Verificar com o ps -Af | grep Tomcat, se o serviço foi derrubado, senão dar um Kill -9 no PID do processo.

**OBS:** A cópia da pasta shared deve ser feita em sincronia com a cópia do banco de dados, para manter consistente, pois no banco são gravadas referência aos arquivos desta pasta.

#### 2.2 Sincronizar o Banco de Dados

Em Produção, verificar o nome do Database a ser gerado o dump através dos arquivos:

- sas\instances\SA8\_Current\config\.SAS.global.properties
- sas\instances\SA8\_Current\runtime\META-INF\context.xml
- sas\instances\SA8\_Current\tomcat\webapps\sa\META-INF\context.xml

#### 2.3 Gerar o Dump do banco de Produção com Oracle Data Pump(expd, impdp)

#### Executar operações de exportação/importação.

Após verificar o nome do Database, acessar a pasta bin do ORACLE através do prompt para a

execução do comando para gerar o arquivo do dump.

Caso o serviço do Oracle esteja no path do sistema operacional pode ser executado diretamente de qualquer caminho do Prompt.

expdp SA8\_AP\_Current/senha schemas=SA8\_AP\_Current directory=DATA\_PUMP\_DIR
dumpfile=SA8\_AP\_Current\_ddmmaaaa.dmp logfile=EXPSA8\_AP\_CURRENT\_ddmmaaaa.log

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

E:\app\sas\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\expdp SA8_AP_CURRENT/senha schemas=SA8_AP_CURRENT directory=exp_dir dumpfile=SA8_AP_CURRENT_ddmmaaaa.dmp logfile=EXP-SA8_AP_CURRENT_ddmmaaaa.log
```

2.4 Apagar o Banco de Dados da Homologação.

Conectar no SQLPlus do Oracle e executar os comandos abaixo para apagar o banco de dados de Homologação.

sqlplus/nolog

```
E:\app\sas\product\12.1.0\dbhome_1\BIN>sqlplus/nolog

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sex Jul 9 11:00:20 2021
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL>
```

```
SQL> conn sys as sysdba
SQL> drop tablespace SA8_AP_Homolog including contents and datafiles;
SQL> drop user SA8_AP_Homolog cascade;
```

```
E:\app\sas\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus/nolog

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sex Jul 9 11:04:19 2021

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn sys as sysdba
Informe a senha:
Conectado.

SQL> drop tablespace SAB_AP_Homolog including contents and datafiles;

Tablespace eliminado.

SQL> drop user SA8_AP_Homolog cascade;

Usußrio eliminado.
```

2.5 Recriar o Banco de Dados da Homologação.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus /nolog
                                                                              _ U ×
E:\app\sas\product\12.1.0\dbhome_1\BIN>sqlplus/nolog
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sex Jul 9 11:00:20 2021
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
  sqlplus/nolog
  SQL> conn sys as sysdba
  SQL> create tablespace SA8 AP HOMOLOG
                datafile 'E:\Oracle\SA8 AP Homolog.dbf'
                size 12M
                autoextend on
                logging extent
                management local;
  SQL> create user SA8 AP Homolog
                identified by senha
                default tablespace SA8_AP_Homolog
                temporary tablespace temp;
  SQL> grant connect, resource to SA8 AP Homolog;
  SQL> grant drop any synonym, create any synonym, unlimited tablespace to
  SA8 AP Homolog;
```

```
C.\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus /nolog

E:\app\sas\product\12.1.8\dbhome_1\BIN\sqlplus /nolog

$QL\times Release 12.1.0.2.8 Production on Sex Jul 9 11:12:46 2021

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

$QL\times consider the space $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
```

#### 2.6 Importar o Dump da Produção, em Homologação.

Através do prompt pela pasta bin do Oracle executar o comando para importar o arquivo do dump gerado da Produção, para o banco de Homologação.

```
impdp SA8_AP_Homolog/senha DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR
DUMPFILE=SA8_AP_Current_ddmmaaaa.dmp logfile=IMP-
SA8_AP_Homolog_ddmmaaaa.log remap_schema=SA8_AP_Current:SA8_AP_Homolog
remap_tablespace=SA8_AP_Current:SA8_AP_Homolog
```

Caso ocorra erro na importação ver detalhes do erro no arquivo: "IMP-SA8 AP Homolog ddmmaaaa.log"

2.7 Renomear a pasta shared da Homologação:

De: "sas\intances\SA8 Homolog\shared"

Para: "sas\intances\SA8\_Homolog\shared\_bkp\_dd-mm-aa"

- **2.8** Sincronizar pasta shared de Homologação
  - 2.8.1. Copiar pasta shared da Produção para Homologação

**De:** "sas\intances\SA8\_Current\shared" **Para:** "sas\intances\SA8\_Homolog"

2.8.2. Copiar o arquivo "shared\config\.SAS.custom.properties" ou "shared\config\.runtime.properties" da pasta de backup shared da Homologação "sas\intances\SA8\_Homolog\shared\_bkp\_dd-mm-aa" para a pasta copiada "sas\intances\SA8\_Homolog\shared\config\"

**OBS:** este procedimento é para que sejam mantidas as configurações em relação a homologação, ex: não enviar e-mail e ter o label "Homologação" na instância.

2.8.3. Subir a aplicação através do tc1s.bat a fim de limpar temporárias da aplicação.

Executar em modo administrador o arquivo sas\intances\SA8\_Homolog\bin\tc1s.bat

Após validar se a aplicação de Homologação esta acessível com os dados atualizados.

## 3 Resumo Sincronização

Cópia da pasta shared (mantendo a config da homologação)

Cópia do Banco de Dados

### 4 Histórico do Documento

Versão	Data de Emissão	Comentário	Elaborador Responsável
1	02/05/19	Elaboração do Documento.	Elisângela Beatriz Andres

Versão	Data de Emissão	Comentário	Elaborador Responsável
2	19/08/21	Alteração do Documento para a nova nomenclatura da versão 8.	Elisângela Beatriz Andres