styrotrade

člen skupiny styrogroup

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro XPS-300-SP-I_002-25-01

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**styro XPS-300-SP-I**		
Zamýšlené použití	Tepelná izolace budov		
Výrobce	Styrotrade, a.s., 110 00, Myslíkova 1415/27, Praha 1, Česká republika, IČ 26152924		
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV)	3		
Harmonizovaná norma	EN 13164:2012+A1:2015		
Oznámený subjekt	Oznámený subjket 1516. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Pražská 810/16, 102 00 Praha 10, Hostivař		
Deklarované vlastnosti			
Deklarované valstnosti	Třídy vlastností nebo popis		
Součinitel tepelné vodivosti/ Tepelný odpor	Tloušťka (mm)	Součinitel tepelné vodivosti λ_D (W/(m.K)	Tepelný odpor R_D (m2.K/W)
	40	0,034	1,18
	50	0,034	1,47
	60	0,034	1,76
	80	0,034	2,35
	100	0,034	2,94
	120	0,034	3,53
	140	0,034	4,12
	150	0,034	4,41
	160	0,034	4,71
	180	0,034	5,29
	200	0,034	5,88
	240	0,034	2,18
	280	0,034	8,24
	320	0,034	9,41
	360	0,034	10,59
	400	0,034	11,76
Reakce na oheň	**E**		
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu požasí, stárnutí / degradaci	Vlastnoti reakce na oheň XPS se s časem nemění		
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Tepelný odpor a součinitel teplné vodivsoti		**viz. tabulka výše**
	Rozměrová stabilita za určených podmínek **DS(70/90)**		**vyhovuje**
	Deformace při určitém zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách **DLT(2)5**		**vyhovuje**
	Pokles napětí při 10% deformaci po 300 cyklech střídavého zmrazování a rozmrazování po zkoušce nasákavosti při úplném ponoření		**vyhovuje**
	Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování po dlouhodobé nasákavosti při úplném ponoru		**FTCl2**
	Pokles napětí při 10% deformaci po 300 cyklech střídavého zmrazování a rozmrazování po zkoušce navlhavosti		**vyhovuje**
	Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování po zkoušce navlhavosti		**FTCD3**
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% deformaci		**CS(10\Y)300**
Pevnost v tahu	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		**TR600**
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem		**CC(2/1,5/50)120**
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření		**WL(T)0,7**
	Dlouhodobá navlhavost při difuzi		**WD(V)3**
Propustnost vodní páry	Propustnost vodní páry		**MU60**
Hoření postupným žhnutím [1)]	Hoření postupným žhnutím		**NPD**
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí [1)]	Uvolňování nebezpečných látek		**NPD**

[1)] Evropské zkušební metody se zpracovávají.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:
[redacted]
IČ: 261 52 924
DIČ: CZ 261 52 924

V Čakovičkách dne 1.1.2025

Petr Keim
Technický manažer

styrotrade
Styrotrade, a.s.
Myslíkova 1415/27, 110 00 Praha 1

Styrotrade, a.s. | Výrobní závod Čakovičky
250 63 Čakovičky 99, Česká republika
T: +420 315 684 858 | F: +420 315 655 227 | info@styrotrade.cz | www.styrotrade.cz | IČ: 26152924