IZOVAT

VYHLÁSENIE O PREVÁDZKOVÝCH CHARAKTERISTIKÁCH

CE

DoP-550-01-CPR-2024-08-02 **SK (verzia-01)**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	550-01
2. Typ, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikáciu stavebných výrobkov v súlade s požiadavkami článku 11 ods. 4 CPR	**Izovat 160** viď štítok produktu
3. Zamýšľané použitie alebo použitie stavebného výrobku v súlade s platnými dohodnutými technickými špecifikáciami poskytnutými výrobcom	Tepelná izolácia budov (ThIB)
4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 ods. 5	OBIO LLC IZOVAT ® Zhytomyr, str. Promyslova, 6 e-mail: info@izovat.ua website: www.izovat.ua
5. V príslušných prípadoch meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v časti 2 článku 12	Nerelevantné
6. Systém alebo systémy na hodnotenie a overovanie stability úžitkových vlastností stavebného výrobku, ako sa uvádza v dodatku V k CPR Harmonizovaná norma	Systémy 1 a 3 EN 13162:2012+A1:2015
7. Notifikovaný certifikačný orgán č. 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., vykonal určenie typu výrobku, úvodnú inšpekciu výrobného závodu a kontrolu továrenskej výroby a priebežný dohľad, analýzu a hodnotenie kontroly výroby v podniku a vydal osvedčenie o konzistentnosti prevádzkových vlastností reakcie na oheň č. 1020-CPR-010040380. Notifikované skúšobné laboratórium č. 1018.3 vydalo protokoly o skúškach týkajúce sa iných príslušných deklarovaných vlastností.	
8. Deklarované vlastnosti	Tabul'ka 1 a Tabul'ka 2

Tabul'ka 1 **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-PL(5)600-MU1-WL(P)3-WS1**

Základné vlastnosti	**Ustanovenia tejto a ďalších európskych štandardov týkajúce sa základných vlastností**	**Harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015**	**Deklarované vlastnosti**
Tepelný odpor	4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarované R_D (m^2·K/W) a λ_D (W/(m·K), ak je to možné	R_D: vid'. Tabul'ka 2 λ_D: 0,037
	4.2.3 Hrúbka	Deklarované *d* (mm) a Ti (-)	*d*: 100 - 150 T5
Reakcia na oheň	4.2.6 Reakcia na oheň	RtF (Európske triedy)	A1
Trvanlivosť reakcie na oheň proti teplu, poveternostným vplyvom, starnutiu/degradácii	4.2.7 Vlastnosti trvanlivosti [a)]	RtF (Európske triedy)	A1
Trvanlivosť tepelnej odolnosti proti teplu, poveternostným vplyvom, starnutiu/degradácii	4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarované R_D (m^2·K/W) a λ_D (W/(m·K), ak je to možné [b)]	R_D: vid'. Tabul'ka 2 λ_D: 0,037
	4.2.7 Vlastnosti trvanlivosti	Deklarované DS (70,90) [c)]	≤ 1%
Pevnosť v i tlaku	4.3.3 Tlakové napätie alebo odolnosť voči tlaku	Deklarované CS(10)i (kPa)	70
	4.3.5 Bodové zaťaženie	Deklarované PL(5)i (N)	600
Pevnosť v ťahu/ohybu	4.3.4 Pevnosť v ťahu v smere kolmom na rovinu dosky [d)]	Deklarované TRi (kPa)	NPD
Trvanlivá pevnosti v tlaku proti starnutiu/degradácii	4.3.6 Tečenie pod tlakom	Deklarované CC(i_1/i_2/y) σ_c	NPD
Absorpcia vody	4.3.7.1 Krátkodobá absorpcia vody	Deklarované WS (kg/m^2)	≤ 1
	4.3.7.2 Dlhodobá absorpcia vody	Deklarované WL(P) (kg/m^2)	≤ 3
Paropriepustnosť	4.3.8 Paropriepustnosť	Deklarované MUi (-)	MU1
Index prenosu nárazového hluku (pre podlahy)	4.3.9 Dynamická tuhosť	Deklarované SDi (MN/m^3)	NPD
	4.3.10.2 Hrúbka, d_L	Deklarované d_L (mm)	NPD
	4.3.10.4 Stlačiteľnosť, *c*	Deklarované CPi	NPD
	4.3.12 Odolnosť proti priepustnosti vzduchu	Deklarované AFri (kPa·s/m^2)	NPD
Index akustickej absorpcie	4.3.11 Absorpcia zvuku	Deklarované AWi (MH)	NPD
Hodnota priamej vzduchovej nepriezvučnosti	4.3.12 Odolnosť proti priepustnosti vzduchu	Deklarované AFri (kPa·s/m^2)	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorných priestorov	4.3.13 Uvoľňovanie nebezpečných látok	Európske testovacie metódy sa vyvíjajú.	NPD
Nepretržité spaľujúce horenie	4.3.15 Nepretržité spaľujúce horenie	Európske testovacie metódy sa vyvíjajú.	NPD

NPD - Charakteristiky nie sú definované; i – indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu

[a)] - V prípade produktov MW sa reakcia na oheň v priebehu času nemení. Požiarna odolnosť MW sa časom nezhoršuje. Klasifikácia výrobku európskej triedy súvisí s obsahom organických látok, ktoré sa nemôžu časom zvyšovať. [b)] - Tepelná vodivosť produktov MW sa časom nemení, skúsenosti ukázali, že štruktúra vlákien je stabilná a pórovitosť neobsahuje iné plyny, ako atmosférický vzduch. [c)] - Len pre hrúbku. [d)] - Táto vlastnosť sa vzťahuje na údržbu a montáž.

Tabul'ka 2

d_N. mm	100	110	120	130	140	150
R_D, m^2·K/W	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75	4,05

9. Vlastnosti materiálu definované v odsekoch 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam uvedeným v odseku 8. Toto vyhlásenie o prevádzkových vlastnostiach sa vydáva výlučne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v odseku 4.

Ukrajina, dna 02.08.2024

Zástupca riaditeľa OBIO LLC
M. Desna