

Rapport d'analyse : Problème de sélection de langue dans SymfPress

Vue d'ensemble

L'analyse révèle un problème structural dans la gestion de la sélection de langue dans l'interface d'administration de SymfPress. Le paramètre `?language=en` dans l'URL n'est pas pris en compte par le système, rendant la sélection de langue non fonctionnelle.

Problèmes identifiés

1. LanguageService ne traite pas les paramètres URL

Fichier: `/src/Service/LanguageService.php`

Méthode problématique: `detectLanguage(Request $request = null)`

Problème: La méthode `detectLanguage()` vérifie les sources suivantes pour déterminer la langue:

1. Session utilisateur
2. Préfixe de langue dans l'URL (ex: `/en/admin`)
3. Préférences du navigateur
4. Langue par défaut

Mais elle ne vérifie jamais les paramètres de requête comme `?language=en`.

Code actuel:

```
// 2. Détecter depuis l'URL si une requête est fournie
if ($request) {
    <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>p</mi><mi>a</mi><mi>t</mi><mi>h</
mi><mi>I</mi><mi>n</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mo>&#x0003D;</mo></
mrow></math></span>request->getPathInfo();
    if (preg_match('#^/([a-z]{2})(/.*)?'<span class="math-inline"
style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/
MathML" display="inline"><mrow><msup><mi>#</mi><mi>&#x02032;</mi></
msup><mo>&#x0002C;</mo></mrow></math></span>pathInfo, $matches)) {
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>C</mi><mi>o</
mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>matches[1];
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></
mrow></math></span>this->languageRepository-
>findByCode($languageCode);
        if ($language) {
            return $language;
        }
    }
}
```

Ce qui manque: Vérification des paramètres de requête `$request->query->get('language')`

2. Incohérence entre templates et contrôleurs

Fichiers concernés:

- /templates/admin/pages/form.html.twig
- /templates/admin/posts/form.html.twig

Problème: Les templates génèrent des liens avec le paramètre `?language=en` :

```
<a class="dropdown-item {{ language == currentLanguage ?  
'active' : '' }}"  
    href="{{ isEdit ? path('admin_pages_edit', {'id': page.id,  
'language': language.code}) : path('admin_pages_new', {'language':  
language.code}) }}">  
    {{ language.name }}  
</a>
```

Mais les contrôleurs `PageController` et `PostController` n'utilisent jamais ce paramètre. Ils appellent simplement :

```
<span class="math-inline" style="display: inline;"><math  
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"  
display="inline"><mrow><mi>c</mi><mi>u</mi><mi>r</mi><mi>r</  
mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>n</  
mi><mi>g</mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</  
mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></span>this->languageService-  
>getCurrentLanguage();
```

3. Absence de traitement des paramètres dans les contrôleurs

Fichiers concernés:

- /src/Controller/Admin/PageController.php
- /src/Controller/Admin/PostController.php

Problème: Les méthodes `new()` et `edit()` de ces contrôleurs ne vérifient jamais si un paramètre `language` a été passé dans l'URL pour changer temporairement la langue d'édition.

Solutions recommandées

Solution 1: Modifier le LanguageService (Recommandée)

Modifier la méthode `detectLanguage()` dans `/src/Service/LanguageService.php` :

```

public function detectLanguage(Request $request = null): Language
{
    // 1. Vérifier le paramètre de requête en premier
    if (<span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>q</mi><mi>u</
mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi><mi>&</mi><mi>&</mi></mrow></
math></span>request->query->has('language')) {
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>C</mi><mi>o</
mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>request->query->get('language');
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></
mrow></math></span>this->languageRepository-
>findByCode($languageCode);
        if ($language) {
            // Optionnel: mettre à jour la session
            <span class="math-inline" style="display:
inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>s</
mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>t</
mi><mi>C</mi><mi>u</mi><mi>r</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>n</
mi><mi>t</mi><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mi>u</
mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mo stretchy="false">&#x00028;</
mo></mrow></math></span>language);
            return $language;
        }
    }

    // 2. Vérifier si une langue est déjà en session

```

```

    <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>s</
mi><mi>i</mi><mi>o</mi><mi>n</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>this->requestStack->getSession();
    // ... reste du code existant
}

```

Solution 2: Modifier les contrôleurs

Alternative ou complément - modifier les contrôleurs pour gérer explicitement le paramètre:

```
// Dans PageController et PostController
private function createOrEdit(Request <span class="math-inline"
style="display: inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/
MathML" display="inline"><mrow><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>q</
mi><mi>u</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi><mo>&#x0002C;</
mo><mo>&#x0003F;</mo><mi>P</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi></
mrow></math></span>page = null): Response
{
    // Gérer le changement de langue temporaire
    if ($request->query->has('language')) {
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>C</mi><mi>o</
mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>request->query->get('language');
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></
mrow></math></span>this->languageService-
>getLanguageFromCode($languageCode);
        if ($language) {
            <span class="math-inline" style="display:
inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>s</
mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</
mi><mi>g</mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>S</
mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>v</mi><mi>i</mi><mi>c</mi><mi>e</
mi><mo>&#x02212;</mo><mo>&#x0003E;</mo><mi>s</mi><mi>e</mi><mi>t</
mi><mi>C</mi><mi>u</mi><mi>r</mi><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>n</
mi><mi>t</mi><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mi>u</
mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mo stretchy="false">&#x00028;</
mo></mrow></math></span>language);
        }
    }
}
```

```

    }

    <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>c</mi><mi>u</mi><mi>r</mi><mi>r</
mi><mi>e</mi><mi>n</mi><mi>t</mi><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>n</
mi><mi>g</mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</
mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></span>this->languageService-
>getCurrentLanguage();
    // ... reste du code
}

```

Solution 3: Événement Symfony (Avancée)

Créer un EventListener pour intercepter automatiquement le paramètre `language` :


```
// Nouveau fichier: src/EventListener/LanguageListener.php
class LanguageListener
{
    public function onKernelRequest(RequestEvent $event): void
    {
        <span class="math-inline" style="display: inline;"><math
xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>r</mi><mi>e</mi><mi>q</mi><mi>u</
mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>t</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>event->getRequest();

        if ($request->query->has('language')) {
            <span class="math-inline" style="display:
inline;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
display="inline"><mrow><mi>l</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mi>g</
mi><mi>u</mi><mi>a</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>C</mi><mi>o</
mi><mi>d</mi><mi>e</mi><mo>&#x0003D;</mo></mrow></math></
span>request->query->get('language');
            // Logique de changement de langue
        }
    }
}
```

Impact et urgence

Severité: Moyenne

Impact utilisateur: Les utilisateurs ne peuvent pas changer de langue d'édition via l'interface, ce qui rend l'interface multilingue non fonctionnelle.

Difficulté de résolution: Faible à moyenne

Tests recommandés

Après implémentation des corrections :

1. Tester `?language=en` sur les pages d'édition
2. Tester `?language=fr` avec retour à la langue par défaut
3. Vérifier que la langue sélectionnée persiste lors de la navigation
4. Tester avec des codes de langue non valides
5. Vérifier le comportement en mode monolingue

Conclusion

Le problème est clairement identifié : il manque la gestion des paramètres de requête dans le `LanguageService`. La solution la plus propre est de modifier la méthode `detectLanguage()` pour qu'elle prenne en compte le paramètre `?language=` avant de vérifier les autres sources de langue.