

2126. 摧毁小行星

难度: Medium

给你一个整数 `mass`，它表示一颗行星的初始质量。再给你一个整数数组 `asteroids`，其中 `asteroids[i]` 是第 `i` 颗小行星的质量。

你可以按 **任意顺序** 重新安排小行星的顺序，然后让行星跟它们发生碰撞。如果行星碰撞时的质量 **大于等于** 小行星的质量，那么小行星被 **摧毁**，并且行星会 **获得** 这颗小行星的质量。否则，行星将被摧毁。

如果所有小行星 **都** 能被摧毁，请返回 `true`，否则返回 `false`。

示例 1：

输入：`mass = 10, asteroids = [3,9,19,5,21]`

输出：`true`

解释：一种安排小行星的方式为 `[9,19,5,3,21]`：

- 行星与质量为 9 的小行星碰撞。新的行星质量为： $10 + 9 = 19$
- 行星与质量为 19 的小行星碰撞。新的行星质量为： $19 + 19 = 38$
- 行星与质量为 5 的小行星碰撞。新的行星质量为： $38 + 5 = 43$
- 行星与质量为 3 的小行星碰撞。新的行星质量为： $43 + 3 = 46$
- 行星与质量为 21 的小行星碰撞。新的行星质量为： $46 + 21 = 67$

所有小行星都被摧毁。

示例 2：

输入：`mass = 5, asteroids = [4,9,23,4]`

输出：`false`

解释：

行星无论如何没法获得足够质量去摧毁质量为 23 的小行星。

行星把别的小行星摧毁后，质量为 $5 + 4 + 9 + 4 = 22$ 。

它比 23 小，所以无法摧毁最后一颗小行星。

提示：

- $1 \leq \text{mass} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{asteroids.length} \leq 10^5$

- $1 \leq \text{asteroids}[i] \leq 10^5$