

1021. 删除最外层的括号

难度: Easy

有效括号字符串为空 `""`、`"(" + A + ")"` 或 `A + B`，其中 `A` 和 `B` 都是有效的括号字符串，`+` 代表字符串的连接。

- 例如，`""`，`"()"`，`"(())()"` 和 `"(()(()))"` 都是有效的括号字符串。

如果有效字符串 `s` 非空，且不存在将其拆分为 `s = A + B` 的方法，我们称其为**原语 (primitive)**，其中 `A` 和 `B` 都是非空有效括号字符串。

给出一个非空有效字符串 `s`，考虑将其进行原语化分解，使得：`s = P_1 + P_2 + ... + P_k`，其中 `P_i` 是有效括号字符串原语。

对 `s` 进行原语化分解，删除分解中每个原语字符串的最外层括号，返回 `s`。

示例 1:

输入：`s = "(()())()"`

输出：`"()()"`

解释：

输入字符串为 `"(()())()"`，原语化分解得到 `"(()())" + "()"`，
删除每个部分中的最外层括号后得到 `"()()" + "()" = "()()"`。

示例 2:

输入：`s = "(()())()(()())"`

输出：`"()()()()"`

解释：

输入字符串为 `"(()())()(()())"`，原语化分解得到 `"(()())" + "()" + "(()())"`，
删除每个部分中的最外层括号后得到 `"()()" + "()" + "()()" = "()()()()"`。

示例 3:

输入：`s = "()()"`

输出：`""`

解释：

输入字符串为 `"()()"`，原语化分解得到 `"()" + "()"`，
删除每个部分中的最外层括号后得到 `"" + "" = ""`。

提示：

- $1 \leq s.length \leq 10^5$
- $s[i]$ 为 '(' 或 ')'
- s 是一个有效括号字符串