

3302. 字典序最小的合法序列

难度: Medium

给你两个字符串 `word1` 和 `word2` 。

如果一个字符串 `x` 修改 **至多** 一个字符会变成 `y` ，那么我们称它与 `y` **几乎相等** 。

如果一个下标序列 `seq` 满足以下条件，我们称它是 **合法的**：

- 下标序列是 **升序** 的。
- 将 `word1` 中这些下标对应的字符 **按顺序** 连接，得到一个与 `word2` **几乎相等** 的字符串。

请你返回一个长度为 `word2.length` 的数组，表示一个字典序最小的 **合法** 下标序列。如果不存在这样的序列，请你返回一个 **空** 数组。

注意 ，答案数组必须是字典序最小的下标数组，而 **不是** 由这些下标连接形成的字符串。

示例 1：

输入： `word1 = "vbcca", word2 = "abc"`

输出： `[0,1,2]`

解释：

字典序最小的合法下标序列为 `[0, 1, 2]`：

- 将 `word1[0]` 变为 `'a'` 。
- `word1[1]` 已经是 `'b'` 。
- `word1[2]` 已经是 `'c'` 。

示例 2：

输入： `word1 = "bacdc", word2 = "abc"`

输出： `[1,2,4]`

解释：

字典序最小的合法下标序列为 `[1, 2, 4]`：

- `word1[1]` 已经是 `'a'` 。

- 将 `word1[2]` 变为 `'b'` 。
- `word1[4]` 已经是 `'c'` 。

示例 3:

输入: `word1 = "aaaaaa", word2 = "aaabc"`

输出: `[]`

解释:

没有合法的下标序列。

示例 4:

输入: `word1 = "abc", word2 = "ab"`

输出: `[0,1]`

提示:

- $1 \leq \text{word2.length} < \text{word1.length} \leq 3 * 10^5$
- `word1` 和 `word2` 只包含小写英文字母。