

1807. 替换字符串中的括号内容

难度: Medium

给你一个字符串 s ，它包含一些括号对，每个括号中包含一个 **非空** 的键。

- 比方说，字符串 `"(name)is(age)yearsold"` 中，有 **两个** 括号对，分别包含键 `"name"` 和 `"age"`。

你知道许多键对应的值，这些关系由二维字符串数组 `knowledge` 表示，其中 `knowledge[i] = [keyi, valuei]`，表示键 `keyi` 对应的值为 `valuei`。

你需要替换 **所有** 的括号对。当你替换一个括号对，且它包含的键为 `keyi` 时，你需要：

- 将 `keyi` 和括号用对应的值 `valuei` 替换。
- 如果从 `knowledge` 中无法得知某个键对应的值，你需要将 `keyi` 和括号用问号 `"?"` 替换（不需要引号）。

`knowledge` 中每个键最多只会出现一次。 s 中不会有嵌套的括号。

请你返回替换 **所有** 括号对后的结果字符串。

示例 1：

```
输入：s = "(name)is(age)yearsold", knowledge = [["name","bob"],["age","two"]]
输出："bobistwoyearsold"
解释：
键 "name" 对应的值为 "bob"，所以将 "(name)" 替换为 "bob"。
键 "age" 对应的值为 "two"，所以将 "(age)" 替换为 "two"。
```

示例 2：

```
输入：s = "hi(name)", knowledge = [["a","b"]]
输出："hi?"
解释：由于不知道键 "name" 对应的值，所以用 "?" 替换 "(name)"。
```

示例 3：

```
输入：s = "(a)(a)(a)aaa", knowledge = [["a","yes"]]
输出："yesyesyesaaa"
解释：相同的键在 s 中可能会出现多次。
```

键 "a" 对应的值为 "yes" ，所以将所有的 "(a)" 替换为 "yes" 。
注意，不在括号里的 "a" 不需要被替换。

提示：

- $1 \leq s.length \leq 10^5$
- $0 \leq knowledge.length \leq 10^5$
- $knowledge[i].length == 2$
- $1 \leq key_i.length, value_i.length \leq 10$
- s 只包含小写英文字母和圆括号 '(' 和 ')' 。
- s 中每一个左圆括号 '(' 都有对应的右圆括号 ')' 。
- s 中每对括号内的键都不会为空。
- s 中不会有嵌套括号对。
- key_i 和 $value_i$ 只包含小写英文字母。
- $knowledge$ 中的 key_i 不会重复。