

3838. 带权单词映射

难度: Easy

给你一个字符串数组 `words`，其中每个字符串表示一个由小写英文字母组成的单词。

同时给你一个长度为 26 的整数数组 `weights`，其中 `weights[i]` 表示第 `i` 个小写英文字母的权重。

单词的 **权重** 定义为其所有字符权重的 **总和**。

对于每个单词，将其权重对 26 取模，并将结果按字母倒序映射到一个小写英文字母（0 -> 'z'，1 -> 'y'，...，25 -> 'a'）。

返回一个由所有单词映射后的字符按顺序连接而成的字符串。

示例 1:

输入： `words = ["abcd","def","xyz"], weights = [5,3,12,14,1,2,3,2,10,6,6,9,7,8,7,10,8,9,6,9,9,8,3,7,7,2]`

输出： `"rij"`

解释：

- "abcd" 的权重是 $5 + 3 + 12 + 14 = 34$ 。对 26 取模的结果是 $34 \% 26 = 8$ ，映射为 'r'。
- "def" 的权重是 $14 + 1 + 2 = 17$ 。对 26 取模的结果是 $17 \% 26 = 17$ ，映射为 'i'。
- "xyz" 的权重是 $7 + 7 + 2 = 16$ 。对 26 取模的结果是 $16 \% 26 = 16$ ，映射为 'j'。

因此，连接映射字符后形成的字符串是 "rij"。

示例 2:

输入： `words = ["a","b","c"], weights = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]`

输出： `"yyy"`

解释：

每个单词的权重均为 1。对 26 取模的结果是 $1 \% 26 = 1$ ，映射为 'y'。

因此，连接映射字符后形成的字符串是 "yyy" 。

示例 3：

输入： words = ["abcd"], weights = [7,5,3,4,3,5,4,9,4,2,2,7,10,2,5,10,6,1,2,2,4,1,3,4,4,5]

输出： "g"

解释：

"abcd" 的权重是 $7 + 5 + 3 + 4 = 19$ 。对 26 取模的结果是 $19 \% 26 = 19$ ，映射为 'g' 。

因此，连接映射字符后形成的字符串是 "g" 。

提示：

- $1 \leq \text{words.length} \leq 100$
- $1 \leq \text{words}[i].\text{length} \leq 10$
- $\text{weights.length} == 26$
- $1 \leq \text{weights}[i] \leq 100$
- $\text{words}[i]$ 仅由小写英文字母组成。