2089. 找出数组排序后的目标下标

难度: **Easy**

给你一个下标从 **0** 开始的整数数组 `nums` 以及一个目标元素 `target` 。

目标下标 是一个满足 `nums[i] == target` 的下标 `i` 。

将 `nums` 按 **非递减** 顺序排序后，返回由 `nums` 中目标下标组成的列表。如果不存在目标下标，返回一个 **空** 列表。返回的列表必须按 **递增** 顺序排列。

示例 1：

```
输入：nums = [1,2,5,2,3], target = 2
输出：[1,2]
解释：排序后，nums 变为 [1,2,2,3,5] 。
满足 nums[i] == 2 的下标是 1 和 2 。
```

示例 2：

```
输入：nums = [1,2,5,2,3], target = 3
输出：[3]
解释：排序后，nums 变为 [1,2,2,3,5] 。
满足 nums[i] == 3 的下标是 3 。
```

示例 3：

```
输入：nums = [1,2,5,2,3], target = 5
输出：[4]
解释：排序后，nums 变为 [1,2,2,3,5] 。
满足 nums[i] == 5 的下标是 4 。
```

示例 4：

```
输入：nums = [1,2,5,2,3], target = 4
输出：[]
解释：nums 中不含值为 4 的元素。
```

提示：

- `1 <= nums.length <= 100`
- `1 <= nums[i], target <= 100`