

3093. 最长公共后缀查询

难度: Hard

给你两个字符串数组 `wordsContainer` 和 `wordsQuery` 。

对于每个 `wordsQuery[i]` ，你需要从 `wordsContainer` 中找到一个与 `wordsQuery[i]` 有 **最长公共后缀** 的字符串。如果 `wordsContainer` 中有两个或者更多字符串有最长公共后缀，那么答案为长度 **最短** 的。如果有超过两个字符串有 **相同** 最短长度，那么答案为它们在 `wordsContainer` 中出现 **更早** 的一个。

请你返回一个整数数组 `ans` ，其中 `ans[i]` 是 `wordsContainer` 中与 `wordsQuery[i]` 有 **最长公共后缀** 字符串的下标。

示例 1:

输入: `wordsContainer = ["abcd","bcd","xbcd"], wordsQuery = ["cd","bcd","xyz"]`

输出: `[1,1,1]`

解释:

我们分别来看每一个 `wordsQuery[i]` ：

- 对于 `wordsQuery[0] = "cd"` ， `wordsContainer` 中有最长公共后缀 `"cd"` 的字符串下标分别为 0 ， 1 和 2 。这些字符串中，答案是下标为 1 的字符串，因为它的长度为 3 ，是最短的字符串。
- 对于 `wordsQuery[1] = "bcd"` ， `wordsContainer` 中有最长公共后缀 `"bcd"` 的字符串下标分别为 0 ， 1 和 2 。这些字符串中，答案是下标为 1 的字符串，因为它的长度为 3 ，是最短的字符串。
- 对于 `wordsQuery[2] = "xyz"` ， `wordsContainer` 中没有字符串跟它有公共后缀，所以最长公共后缀为 `""` ，下标为 0 ， 1 和 2 的字符串都得到这一公共后缀。这些字符串中， 答案是下标为 1 的字符串，因为它的长度为 3 ，是最短的字符串。

示例 2:

输入: `wordsContainer = ["abcdefgh","poiuygh","ghghgh"], wordsQuery = ["gh","acbfgh","acbfegh"]`

输出: `[2,0,2]`

解释:

我们分别来看每一个 `wordsQuery[i]`：

- 对于 `wordsQuery[0] = "gh"`，`wordsContainer` 中有最长公共后缀 "gh" 的字符串下标分别为 0，1 和 2。这些字符串中，答案是下标为 2 的字符串，因为它的长度为 6，是最短的字符串。
- 对于 `wordsQuery[1] = "acbfgh"`，只有下标为 0 的字符串有最长公共后缀 "fgh"。所以尽管下标为 2 的字符串是最短的字符串，但答案是 0。
- 对于 `wordsQuery[2] = "acbfegh"`，`wordsContainer` 中有最长公共后缀 "gh" 的字符串下标分别为 0，1 和 2。这些字符串中，答案是下标为 2 的字符串，因为它的长度为 6，是最短的字符串。

提示：

- $1 \leq \text{wordsContainer.length}, \text{wordsQuery.length} \leq 10^4$
- $1 \leq \text{wordsContainer}[i].\text{length} \leq 5 * 10^3$
- $1 \leq \text{wordsQuery}[i].\text{length} \leq 5 * 10^3$
- `wordsContainer[i]` 只包含小写英文字母。
- `wordsQuery[i]` 只包含小写英文字母。
- `wordsContainer[i].length` 的和至多为 $5 * 10^5$ 。
- `wordsQuery[i].length` 的和至多为 $5 * 10^5$ 。