2747. 统计没有收到请求的服务器数目

难度: **Medium**

给你一个整数 `n` ，表示服务器的总数目，再给你一个下标从 **0** 开始的 **二维** 整数数组 `logs` ，其中 `logs[i] = [server_id, time]` 表示 id 为 `server_id` 的服务器在 `time` 时收到了一个请求。

同时给你一个整数 `x` 和一个下标从 **0** 开始的整数数组 `queries` 。

请你返回一个长度等于 `queries.length` 的数组 `arr` ，其中 `arr[i]` 表示在时间区间 `[queries[i] - x, queries[i]]` 内没有收到请求的服务器数目。

注意时间区间是个闭区间。

示例 1：

```
输入：n = 3, logs = [[1,3],[2,6],[1,5]], x = 5, queries = [10,11]
输出：[1,2]
解释：
对于 queries[0]：id 为 1 和 2 的服务器在区间 [5, 10] 内收到了请求，所以只有服务器 3 没有
对于 queries[1]：id 为 2 的服务器在区间 [6,11] 内收到了请求，所以 id 为 1 和 3 的服务器
```

示例 2：

```
输入：n = 3, logs = [[2,4],[2,1],[1,2],[3,1]], x = 2, queries = [3,4]
输出：[0,1]
解释：
对于 queries[0]：区间 [1, 3] 内所有服务器都收到了请求。
对于 queries[1]：只有 id 为 3 的服务器在区间 [2,4] 内没有收到请求。
```

提示：

- $1 <= n <= 10^5$
- $1 <= logs.length <= 10^5$
- $1 <= queries.length <= 10^5$
- `logs[i].length == 2`
- `1 <= logs[i][0] <= n`
- $1 <= logs[i][1] <= 10^6$

- $1 <= x <= 10^5$
- $x < queries[i] <= 10^6$