3942. 排序排列的最少操作数

难度: **Medium**

给你一个长度为 `n` 的整数数组 `nums`，其中 `nums` 是区间 `[0..n - 1]` 中所有数字的一个 **排列**。

你 **只能** 执行以下操作：

- **反转** 整个数组。
- **左旋一位**：将第一个元素移动到数组末尾，其余元素整体向左移动一位。

返回将数组按 **递增** 顺序排序所需的 **最少** 操作次数。如果仅使用给定操作无法将数组排序，则返回 `-1`。

排列 是数组中所有元素的一种重新排列。

示例 1：

输入： nums = [0,2,1]

输出： 2

解释：

- 左旋一位：`[2, 1, 0]`
- 反转数组：`[0, 1, 2]`

数组在 2 次操作后变为有序，这是最少操作次数。

示例 2：

输入： nums = [1,0,2]

输出： 2

解释：

- 反转数组：`[2, 0, 1]`
- 左旋一位：`[0, 1, 2]`

数组在 2 次操作后变为有序，这是最少操作次数。

示例 3：

输入： nums = [2,0,1,3]

输出： -1

解释：

无法将该数组变为 `[0, 1, 2, 3]`。因此答案为 `-1`。

提示：

- `1 <= n == nums.length <= 10^5`
- `0 <= nums[i] <= n - 1`
- `nums` 是从 0 到 `n - 1` 的整数排列。