3970. 最多 K 个连续相同字符的最短路径

难度: **Medium**

给你一个整数 `n`，表示一个 **有向加权** 图中的节点数量，节点编号从 0 到 `n - 1`。该图由二维数组 `edges` 表示，其中 `edges[i] = [u_i, v_i, w_i]` 表示一条从节点 `u_i` 指向节点 `v_i`、权重为 `w_i` 的有向边。

另给定一个长度为 `n` 的字符串 `labels`，其中 `labels[i]` 是分配给节点 `i` 的字符，以及一个整数 `k`。

返回一条从节点 0 到节点 `n - 1` 的路径的 **最小总边权**，并要求该路径上所有节点标签按顺序 **拼接** 后，最多包含 `k` 个 **连续相同** 字符。如果不存在有效路径，返回 `-1`。

示例 1：

输入： n = 3, edges = [[0,1,1],[1,2,1],[0,2,3]], labels = "aab", k = 1

输出： 3

解释：

从节点 0 到节点 2 的最优有效路径如下：

- 使用 `edges[2] = [0, 2, 3]` 到达节点 2，边权 `w_i = 3`。

对应的标签拼接结果为 `"ab"`，满足最多有 `k = 1` 个连续相同字符。因此答案为 3。

示例 2：

输入： n = 3, edges = [[0,1,1],[1,2,1],[0,2,3]], labels = "aab", k = 2

输出： 2

解释：

从节点 0 到节点 2 的最优有效路径如下：

- 使用 `edges[0] = [0, 1, 1]` 到达节点 1，边权 `w_i = 1`。
- 使用 `edges[1] = [1, 2, 1]` 到达节点 2，边权 `w_i = 1`。

对应的标签拼接结果为 `"aab"`，满足最多有 `k = 2` 个连续相同字符。因此答案为 2。

示例 3：

输入： n = 3, edges = [[0,1,1],[1,2,1]], labels = "aaa", k = 2

输出： -1

解释：

不存在从节点 0 到节点 2 的有效路径，使其满足最多有 `k = 2` 个连续相同字符。因此答案为 `-1`。

提示：

- `1 <= n == labels.length <= 5 * 10^4`
- `0 <= edges.length <= 5 * 10^4`
- `edges[i] == [u_i, v_i, w_i]`
- `0 <= u_i, v_i <= n - 1`
- `u_i != v_i`
- `1 <= w_i <= 10^4`
- `labels` 由小写英文字母组成
- `1 <= k <= 50`