3882. 网格图中最小异或路径

难度: **Medium**

给你一个大小为 `m * n` 的二维整数数组 `grid` 。

你从 **左上角** 的单元格 `(0, 0)` 出发，想要到达 **右下角** 的单元格 `(m - 1, n - 1)` 。

在每一步中，你 **可以 向右或向下** 移动。

路径的 **代价** 定义为该路径上所有单元格（**包括** 起点和终点）的值的 **按位异或**。

返回从 `(0, 0)` 到 `(m - 1, n - 1)` 的所有有效路径中 **最小** 的可能异或值。

示例 1：

输入： grid = [[1,2],[3,4]]

输出： 6

解释：

有两条有效路径：

- `(0, 0) → (0, 1) → (1, 1)`，异或值为：`1 XOR 2 XOR 4 = 7`
- `(0, 0) → (1, 0) → (1, 1)`，异或值为：`1 XOR 3 XOR 4 = 6`

所有有效路径中的最小异或值为 6。

示例 2：

输入： grid = [[6,7],[5,8]]

输出： 9

解释：

有两条有效路径：

- `(0, 0) → (0, 1) → (1, 1)`，异或值为：`6 XOR 7 XOR 8 = 9`
- `(0, 0) → (1, 0) → (1, 1)`，异或值为：`6 XOR 5 XOR 8 = 11`

所有有效路径中的最小异或值为 9。

示例 3：

输入： grid = [[2,7,5]]

输出： 0

解释：

只有一条有效路径：

- `(0, 0) → (0, 1) → (0, 2)`，异或值为： `2 XOR 7 XOR 5 = 0`

这条路径的异或值为 0，这是可能达到的最小值。

提示：

- `1 <= m == grid.length <= 1000`
- `1 <= n == grid[i].length <= 1000`
- `m * n <= 1000`
- `0 <= grid[i][j] <= 1023`