1882. 使用服务器处理任务

难度: **Medium**

给你两个 **下标从 0 开始** 的整数数组 `servers` 和 `tasks` ，长度分别为 `n` 和 `m` 。 `servers[i]` 是第 `i` 台服务器的 **权重** ，而 `tasks[j]` 是处理第 `j` 项任务 **所需要的时间**（单位：秒）。

你正在运行一个仿真系统，在处理完所有任务后，该系统将会关闭。每台服务器只能同时处理一项任务。第 `0` 项任务在第 `0` 秒可以开始处理，相应地，第 `j` 项任务在第 `j` 秒可以开始处理。处理第 `j` 项任务时，你需要为它分配一台 **权重最小** 的空闲服务器。如果存在多台相同权重的空闲服务器，请选择 **下标最小** 的服务器。如果一台空闲服务器在第 `t` 秒分配到第 `j` 项任务，那么在 `t + tasks[j]` 时它将恢复空闲状态。

如果没有空闲服务器，则必须等待，直到出现一台空闲服务器，并 **尽可能早** 地处理剩余任务。 如果有多项任务等待分配，则按照 **下标递增** 的顺序完成分配。

如果同一时刻存在多台空闲服务器，可以同时将多项任务分别分配给它们。

构建长度为 `m` 的答案数组 `ans` ，其中 `ans[j]` 是第 `j` 项任务分配的服务器的下标。

返回答案数组 `ans` 。

示例 1：

```
输入：servers = [3,3,2], tasks = [1,2,3,2,1,2]
输出：[2,2,0,2,1,2]
解释：事件按时间顺序如下：
- 0 秒时，第 0 项任务加入到任务队列，使用第 2 台服务器处理到 1 秒。
- 1 秒时，第 2 台服务器空闲，第 1 项任务加入到任务队列，使用第 2 台服务器处理到 3 秒。
- 2 秒时，第 2 项任务加入到任务队列，使用第 0 台服务器处理到 5 秒。
- 3 秒时，第 2 台服务器空闲，第 3 项任务加入到任务队列，使用第 2 台服务器处理到 5 秒。
- 4 秒时，第 4 项任务加入到任务队列，使用第 1 台服务器处理到 5 秒。
- 5 秒时，所有服务器都空闲，第 5 项任务加入到任务队列，使用第 2 台服务器处理到 7 秒。
```

示例 2：

```
输入：servers = [5,1,4,3,2], tasks = [2,1,2,4,5,2,1]
输出：[1,4,1,4,1,3,2]
解释：事件按时间顺序如下：
- 0 秒时，第 0 项任务加入到任务队列，使用第 1 台服务器处理到 2 秒。
- 1 秒时，第 1 项任务加入到任务队列，使用第 4 台服务器处理到 2 秒。
```

- 2 秒时，第 1 台和第 4 台服务器空闲，第 2 项任务加入到任务队列，使用第 1 台服务器处理到 4
- 3 秒时，第 3 项任务加入到任务队列，使用第 4 台服务器处理到 7 秒。
- 4 秒时，第 1 台服务器空闲，第 4 项任务加入到任务队列，使用第 1 台服务器处理到 9 秒。
- 5 秒时，第 5 项任务加入到任务队列，使用第 3 台服务器处理到 7 秒。
- 6 秒时，第 6 项任务加入到任务队列，使用第 2 台服务器处理到 7 秒。

提示：

- `servers.length == n`
- `tasks.length == m`
- `1 <= n, m <= 2 * 10^5`
- `1 <= servers[i], tasks[j] <= 2 * 10^5`