安全データシート（SDS）

作成日：２０２６年１１月１３日·作成者：@阿南貴弘

1. 化学品及び会社情報

項目	内容
製品名	カビタイザー Dr.GO!（ドクターゴー） 01 REMOVE カビ取り剤
推奨用途	カビ取り剤（業務用、漂白・殺菌）
使用上の制限	推奨用途以外に使用しないこと。酸性タイプの製品と混ぜないこと
会社名	静光産業株式会社
住所	大阪府大阪市淀川区野中北 1 丁目 4-15
担当部門	本社営業部
電話番号 / FAX	06-6392-6633 / 06-6392-6622
緊急連絡先	06-6392-6633
E-mail	info@seiko-detergent.com

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

危険有害性クラス	区分
金属腐食性化学品	区分 1
酸化性液体	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	区分 1

危険有害性クラス	区分
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 3（気道刺激性）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 2（全身毒性）
水生環境有害性 短期（急性）	区分 1
水生環境有害性 長期（慢性）	区分 1
急性毒性（経口・経皮・吸入：気体）、皮膚感作性	区分に該当しない
上記以外	区分に該当しない／分類できない

絵表示：腐食性（GHS05）、感嘉符（GHS07）、健康有害性（GHS08）、環境（GHS09）

注意喚起語：危険

危険有害性情報

- H290 金属腐食のおそれ
- H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- H335 呼吸器への刺激のおそれ
- H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（全身毒性）
- H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

- 安全対策：使用前に本 SDS を読み、理解するまで取り扱わないこと。他の容器に移し替えないこと。ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。使用中に飲食・喫煙をしないこと。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。環境への放出を避けること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。**酸性タイプの製品と混ぜると有毒な塩素ガスが出て危険。**
- 応急措置：飲み込んだ場合は口をすすぎ、無理に吐かせないこと。皮膚（又は髪）に付着した場合は直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水・シャワーで洗うこと。吸入した場合は空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合は水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズは容易に外せる場合は外し、

洗浄を続けること。いずれの場合も直ちに医師に連絡すること。汚染された衣類は洗濯してから再使用すること。漏出物は回収すること。

- 保管：換気の良い場所で容器を密閉して保管。施錠して保管。耐腐食性の容器で保管。子供の手の届かないところに保管。
- 廃棄：内容物・容器は国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

GHS 分類に関係しない危険有害性：酸との接触で塩素ガスを発生し、皮膚・粘膜を刺激する。眼に入ると激しい痛みがあり、すぐに洗わないと角膜が侵され、視力低下・失明のおそれがある。長時間の皮膚接触で皮膚炎・湿疹を起こす。ミストの吸入で気道粘膜を刺激し、咳・咽頭の灼熱感・肺浮腫を生ずる。金属類・天然繊維のほとんどを腐食する。日光（特に紫外線）で分解が進む。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物（ジェル状水溶液）

成分名	化学式	官報公示整理番号（化審法）	CAS 番号	含有量
次亜塩素酸ナトリウム	NaClO	(1)-237	7681-52-9	有効塩素として 4.5～5.5%
増粘剤	―	―	―	少量
精製水	H2O	―	7732-18-5	残部

4. 応急措置

ばく露経路	措置
吸入した場合	分解して発生した塩素ガスを吸入した場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、楽な姿勢で休息させる。重症の場合は直ちに医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣服を脱ぎ、多量の水で洗い流す。異常があれば医師の手当てを受ける。
眼に入った場合	直ちに多量の水道水で数分間注意深く（瞼の隅々まで）洗い流

ばく露経路	措置
	し、速やかに医師の手当てを受ける。清浄な微温湯があれば疼痛の軽減に効果がある。
飲み込んだ場合	直ちに口の中を水で洗浄し、無理に吐かせず、速やかに医師の診断を受ける。

- 急性症状及び遅発性症状：吸入―呼吸器障害による肺機能低下・呼吸困難。誤嚥―口腔・咽頭・食道・胃の粘膜傷害。眼―眼粘膜の潰瘍・壊死。皮膚―腐食。
- 応急措置をする者の保護：二次汚染防止のため、化学防護手袋などを着用する。
- 医師に対する特別な注意：蒸気・ミストや分解した塩素ガスを吸入したおそれがある場合は、症状がなくてもばく露後 24 時間は経過を観察する。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：大量の水。
- 使ってはならない消火剤：酸との接触で有害な塩素ガスが発生するため、炭酸ガス・酸性の粉末消火剤は避ける。
- 火災時の特有の危険有害性：加熱や燃焼により分解し、有毒で腐食性の塩素ガスを生じる。
- 特有の消火方法：周辺火災の場合は容器を安全な場所へ移す。移せない場合は容器及び周辺に注水して冷却する。
- 消火を行う者の保護：ゴム製防護衣、ゴム製保護手袋、ゴーグル型保護メガネ、ゴム長靴、空気呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意：腐食性が強いので必ず保護具を着用する。作業衣に付いた場合は速やかに水洗する。塩素ガスの発生が予測される場合は、風下・低地の人を退避させ、関係者以外の立入りを禁止する。密閉された場所では立ち入る前に十分に換気する。
- 環境に対する注意：河川等に排出されないよう、回収・詰め替え・還元分解などの措置を講じる。
- 少量：漏出物を集めて密閉できる空容器に回収する。拭き取りには綿・麻・レーヨン・ポリエステル製の布を使い、紙・毛・絹・ナイロン・アセテート・ウレタン製は使わない。

- 大量：土砂等で堤防を作り空容器に回収する。必要なら亜硫酸ナトリウムで分解してから多量の水で洗い流す。濃い廃液を下水・河川へ流さない。
- 二次災害の防止：酸と混合しない。排水溝・地下室・閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 技術的対策：局所排気及び全体排気を行う。保護具を着用し、眼・皮膚への接触を避ける。
- 安全取扱い注意事項：温度上昇や重金属の混入で分解し酸素ガスを発生する。酸との接触や pH 低下で塩素ガスが発生する。屋外又は換気の良い場所でのみ取り扱う。
- 接触回避：可燃物、アセチレン、エチレン、水素、アンモニア、微細金属との接触を禁止。
- 衛生対策：使用中に飲食・喫煙をしない。取扱い後は手をよく洗う。
- 保管：酸、金属類、可燃物から離して保管。直射日光を避け、20℃以下で保管するのが望ましい（有効塩素の保持）。重金属（コバルト、ニッケル、クロム、銅、鉄など）を混入させない。
- 安全な容器包装材料：鉄製・アルミ製の容器は使用しない。ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、チタン、PTFE 等を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度：未設定。許容濃度：日本産業衛生学会・ACGIH とも設定なし。
- 設備対策：直接取り扱う場所には局所排気装置を設ける。近くに洗身シャワー・洗眼設備・手洗いを設ける。
- 呼吸用保護具：ハロゲン用防毒マスク、空気呼吸器。
- 手の保護具：ゴム製保護手袋。
- 眼の保護具：安全ゴーグル、顔面シールド。
- 皮膚及び身体の保護具：不浸透性保護衣、ゴム長靴、ゴム前掛け。

9. 物理的及び化学的性質

項目	値
外観	橙黄色の液体、淡緑黄色の透明な液体（ジェル状）

項目	値
臭い	塩素臭
pH	12～14
融点／凝固点、沸点	データなし
引火点	不燃性
爆発限界	爆発性及び発火性なし
溶解度	水：自由に混和する
密度（比重）	【実測値】（参考：有効塩素 12.03%品で 1.205、20℃）
その他	データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性：酸との混合で塩素ガスが発生する。
- 化学的安定性：空気・熱・光・金属に極めて不安定で、放置すると徐々に有効塩素を失う。pH の低下で分解が促進される。
- 危険有害反応可能性：酸化性があり、可燃性物質・還元性物質と反応する。強酸と反応し酸素及び塩素を発生する。重金属類の存在で分解が促進される。
- 避けるべき条件：高温、光（特に紫外線）。
- 混触危険物質：可燃性物質、強酸、酸化性の酸、還元性物質、重金属類。アミン類やアンモニアと反応して有害で爆発性の三塩化窒素を生じる。
- 危険有害な分解生成物：塩素ガス。

11. 有害性情報

項目	情報
急性毒性（経口）	有効塩素 12.5%溶液 ラット LD50＝8.8 g/kg、純品 マウス LD50＝5,800 mg/kg
急性毒性（経皮）	ウサギ LD50＞10,000 mg/kg

項目	情報
皮膚腐食性／刺激性	腐食性があり、皮膚・眼・粘膜を激しく刺激する。EU CLP 分類 Skin Corr. 1B（H314）。区分 1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	ウサギのドレイズ試験で 12.5%水溶液で重度の刺激性。区分 1
呼吸器感作性	情報なし
皮膚感作性	モルモット試験 3 件、HRIPT 2 件とも陰性。区分に該当しない
生殖細胞変異原性	次亜塩素酸ナトリウムのデータがなく分類できない
発がん性	IARC グループ 3
生殖毒性	情報なし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	プールでばく露されたヒトで眼及び上気道の刺激性、マウスのエアロゾル吸入で気道刺激性。区分 3（気道刺激性）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	マウス 2 年間飲水投与、58 mg/kg/day 相当で体重の低値。区分 2（全身毒性）
誤えん有害性	情報なし

12. 環境影響情報

- 水生環境有害性（短期）：甲殻類（ニセネコゼミジンコ属の一種）24 時間 LC50＝5 µgFAC/L。区分 1。
- 水生環境有害性（長期）：魚類 134 日間 NOEC＝5 µgTRC/L 及び甲殻類の急性データより区分 1。
- 残留性・分解性：分解性あり。
- 生体蓄積性・土壌中の移動性：情報なし。
- オゾン層への有害性：モントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：そのまま廃棄すると土地・河川を汚染し、農作物・魚介類に影響を及ぼすため、そのまま廃棄しない。都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に委託する。
- 汚染容器及び包装：内容物を完全に除去した後、各自治体の指定する方法で処理する。

14. 輸送上の注意

項目	内容
国連番号	UN1791
品名（国連輸送名）	次亜塩素酸塩（水溶液）（HYPOCHLORITE SOLUTION）
クラス	8（腐食性物質）
容器等級	III（有効塩素が 5 重量%を超え、16 重量%未満のもの）【要確認】
海洋汚染物質	該当（水生環境有害物質）
MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コード	該当（Y 類）
国内規制	陸上：消防法、毒物及び劇物取締法、道路法に従った容器・積載方法で輸送。海上：海洋汚染防止法、船舶安全法、港則法。航空：航空法
特別の安全対策	腐食性が強いため耐食性の容器を使用。直射日光下の輸送を避ける。酸類と混載しない。小型容器は栓（ガス抜き栓）を上にして積載。食品や飼料と一緒に輸送しない。重量物を上乗せしない。移送時にはイエローカードを携行。

15. 適用法令

法令	該当性
労働安全衛生法	次亜塩素酸ナトリウムは「酸化性の物」に該当

法令	該当性
化審法	一般化学物質
化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	非該当
高圧ガス保安法・道路法	非該当
船舶安全法	腐食性物質（危規則第 3 条危険物告示別表 1）
港則法	危険物・腐食性物質（危規則・容器等級 III のものを除く）
航空法	腐食性物質（施行規則第 194 条危険物告示別表 1）
海洋汚染防止法	有害液体物質（Y 類物質、濃度 15 重量%以下）
外為法	キャッチオール規制（輸出貿易管理令別表 1 の 16 項）
水質汚濁防止法	指定物質（法第 2 条第 4 項）
水道法	有害物質、水質基準
廃棄物処理法	特別管理産業廃棄物（施行令第 2 条の 4）
家庭用品品質表示法	家庭用として販売する場合は「まぜるな危険」「塩素系」等の表示が必要【要確認】

16. その他の情報

- 緊急時応急措置指針番号：154
- 引用文献：NITE（製品評価技術基盤機構）、厚生労働省 職場のあんぜんサイト、日本ソーダ工業会 安全データシート集、原料メーカーSDS。
- 改訂履歴：初版 2026 年 11 月 13 日。

- 本シートの記載内容のうち、含有量・物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。危険有害性の評価は現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成していますが、すべての資料を網羅したものではありませんので、取扱いには十分注意してください。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は、用途・使用法に適した安全対策を実施の上でご使用ください。