

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 1024

预先固定的样例 025 | n02113799/ILSVRC2012_val_00007866_n02113799

P1024
连续传输

数字 VAR
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

原图



未经过信道的参考图

PSNR 18.51 dB | LPIPS 0.325
DINOv2 ViT-L/14 0.505
连续信道传输

PSNR 12.54 dB | LPIPS 0.413
DINOv2 ViT-L/14 0.461
整尺度传输：m=5

PSNR 13.47 dB | LPIPS 0.419
DINOv2 ViT-L/14 0.463
m=5, K=0 (仅整尺度)

PSNR 11.46 dB | LPIPS 0.523
DINOv2 ViT-L/14 0.473
6×6 / PCA 8维；CRC失败，未引导

1 dB



未经过信道的参考图

PSNR 20.26 dB | LPIPS 0.237
DINOv2 ViT-L/14 0.729
连续信道传输

PSNR 15.63 dB | LPIPS 0.329
DINOv2 ViT-L/14 0.634
整尺度传输：m=6

PSNR 17.04 dB | LPIPS 0.292
DINOv2 ViT-L/14 0.654
m=6, K=32 (熵序)

PSNR 12.82 dB | LPIPS 0.420
DINOv2 ViT-L/14 0.303
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

7 dB



未经过信道的参考图

PSNR 21.01 dB | LPIPS 0.202
DINOv2 ViT-L/14 0.765
连续信道传输

PSNR 15.63 dB | LPIPS 0.329
DINOv2 ViT-L/14 0.634
整尺度传输：m=6

PSNR 17.24 dB | LPIPS 0.281
DINOv2 ViT-L/14 0.728
m=6, K=48 (熵序)

PSNR 13.72 dB | LPIPS 0.381
DINOv2 ViT-L/14 0.583
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB

同一源图、N=1024、每帧总能量 E=2048；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 0 和 25 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。