PROJETO DE QA

Testes manuais funcionais — SwagLabs Shopping

Entrega de estudo baseada no material do curso DIO

Escopo: fluxo de trabalho, ciclo de vida de bugs, histórias de usuário, mind map, plano e casos de teste.

Autor(a): [Seu nome]
Data: [Preencher]

1. Contexto e objetivo

O projeto de referência apresentado no material do curso é uma loja virtual chamada SwagLabs Shopping, usando Scrum para organização do trabalho, JIRA para gerenciamento e Confluence para colaboração e documentação. Este documento propõe artefatos de estudo para praticar testes manuais funcionais de caixa-preta, em nível de sistema e aceite.

Nota: as histórias e os comportamentos abaixo são propostas de estudo, criadas para esta entrega. Confirme os detalhes no ambiente real do projeto antes de tratá-los como requisitos oficiais.

2. Fluxo de trabalho e ciclo de vida do bug

Fluxo sugerido para histórias/tarefas

```
Backlog → Refinamento → Ready / Pronto → Em andamento → Em revisão → Em teste → Concluído
                                ■ Bloqueado (quando houver impedimento; retorna ao estado anterior após resolução)
```

Critérios sugeridos por status

Status	Critério de entrada / saída
Backlog	Item registrado, ainda sem compromisso de execução.
Refinamento	Equipe esclarece valor, escopo, dependências e critérios de aceite.
Ready / Pronto	História compreensível, estimável e testável; critérios de aceite definidos.
Em andamento	Desenvolvimento iniciado e responsável definido.
Em revisão	Implementação pronta para revisão técnica/funcional.
Em teste	Build disponível em ambiente de teste; QA executa casos e registra evidências.
Concluído	Critérios de aceite atendidos, testes relevantes aprovados e sem defeitos bloqueadores abertos.
Bloqueado	Impedimento identificado, documentado com responsável e próximo passo.

Ciclo de vida do bug

```
Novo → Triagem → Aberto / A fazer → Em correção → Corrigido → Reteste → Fechado
                                    ↑                          ↓
                                    ■■■■■ Reaberto ← Falha no reteste

Duplicado / Não reproduzido / Não será corrigido: encerramentos alternativos, sempre com justificativa.
```

Campos mínimos do bug: título claro; ambiente e versão; pré-condições; passos para reproduzir; resultado esperado; resultado obtido; severidade/prioridade; evidência (captura/log); história relacionada; responsável; status.

3. Épicos e histórias de usuário

Épico E-01 — Descoberta e seleção de produtos

US-01 — Visualizar catálogo de produtos
Como cliente da loja virtual, **quero** visualizar os produtos disponíveis com nome, preço e imagem, **para** comparar opções antes de decidir o que comprar.

Valor: ajuda o cliente a conhecer o catálogo e tomar uma decisão de compra.
Atores: cliente; sistema da loja.
Interface/fluxo: página de produtos/catálogo.
Dados: nome, preço, imagem e disponibilidade do produto.
Regras propostas: cada produto listado deve apresentar nome e preço legíveis; a informação exibida deve corresponder ao produto selecionado.

Critérios de aceite (Gherkin)

```
Cenário: Exibir produtos no catálogo
  Dado que o cliente acessa a página de produtos
  Quando o catálogo termina de carregar
  Então o sistema exibe os produtos disponíveis com nome e preço

Cenário: Abrir detalhes de um produto
  Dado que o catálogo apresenta um produto
  Quando o cliente seleciona esse produto
  Então o sistema apresenta as informações correspondentes ao produto selecionado
```

Estimativa inicial: 3 story points (referência ilustrativa; equipe deve estimar colaborativamente).

Épico E-02 — Carrinho e preparação da compra

US-02 — Adicionar produto ao carrinho
Como cliente da loja virtual, **quero** adicionar um produto ao carrinho, **para** reunir os itens que pretendo comprar antes de finalizar o pedido.

Valor: permite selecionar itens para uma compra.
Atores: cliente; sistema da loja.
Interface/fluxo: catálogo/detalhe do produto → carrinho.
Dados: produto, preço unitário, quantidade e subtotal.
Regras propostas: após adicionar, o produto deve aparecer no carrinho; o subtotal deve refletir preço × quantidade; o carrinho deve identificar o produto escolhido.

Critérios de aceite (Gherkin)

```
Cenário: Adicionar um produto ao carrinho
  Dado que o cliente está visualizando um produto disponível
  Quando seleciona a opção de adicionar ao carrinho
  Então o produto aparece no carrinho com preço e quantidade corretos

Cenário: Conferir subtotal do item
  Dado que há um produto no carrinho
  Quando o cliente visualiza o resumo do carrinho
  Então o subtotal corresponde ao preço unitário multiplicado pela quantidade
```

Estimativa inicial: 5 story points (referência ilustrativa; equipe deve estimar colaborativamente).

4. Mind map — US-02 Adicionar produto ao carrinho

```
US-02: Adicionar produto ao carrinho
■■■ Pré-condições
■   ■■■ Loja acessível
■   ■■■ Cliente está no catálogo/detalhe
■   ■■■ Produto disponível
■■■ Fluxo principal
■   ■■■ Selecionar produto
■   ■■■ Acionar “Adicionar ao carrinho”
■   ■■■ Abrir carrinho e conferir item
■■■ Dados
■   ■■■ Nome do produto
■   ■■■ Preço unitário
■   ■■■ Quantidade
■   ■■■ Subtotal
■■■ Cenários positivos
■   ■■■ Item adicionado com sucesso
■   ■■■ Subtotal calculado corretamente
■■■ Cenários negativos / limites
■   ■■■ Produto indisponível (se aplicável)
■   ■■■ Clique repetido / duplicidade (definir regra)
■   ■■■ Atualização da página e persistência do carrinho (definir regra)
■■■ Evidências e riscos
    ■■■ Captura do catálogo e carrinho
    ■■■ Divergência de preço ou quantidade
    ■■■ Item não aparece após adicionar
```

O mind map acima está em formato textual para facilitar versionamento no Git. Ele pode ser convertido em imagem ou recriado em uma ferramenta visual como XMind, MindMup ou Miro, conforme sugerido no curso.

5. Plano de testes

Objetivo: validar manualmente, em caixa-preta, os fluxos do catálogo e do carrinho descritos nas US-01 e US-02.

Escopo: apresentação de produtos; navegação para produto; adição ao carrinho; dados e subtotal do item.
Fora do escopo: pagamento real, integrações externas, testes de carga, segurança aprofundada e automação.

Tipo e nível: testes funcionais manuais; nível de sistema e aceite.
Abordagem: execução exploratória orientada por casos documentados; técnicas de caixa-preta.
Ambiente: navegador atualizado e ambiente de teste autorizado; registrar navegador, versão, URL e build em cada execução.
Dados: produtos disponíveis com preço conhecido; usar conta de teste se login for necessário.
Riscos: catálogo/dados mudarem; ambiente instável; preço exibido divergir do carrinho; regras reais diferirem das hipóteses deste documento.

Entrada: ambiente acessível, build identificada, histórias refinadas e dados de teste disponíveis.
Saída: todos os casos executados; evidências anexadas; defeitos registrados; resultados comunicados; riscos residuais documentados.

6. Casos de teste — step-by-step

CT-01 — Visualizar catálogo de produtos

Pré-condição: ambiente de teste acessível. Dados: catálogo com pelo menos um produto disponível.
Passos:
1. Abrir a URL da loja.
2. Navegar até a página de produtos, se necessário.
3. Aguardar o carregamento do catálogo.
4. Conferir nome e preço dos produtos exibidos.
Resultado esperado: catálogo carregado e produtos apresentados com nome e preço legíveis, coerentes com os dados disponíveis.
Pós-condição: nenhuma alteração de dados.

CT-02 — Adicionar produto ao carrinho e validar subtotal

Pré-condição: catálogo acessível e produto disponível. Dados: produto com preço conhecido.
Passos:
1. Selecionar um produto.
2. Registrar o nome e o preço exibidos.
3. Acionar “Adicionar ao carrinho”.
4. Abrir o carrinho.
5. Conferir produto, preço unitário e quantidade.
6. Calcular preço × quantidade e comparar com o subtotal exibido.
Resultado esperado: produto correto aparece no carrinho e subtotal corresponde ao cálculo esperado.
Pós-condição: carrinho contém o item; limpar o carrinho se a aplicação permitir.

7. Casos de teste — BDD

CT-03 — BDD: catálogo apresenta produtos

```
Funcionalidade: Catálogo de produtos
  Cenário: Exibir informações essenciais dos produtos
    Dado que o cliente acessa a página de produtos
    Quando o catálogo é carregado
    Então cada produto disponível apresenta nome e preço
    E as informações são legíveis
```

CT-04 — BDD: adicionar produto ao carrinho

```
Funcionalidade: Carrinho de compras
  Cenário: Adicionar produto disponível
    Dado que o cliente visualiza um produto disponível
    Quando adiciona o produto ao carrinho
    Então o produto aparece no carrinho
    E o preço unitário corresponde ao produto selecionado
    E o subtotal corresponde ao preço unitário multiplicado pela quantidade
```

8. Ciclo de testes e registro de resultados

Ciclo: planejar → preparar dados/ambiente → executar CT-01 a CT-04 → registrar resultado e evidências → abrir bugs para falhas → retestar correções → encerrar ciclo e comunicar riscos.

ID	Caso	Resultado	Evidência / observação
CT-01	Catálogo de produtos	Pendente	Anexar captura e registrar navegador/build.
CT-02	Adicionar ao carrinho	Pendente	Registrar produto, preço, quantidade e subtotal.
CT-03	BDD — catálogo	Pendente	Anexar evidência do cenário executado.
CT-04	BDD — carrinho	Pendente	Anexar evidência do cenário executado.

Use os status Pendente, Aprovado, Reprovado ou Bloqueado após executar os testes. Não marque como aprovado sem execução real no ambiente.

9. Critérios de priorização e severidade de bugs

• **Crítica:** impede compra ou torna o sistema indisponível, sem alternativa viável.

• **Alta:** fluxo principal falha ou dados/preços incorretos afetam a compra.

• **Média:** funcionalidade secundária apresenta falha com alternativa disponível.

• **Baixa:** problema visual/textual sem impacto relevante no fluxo.

A prioridade deve ser acordada com o time considerando impacto no usuário, frequência, risco e prazo. Severidade e prioridade não são necessariamente a mesma coisa.

10. Organização sugerida do repositório GitHub

```
qa-swaglabs-project/
■■■ README.md
■■■ docs/
■   ■■■ projeto-qa-swaglabs.pdf
■   ■■■ fluxo-trabalho-e-ciclo-bug.md
■   ■■■ user-stories.md
■   ■■■ plano-de-testes.md
■   ■■■ casos-de-teste.md
■   ■■■ mind-map-us02.txt
■■■ evidencias/
    ■■■ (adicionar capturas reais após execução)
```

11. Checklist antes da entrega

• Substituir [Seu nome] e preencher a data.

• Conferir e adaptar histórias ao comportamento real do SwagLabs Shopping.

• Executar os testes e atualizar seus resultados; não enviar evidências fictícias.

• Anexar o mind map como imagem se a avaliação exigir artefato visual.

• Adicionar capturas reais na pasta evidencias/.

• Criar repositório pessoal no GitHub e enviar os arquivos.

Referência: material de curso fornecido pelo aluno, “O dia a dia de um QA: A prática de testes manuais funcionais”. O material indica a loja virtual SwagLabs Shopping, Scrum, JIRA e Confluence, e solicita fluxo de trabalho/ciclo de vida de bugs, pelo menos duas User Stories, mind map de uma história, dois casos step-by-step e dois casos BDD.