

MIARINDRANTO

Diarizo Alinjaka

308I25

TP LSQ

1 – CAPACITE des avions supérieurs à 350 passagers

```
mysql> SELECT * FROM AVION
-> WHERE CAPACITE >350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
3	Boeing 777	396	Casablanca
5	Boeing 747	416	Casablanca
19	Boeing 777-300	396	Casablanca
33	Boeing 747-8	467	Casablanca
53	Boeing X3	396	Casablanca
55	Boeing X5	416	Casablanca
69	Boeing X19	396	Casablanca
83	Boeing X33	467	Casablanca

8 rows in set (0.01 sec)

2 – Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech

```
mysql> SELECT NUMAV , NOMAV FROM AVION
-> WHERE VILLE = "Marrakech";
```

NUMAV	NOMAV
4	Airbus A330
12	Airbus A319
20	Airbus A330-900
30	Airbus A300
39	Embraer 195
46	Airbus Private
54	Airbus X4
62	Airbus X12
70	Airbus X20
80	Airbus X30
89	Embraer X39
96	Airbus X46

3 – les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols

```
mysql> SELECT DISTINCT NUMPIL , VILLE_DEP FROM VOL ORDER BY NUMPIL ASC ;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Agadir
2	Rabat
3	Marrakech
3	Rabat
4	Marrakech
5	Agadir
5	Casablanca
5	Fes
6	Fes
6	Marrakech
7	Casablanca
8	Agadir
8	Fes
9	Casablanca
9	Marrakech
10	Rabat
11	Rabat
12	Agadir
12	Marrakech
13	Agadir
14	Marrakech
14	Rabat
15	Agadir
16	Casablanca
17	Casablanca
17	Marrakech
18	Casablanca
18	Fes
19	Rabat
20	Rabat
21	Fes
21	Rabat
22	Fes
23	Casablanca
24	Agadir

25	Casablanca
26	Rabat
27	Casablanca
28	Fes
29	Marrakech
30	Agadir
30	Casablanca

```
42 rows in set (0.00 sec)
```

4 – Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie


```
mysql> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Rakoto	Casablanca	2500000
2	Rabe	Rabat	2300000
3	Rasoa	Marrakech	2400000
4	Randria	Fès	2600000
5	Rajaona	Agadir	2200000
6	Hery	Tanger	2550000
7	Mamy	Oujda	2100000
8	Toky	Casablanca	2000000
9	Lova	Rabat	2150000
10	Noro	Marrakech	2700000
11	Jean	Paris	3500000
12	Paul	Lyon	3200000
13	Marc	Marseille	3000000
14	Eric	Nice	3100000
15	Lucas	Toulouse	3300000
16	Ali	Casablanca	2800000
17	Karim	Rabat	2750000
18	Omar	Fès	2900000
19	Yassine	Agadir	2650000
20	Samir	Tanger	2600000
21	John	Madrid	4000000
22	Mike	Barcelona	3800000
23	David	Rome	3900000
24	Chris	Milan	3700000
25	Alex	Berlin	3600000
26	Ken	Tokyo	4100000
27	Lee	Seoul	3950000
28	Wang	Beijing	3850000
29	Singh	Delhi	3400000
30	Kumar	Mumbai	3350000
31	Pedro	Lisbon	3000000
32	Luis	Porto	3100000
33	Mario	Rome	3050000
34	Gianni	Milan	3150000
35	Ahmed	Alger	2700000

36	Said	Tunis	2600000
37	Ibrahim	Cairo	2900000
38	Joseph	Nairobi	2500000
39	Peter	Lagos	2450000
40	Daniel	Accra	2400000
41	Noah	London	3300000
42	Liam	Manchester	3600000
43	Oliver	Liverpool	3500000
44	Jack	Birmingham	3400000
45	Henry	Glasgow	3450000
46	Tom	Sydney	3700000
47	James	Melbourne	3650000
48	Ethan	Toronto	3550000
49	Logan	Vancouver	3500000
50	Mason	Montreal	3450000
51	Adam	Casablanca	2500000
52	Bilal	Rabat	2400000
53	Sami	Marrakech	2300000
54	Youssef	Fès	2200000
55	Amine	Agadir	2100000
56	Zakaria	Tanger	2600000
57	Hamza	Oujda	2700000
58	Anas	Casablanca	2800000
59	Imad	Rabat	2900000
60	Oussama	Marrakech	3000000
61	Reda	Fès	3100000
62	Taha	Agadir	3200000
63	Nassim	Tanger	3300000
64	Sofiane	Oujda	3400000
65	Walid	Casablanca	3500000
66	Ilyas	Rabat	3600000
67	Hicham	Marrakech	3700000
68	Mehdi	Fès	3800000
69	Fouad	Agadir	3900000
70	Rachid	Tanger	4000000
71	Salim	Oujda	4100000
72	Anis	Casablanca	4200000
73	Khalid	Rabat	4300000
74	Mustapha	Marrakech	4400000

75	Nabil	Fès	4500000
76	Saad	Agadir	4600000
77	Farid	Tanger	4700000
78	Imran	Oujda	4800000
79	Younes	Casablanca	4900000
80	Adil	Rabat	5000000
81	Brahim	Marrakech	5100000
82	Othman	Fès	5200000
83	Zaid	Agadir	5300000
84	Rayan	Tanger	5400000
85	Noureddine	Oujda	5500000
86	Amar	Casablanca	5600000
87	Hassan	Rabat	5700000
88	Jamal	Marrakech	5800000
89	Tariq	Fès	5900000
90	Karim2	Agadir	6000000
91	Ali2	Tanger	6100000
92	Omar2	Oujda	6200000
93	Yassine2	Casablanca	6300000
94	Samir2	Rabat	6400000
95	Noro2	Marrakech	6500000
96	Lova2	Fès	6600000
97	Hery2	Agadir	6700000
98	Rakoto2	Tanger	6800000
99	Rabe2	Oujda	6900000
100	Randria2	Casablanca	7000000

5 – le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000DH

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE
-> WHERE VILLE = "Meknès" AND SALAIRE >20000;
Empty set (0.00 sec)
```


6 – numéro et nom des avions localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers :

```
mysql> SELECT NUMAV , NOMAV FROM AVION
-> WHERE VILLE = "Marrakech"
-> OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
1	Boeing 737
2	Airbus A320
4	Airbus A330
6	Airbus A350
7	Embraer 190
8	ATR 72
9	Boeing 787
10	Airbus A321
11	Boeing 737 MAX
12	Airbus A319
13	Boeing 767
14	Airbus A340
15	Boeing 757
16	Airbus A220
17	Boeing 737-800
18	Airbus A321neo
20	Airbus A330-900
21	Boeing 737-700
22	ATR 42
23	Embraer 175
24	CRJ900
25	Boeing 787-10
27	Boeing 737-900
28	Airbus A318
29	Boeing 727
30	Airbus A300
31	Boeing 737 Classic
32	Airbus A310
34	Airbus Beluga
35	Boeing 717
36	Airbus A220-300
37	Boeing 737 MAX 9
38	ATR 72-600
39	Embraer 195

40	Bombardier Q400
41	Boeing Dreamliner
42	Airbus Neo
43	Boeing Cargo
44	Airbus Cargo
45	Boeing VIP
46	Airbus Private
47	Boeing Military
48	Airbus Transport
49	Boeing Regional
50	Airbus Regional
51	Boeing X1
52	Airbus X2
54	Airbus X4
56	Airbus X6
57	Embraer X7
58	ATR X8
59	Boeing X9
60	Airbus X10
61	Boeing X11
62	Airbus X12
63	Boeing X13
64	Airbus X14
65	Boeing X15
66	Airbus X16
67	Boeing X17
68	Airbus X18
70	Airbus X20
71	Boeing X21
72	ATR X22
73	Embraer X23
74	CRJ X24
75	Boeing X25
77	Boeing X27
78	Airbus X28
79	Boeing X29
80	Airbus X30
81	Boeing X31
82	Airbus X32

7 – les numéros des pilotes qui ne sont pas en service :

```
mysql> SELECT PILOTE.NUMPIL FROM PILOTE  
-> LEFT JOIN VOL  
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL  
-> WHERE VOL.NUMPIL IS NULL;
```

NUMPIL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

8 - les numéros des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès :

```
mysql> SELECT VOL.NUMVOL FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON VOL.NUMPILOTE = PILOTE.NUMPILOTE
-> WHERE VOL.VILLE_DEP = "Marrakech"
-> AND PILOTE.VILLE = "Meknès";
Empty set (0.00 sec)
```

9 - les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech :

```
mysql> SELECT VOL.NUMVOL FROM VOL
-> INNER JOIN AVION
-> ON VOL.NUMAVION = AVION.NUMAVION
-> WHERE AVION.VILLE != "Marrakech";
```

NUMVOL
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37

10 – les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin

```
mysql> SELECT DISTINCT VILLE  
-> FROM AVION  
-> WHERE NUMAV IN (  
-> SELECT NUMAV FROM VOL  
-> WHERE VILLE_DEP = "Guelmin");  
Empty set (0.00 sec)
```

11 – Les noms des pilotes ainsi que le numéro de vol qu'ils assurent

```
mysql> SELECT PILOTE.NOMPIL , VOL.NUMVOL FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Rajaona	1
Rasoa	2
Paul	3
Rajaona	4
Toky	5
Rajaona	6
Eric	7
Rasoa	8
John	9
Rajaona	10
Omar	11
Rasoa	12
Paul	13
Rajaona	14
Toky	15
Kumar	16
Eric	17
Rasoa	18
John	19
Rajaona	20
Lova	21
Jean	22
Paul	23
Rajaona	24
Toky	25
Kumar	26
Eric	27
Rasoa	28
John	29
Rajaona	30
Omar	31
Rasoa	32
Paul	33
Rajaona	34
Toky	35

12 – Les noms des pilotes et noms des avions qu'ils pilotent :

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL , AVION.NOMAV
-> FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL ON
-> PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Rajaona	Airbus A320
Rasoa	Embraer 190
Paul	Airbus A320
Rajaona	Boeing 787
Toky	Boeing 777
Eric	Airbus A350
John	Airbus A330
Omar	ATR 72
Kumar	Airbus A321
Lova	Boeing 747
Jean	ATR 72
Mamy	Airbus A350
Rabe	Boeing 737
Karim	Boeing 787
Hery	Airbus A330
Marc	Boeing 747
Alex	Boeing 777
Yassine	ATR 72
Randria	Embraer 190
Mike	Airbus A320
Rakoto	Airbus A350
Ali	Boeing 747
Samir	ATR 72
Lova	Boeing 777
Wang	Boeing 787
Lucas	Airbus A330
Lee	Airbus A350
Noro	Airbus A320
Hery	Embraer 190

13 – Les vols(numéro , ville départ , ville arrivé) avec le nom du pilote :

```
mysql> SELECT DISTINCT VOL.NUMVOL , VOL.VILLE_DEP, VOL.VILLE_ARR, PILOTE.NOMPIL  
-> FROM VOL  
-> INNER JOIN PILOTE  
-> ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Casablanca	Paris	Rajaona
2	Rabat	Madrid	Rasoa
3	Marrakech	Londres	Paul
4	Fes	Rome	Rajaona
5	Agadir	Bruxelles	Toky
6	Casablanca	Dakar	Rajaona
7	Rabat	Tunis	Eric
8	Marrakech	Istanbul	Rasoa
9	Fes	Berlin	John
10	Agadir	Lisbonne	Rajaona
11	Casablanca	Paris	Omar
12	Rabat	Madrid	Rasoa
13	Marrakech	Londres	Paul
14	Fes	Rome	Rajaona
15	Agadir	Bruxelles	Toky
16	Casablanca	Dakar	Kumar
17	Rabat	Tunis	Eric
18	Marrakech	Istanbul	Rasoa
19	Fes	Berlin	John
20	Agadir	Lisbonne	Rajaona
21	Casablanca	Paris	Lova
22	Rabat	Madrid	Jean
23	Marrakech	Londres	Paul
24	Fes	Rome	Rajaona
25	Agadir	Bruxelles	Toky
26	Casablanca	Dakar	Kumar
27	Rabat	Tunis	Eric
28	Marrakech	Istanbul	Rasoa
29	Fes	Berlin	John
30	Agadir	Lisbonne	Rajaona
31	Casablanca	Paris	Omar
32	Rabat	Madrid	Rasoa

14 – les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca

```
mysql> SELECT DISTINCT AVION.NOMAV FROM AVION
-> INNER JOIN VOL
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV
-> WHERE VOL.VILLE_DEP = "Casablanca";
```

NOMAV
Airbus A320
ATR 72
Airbus A321
Boeing 747
Airbus A350
Boeing 777

15 – Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers.

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION ON
-> AVION.NUMAV = VOL.NUMAV
-> WHERE AVION.CAPACITE > 300;
```

NOMPIL
Toky
Lova
Marc
Alex
Ali
Chris
David
Kumar

16 – Les pilotes et les villes d’ arriver de leurs vols :

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL , VOL.VILLE_ARR  
-> FROM PILOTE  
-> INNER JOIN VOL  
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL ;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Rajaona	Paris
Rasoa	Madrid
Paul	Londres
Rajaona	Rome
Toky	Bruxelles
Rajaona	Dakar
Eric	Tunis
Rasoa	Istanbul
John	Berlin
Rajaona	Lisbonne
Omar	Paris
Kumar	Dakar
Lova	Paris
Jean	Madrid
Mamy	Paris
Rabe	Madrid
Karim	Londres
Hery	Rome
Marc	Bruxelles
Alex	Dakar
Yassine	Tunis
Randria	Istanbul
Mike	Berlin
Rakoto	Lisbonne
Ali	Paris
Samir	Madrid
Lova	Londres
Wang	Rome
Lucas	Bruxelles
Lee	Dakar
Noro	Tunis
Hery	Istanbul
Omar	Berlin

17 – les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions :

```
mysql> SELECT * FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV;
```

	NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	HER_DEP	HER_ARR	NUMPIL	NUMAV	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
	1	Casablanca	Paris	08:00:00	12:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
	2	Rabat	Madrid	09:00:00	11:00:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
	3	Marrakech	Londres	07:30:00	11:30:00	12	2	12	Paul	Lyon	3200000	2	Airbus A320	160	Rabat
anca	4	Fes	Rome	10:00:00	13:00:00	5	9	5	Rajaona	Agadir	2200000	9	Boeing 787	290	Casabl
anca	5	Agadir	Bruxelles	06:00:00	10:00:00	8	3	8	Toky	Casablanca	2000000	3	Boeing 777	396	Casabl
	6	Casablanca	Dakar	12:00:00	16:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
	7	Rabat	Tunis	14:00:00	17:00:00	14	6	14	Eric	Nice	3100000	6	Airbus A350	300	Rabat
	8	Marrakech	Istanbul	05:00:00	10:00:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
ech	9	Fes	Berlin	11:00:00	15:00:00	21	4	21	John	Madrid	4000000	4	Airbus A330	250	Marrak
	10	Agadir	Lisbonne	13:00:00	15:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
	11	Casablanca	Paris	08:30:00	12:30:00	18	8	18	Omar	Fès	2900000	8	ATR 72	70	Fès
	12	Rabat	Madrid	09:15:00	11:15:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
	13	Marrakech	Londres	07:45:00	11:45:00	12	2	12	Paul	Lyon	3200000	2	Airbus A320	160	Rabat
	14	Fes	Rome	10:20:00	13:20:00	5	9	5	Rajaona	Agadir	2200000	9	Boeing 787	290	Casabl

18 – Les noms des pilotes qui gagne plus que le salaire moyenne

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE  
      -> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
John
David
Ken
Lee
Wang
Fouad
Rachid
Salim
Anis
Khalid
Mustapha
Nabil
Saad
Farid
Imran
Younes
Adil
Brahim
Othman
Zaid
Rayan
Noureddine
Amar
Hassan
Jamal
Tariq
Karim2
Ali2
Omar2
Yassine2
Samir2
Noro2
Lova2
Hery2
Rakoto2

19 – Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l' avion numéro 101 :

```
mysql> SELECT NOMAV FROM AVION
-> WHERE CAPACITE >
-> (SELECT CAPACITE
-> FROM AVION
-> WHERE NUMAV = 101);
Empty set (0.00 sec)
```

20 – Les pilotes qui n'ont jamais effectué un vol :

```
mysql> SELECT PILOTE.NUMPIL , PILOTE.NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> LEFT JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> WHERE VOL.NUMPIL IS NULL;
```

NUMPIL	NOMPIL
31	Pedro
32	Luis
33	Mario
34	Gianni
35	Ahmed
36	Said
37	Ibrahim
38	Joseph
39	Peter
40	Daniel
41	Noah
42	Liam
43	Oliver
44	Jack
45	Henry
46	Tom
47	James
48	Ethan
49	Logan
50	Mason
51	Adam
52	Bilal
53	Sami
54	Youssef
55	Amine
56	Zakaria
57	Hamza
58	Anas
59	Imad
60	Oussama
61	Reda
62	Taha

21 – les villes de départ des vols effectués par les pilotes habitant à Marrakech :

```
mysql> SELECT DISTINCT VOL.VILLE_DEP FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL
-> WHERE PILOTE.VILLE = "Marrakech";
+-----+
| VILLE_DEP |
+-----+
| Rabat     |
| Marrakech |
+-----+
```

22 – Création d'une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion :

```
mysql> CREATE VIEW InformationComplet AS
-> SELECT VOL.NUMVOL,
-> VOL.VILLE_DEP,
-> VOL.VILLE_ARR,
-> VOL.HER_DEP,
-> VOL.HER_ARR,
-> PILOTE.NOMPIL,
-> AVION.NOMAV
-> FROM VOL
-> INNER JOIN AVION
-> ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

23 – Création d'une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000DH :

```
mysql> CREATE VIEW SalaireSuperieur AS
-> SELECT * FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE>15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24 – Affichage d'une vue créée précédemment :

```
mysql> SELECT * FROM InformationComplet;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	HER_DEP	HER_ARR	NOMPIL	NOMAV
1	Casablanca	Paris	08:00:00	12:00:00	Rajaona	Airbus A320
2	Rabat	Madrid	09:00:00	11:00:00	Rasoa	Embraer 190
3	Marrakech	Londres	07:30:00	11:30:00	Paul	Airbus A320
4	Fes	Rome	10:00:00	13:00:00	Rajaona	Boeing 787
5	Agadir	Bruxelles	06:00:00	10:00:00	Toky	Boeing 777
6	Casablanca	Dakar	12:00:00	16:00:00	Rajaona	Airbus A320
7	Rabat	Tunis	14:00:00	17:00:00	Eric	Airbus A350
8	Marrakech	Istanbul	05:00:00	10:00:00	Rasoa	Embraer 190
9	Fes	Berlin	11:00:00	15:00:00	John	Airbus A330
10	Agadir	Lisbonne	13:00:00	15:00:00	Rajaona	Airbus A320
11	Casablanca	Paris	08:30:00	12:30:00	Omar	ATR 72
12	Rabat	Madrid	09:15:00	11:15:00	Rasoa	Embraer 190
13	Marrakech	Londres	07:45:00	11:45:00	Paul	Airbus A320
14	Fes	Rome	10:20:00	13:20:00	Rajaona	Boeing 787
15	Agadir	Bruxelles	06:10:00	10:10:00	Toky	Boeing 777
16	Casablanca	Dakar	12:10:00	16:10:00	Kumar	Airbus A321
17	Rabat	Tunis	14:20:00	17:20:00	Eric	Airbus A350
18	Marrakech	Istanbul	05:15:00	10:15:00	Rasoa	Embraer 190
19	Fes	Berlin	11:25:00	15:25:00	John	Airbus A330
20	Agadir	Lisbonne	13:30:00	15:30:00	Rajaona	Airbus A320
21	Casablanca	Paris	08:45:00	12:45:00	Lova	Boeing 747
22	Rabat	Madrid	09:30:00	11:30:00	Jean	ATR 72
23	Marrakech	Londres	07:50:00	11:50:00	Paul	Airbus A320
24	Fes	Rome	10:40:00	13:40:00	Rajaona	Boeing 787
25	Agadir	Bruxelles	06:20:00	10:20:00	Toky	Boeing 777
26	Casablanca	Dakar	12:30:00	16:30:00	Kumar	Airbus A321

25 – Suppression d' une vue :

```
mysql> DROP VIEW SalaireSuperieur;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

26 – Création d'une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech :

```
mysql> USE db_air_maroc;  
Database changed  
mysql> CREATE VIEW VolMarrekech AS  
    -> SELECT * FROM VOL  
    -> WHERE VILLE_DEP = "Marrakech";  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

27 – Création de l'utilisateur nommé user_alt :

```
mysql> CREATE USER 'user_alt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

28 – Droit de l'utilisateur user_alt de consulter la table pilote :

```
mysql> GRANT SELECT ON db_air_maroc.PILOTE  
    -> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29 – les droit d'insertion sur la table VOL :

```
mysql> GRANT SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE  
-> ON db_air_maroc.VOL  
-> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30 – retirer les droit d'insertion sur la table AVION :

```
mysql> REVOKE INSERT  
-> ON db_air_maroc.AVION  
-> FROM 'user_alt'@'localhost';
```

31 -tout les privilèges sur la base DB_Air_Maroc :

```
TO user_alt @ localhost a la ligne 2  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES  
-> ON db_air_maroc.*  
-> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

32 – Création d'un rôle à gestion_vol et lui attribuer des droit sur la table vol

```
mysql> CREATE ROLE 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)  
  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES  
-> ON db_air_maroc.VOL  
-> TO 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

33 – affichage de ce rôle :

```
mysql> GRANT 'gestion_vol'  
-> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

;