

Kotlin 入门 讲义

函数声明

- 声明函数要用 `fun` 关键字，就像声明类要用 `class` 关键字一样
- 「函数参数」的「参数类型」是在「参数名」的右边
- 函数的「返回值」在「函数参数」右边使用 `:` 分隔，没有返回值时可以省略

声明没有返回值的函数

```
fun main() {  
    println("Hello World!")  
}
```

声明有返回值的参数

```
fun doubleX(x: Int): Int {  
    return x * 2  
}
```

变量声明

- 声明变量需要通过关键字，`var` 声明可读可写变量，`val` 声明只读变量
- 「类型」在「变量名」的右边，用 `:` 分割，同时如果满足「类型推断」，类型可以省略
- 创建对象直接调用构造器，不需要 `new` 关键字

声明可读可写变量

```
var age: Int = 18
```

声明只读变量

```
val name: String = "Kotlin"
```

创建对象

```
val kotlin: Kotlin = Kotlin()
```

类型推断

如果表达式右边的类型是可以推断出来，那么类型可以省略

```
var age = 18
val name = "Kotlin"
val kotlin = Kotlin()
```

继承类 / 实现接口

继承类和实现接口都是用的 `:`，如果类中没有构造器，需要在类后面加上 `()`

```
class MainActivity : BaseActivity(), View.OnClickListener
```

空安全设计

Kotlin 中的类型分为「可空类型」和「不可空类型」

- 不可空类型 `EditText`
- 可空类型 `EidtText?`

调用符

- `!!` 强行调用符
- `?.` 安全调用符

`lateinit` 关键字

- `lateinit` 只能修饰 `var` 可读可写变量（思考下为什么）
- `lateinit` 关键字声明的变量的类型必须是「不可空类型」
- `lateinit` 声明的变量不能有「初始值」
- `lateinit` 声明的变量不能是「基本数据类型」
- 会在构造器中初始化的属性不需要 `lateinit` 关键字

平台类型

在类型后面加上一个感叹号的类型是「平台类型」

Java 中可以通过注解减少这种平台类型的产生。

- `Nullable` 表示可空类型
- `NotNull` `NonNull` 表示不可空类型

类型判断

- `is` 判断属于某类型
- `!is` 判断不属于某类型
- `as` 类型强转，失败时抛出类型强转失败异常
- `as?` 类型强转，但失败时不会抛出异常，而是返回 `null`

获取 Class 对象

使用 `类名::class` 获取的是 Kotlin 的类型是 `KClass`

使用 `类名::class.java` 获取的是 Java 的类型

setter/getter

在 Kotlin 声明属性的时候（没有使用 `private` 修饰），会自动生成一个私有属性和一对公开的 `setter/getter` 函数。

在写 `setter/getter` 的时候使用 `field` 来代替内部的私有属性（防止递归栈溢出）。

为什么 `EditText.getText()` 的时候可以简化，但是 `setText()` 的时候不能和 `TextView` 一样简化？因为 `getText()` 获得的类型是 `Editable`，对应的如果 `setText()` 用的也是 `Editable` 也一样可以简化了。

```
val newEditable = Editable.Factory.getInstance().newEditable("Kotlin")
et_username.text = newEditable
```

构造器 (1)

使用 `constructor` 关键字声明构造器

@JvmField 生成属性

通过 `@JvmField` 注解可以让编译器只生成一个公开的成员属性，不生成 `setter/getter`

Any 和 Unit

- Any

Kotlin 的顶层父类是 `Any`，对应 Java 当中的 `Object`，但是比 `Object` 少了 `wait()/notify()` 等函数

- Unit

Kotlin 中的 `Unit` 对应 Java 中的 `void`

构造器 (2)

如果我们在构造器主动调用了父类构造，那么在继承类的时候就不能在类的后面加上小括号。

```
constructor(context: Context) : this(context, null)

// 主动调用了父类的构造器
constructor(context: Context, attr: AttributeSet?) : super(context, attr)
```

数组

使用 `arrayof()` 来创建数组，基本数据类型使用对应的 `intArrayOf` 等

基本数据类型/包装类型

| Java 类型 | Kotlin 类型 |
|---------|----------------|
| byte | kotlin.Byte |
| short | kotlin.Short |
| int | kotlin.Int |
| long | kotlin.Long |
| char | kotlin.Char |
| float | kotlin.Float |
| double | kotlin.Double |
| boolean | kotlin.Boolean |

Java 的装箱原始类型映射到可空的 Kotlin 类型:

| Java type | Kotlin type |
|---------------------|-----------------|
| java.lang.Byte | kotlin.Byte? |
| java.lang.Short | kotlin.Short? |
| java.lang.Integer | kotlin.Int? |
| java.lang.Long | kotlin.Long? |
| java.lang.Character | kotlin.Char? |
| java.lang.Float | kotlin.Float? |
| java.lang.Double | kotlin.Double? |
| java.lang.Boolean | kotlin.Boolean? |

静态函数和属性

- 顶层函数
- `object`
- `companion object`

其中，「顶层函数」直接在文件中定义函数和属性，会直接生成静态代码。在 Java 中通过「文件名Kt」来访问，同时可以通过 `@file:JvmName` 注解来修改这个「类名」。

需要注意，不要声明在 module 内最外侧的包中，至少要在一个包中例如 `com`。不然不能方便使用。

`object` 和 `companion object` 都是生成单例对象，然后通过单例对象访问函数和属性的。

@JvmStatic

通过这个注解将 `object` 和 `companion object` 的内部函数和属性，真正生成为静态代码。

单例模式/匿名内部类

通过 `object` 关键字实现

字符串

字符串模版

通过 `${}` 的形式来作为字符串模版

```
val number = 100
val text = "向你转账${number}元。"
// 如果只是单一的变量，可以省略掉 {}
val text2 = "向你转账$number元。"
```

多行字符串

通过一对 `"""` 的方式来代替 `\n` 拼接的多行字符串。

```
val s = """
    我是第一行
    我是第二行
    我是第三行
    """.trimIndent()
```

区间

`200..299` 表示 `200 -> 299` 的区间（包括 299）

when 关键字

Java 当中的 `switch` 的高级版，分支条件上可以支持表达式

受检异常

Kotlin 不需要使用 `try-catch` 强制捕获异常

声明接口/抽象类/枚举/注解

```
// 声明抽象类
abstract class
// 声明接口
interface
// 声明注解
annotation class
// 声明枚举
enum class
```

编译期常量

在静态变量上加上 `const` 关键字变成编译期常量

标签

内部类引用外部类时

- 在 Java 中通过「类名.this」获取目标类引用

- 在 Kotlin 中通过「this@类名」获取目标类引用

遍历

让 IDE 来帮助生成 for 循环

```
for(item in items)
```

内部类

在 Kotlin 当中，内部类默认是静态内部类

通过 `inner` 关键字声明为嵌套内部类

可见性修饰符

默认的可见性修饰符是 `public`

新增的可见性修饰符 `internal` 表示当前模块可见

注释

注释中可以在任意地方使用 `[]` 来引用目标，代替 `@param` `@link` 等。

非空断言

可空类型强制类型转换成不可空类型可以通过在变量后面加上 `!!`，来达到类型转换。

open/final

Kotlin 中的类和函数，默认是被 `final` 修饰的。

但是 `abstract` 和 `override` 例外。