

JUSTIFICATIVAS

1. **B** Vue.js é um framework JavaScript progressivo para interfaces de usuário.
2. **D** Precisar de múltiplas linguagens NÃO é vantagem — Vue usa só JS/HTML/CSS.
3. **B** O Vue CLI precisa de Node.js e npm.
4. **C** `vue create my-project` cria projeto com o Vue CLI.
5. **B** API RESTful = regras de comunicação entre sistemas via HTTP.
6. **C** Two-Way Data Binding = sincronização automática modelo ↔ interface.
7. **C** `v-bind` vincula atributos HTML a variáveis.
8. **A** `v-for` percorre listas.
9. **A** `@click` captura cliques.
10. **B** `v-if` controla exibição condicional.
11. **B** Componentes = objetos reutilizáveis que encapsulam lógica, estrutura e estilo.
12. **A** `v-bind` (props) passa dados do pai para o filho.
13. **A** Filho → pai via eventos personalizados com `\$emit`.
14. **B** Slots = passagem de conteúdo dinâmico para componentes filhos.
15. **A** Composition API organiza o código de forma mais modular e reutilizável.
16. **B** Pinia = gerenciador de estado global que substitui o Vuex.
17. **A** `defineStore('minhaStore', { state: () => ({ nome: 'João' }) })`.
18. **A** `npm install pinia`.
19. **A** Getters retornam dados processados a partir do state.
20. **A** Acesso via `useMinhaStore().meuEstado`.
21. **B** Vuetify facilita interfaces com Material Design.
22. **B** `vue add vuetify`.
23. **A** `` cria botões no Vuetify.
24. **A** `rules` valida formulários no Vuetify.
25. **A** `npm install bootstrap-vue`.
26. **B** Express.js = framework Node.js para servidores e APIs RESTful.
27. **A** Sequelize é o ORM comum para MySQL no Node.js.
28. **C** CRUD = Create, Read, Update, Delete.
29. **D** RENDER não é método HTTP.
30. **A** Importar Axios e usar `axios.get()` para consumir API.
31. **C** Slim Framework — PHP para APIs RESTful simples.
32. **C** Middleware intercepta requisições (autenticação/manipulação).
33. **B** JWT = autenticação baseada em JSON para segurança em APIs.
34. **C** `curl -sS https://getcomposer.org/installer | php`.
35. **A** Inicia servidor local na porta 8000 servindo a pasta `public`.
36. **B** Axios permite requisições assíncronas de forma mais intuitiva que Fetch.
37. **B** ViaCEP busca endereços por CEP.
38. **A** Tratar erros com `.catch()` ou `try...catch`.
39. **C** `Access-Control-Allow-Origin` (CORS) habilita chamadas entre domínios.
40. **D** "Falha ao acessar o Vue Router" NÃO é erro comum de consumo de API.