

# Übungen zu Softwareentwicklung III, Funktionale Programmierung

Blatt 4, Woche 5

Leonie Dreschler-Fischer

WS 2019/2020

**Ausgabe:** Freitag, 08.11.2013

**Bearbeitung im Tutorium:** Am Mittwoch, 20.11.2019

**Ziel: Listen, Symbole und Reduktionsstrategien:** Die Aufgaben auf diesem Zettel dienen dazu, sich mit der funktionalen Abstraktion vertraut zu machen. Außerdem beschäftigen Sie sich mit dem Unterschied zwischen vorgezogener und verzögerter Auswertung.

**Vorstellung in den Übungen und Abnahme:** Am Mittwoch, 27.11.2013

**Bearbeitungsdauer:** Die Bearbeitung sollte insgesamt nicht länger als 4 Stunden dauern.

## 1 Auswertung von Ausdrücken

Zu welchen Werten evaluieren die folgenden Racket-Ausdrücke? 6 Pnkt.

1. `(max (min 2 (- 2 5)) 0)`
2. `'(+ (- 2 13) 2)`
3. `(cadr '(Alle Jahre wieder))`
4. `(cddr '(kommt (das Weihnachtsfest)))`
5. `(cons 'Listen '(ganz einfach und))`
6. `(cons 'Paare 'auch)`

7. (equal? (list 'Racket 'Prolog 'Java) '(Racket Prolog Java))
8. (eq? (list 'Racket 'Prolog 'Java) (cons 'Racket '(Prolog Java))))

## 2 Textgenerierung

Bearbeitungszeit 2 1/2 Std.

Funksprüche auf See müssen gewissen Formvorschriften genügen: Eine Notmeldung beispielsweise hat die Form:

1. Überschrift:
  - Notzeichen MAYDAY (3×)
  - HIER IST (oder DE, buchstabiert als DELTA ECHO)
  - Schiffsname (3×),
  - Rufzeichen (eine Kennung aus 4 Buchstaben), buchstabiert
  - Notzeichen MAYDAY, Schiffsname, Schiffsname buchstabiert, Rufzeichen buchstabiert (nach der internationalen Buchstabiertafel, siehe Aufgabenblatt 3)
2. Standortangabe,
3. Angabe über die Art des Notfalls,
4. weitere Angaben zur erforderlichen Hilfeleistung,
5. zwei Peilzeichen (Sendetaste für 10-15 Sekunden drücken),
6. Unterschrift (Schiffsname, Rufzeichen buchstabiert),
7. OVER

Ein Beispiel:

Ein Beispiel: Die Segelyacht *Babette* mit dem Rufzeichen DEJY, die am Sinken ist, könnte so um Hilfe bitten:

```
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
HIER IST
BABETTE BABETTE BABETTE DELTA ECHO JULIETT YANKEE
MAYDAY BABETTE ICH BUCHSTABIERE BRAVO ALFA BRAVO ...
RUFZEICHEN DELTA ECHO JULIETT YANKEE
```

NOTFALLPOSITION UNGEFÄHR 10 SM NORDÖSTLICH LEUCHTTURM KIEL  
 NOTFALLZEIT 1000 UTC  
 SCHWERER WASSEREINBRUCH WIR SINKEN  
 KEINE VERLETZTEN  
 VIER MANN GEHEN IN DIE RETTUNGSINSEL  
 SCHNELLE HILFE ERFORDERLICH  
 ICH SENDE DEN TRÄGER --  
 BABETTE DELTA ECHO JULIETT YANKEE  
 OVER

1. **Die Grammatik:** Geben Sie eine Grammatik in Backus-Naur-Form 4 Pnkt.  
für Notmeldungen an.
2. **Der Generator:** Definieren Sie eine Funktion, die entsprechend Ihrer 7 Pnkt.  
Grammatik Notmeldungen generiert.

Die Funktion soll die folgende Argumente haben (alles Strings):

- Der Schiffsnamen,
- das Rufzeichen,
- die Position
- Angaben über die Art des Notfalls und weitere Angaben zur Hilfeleistung.

3. **Der Test:** Erzeugen Sie automatisch den obigen Notruf der *Babette*, sowie einen Notruf für die Yacht *Amira*, Rufzeichen AMRY, die auf der Position 57°46'N, 006°31'E nach Kenterung in schwerer See sinkt: 9 Mann an Bord, das Schiff ist 15m lang, grüner Rumpf. Notfallzeit 0640 UTC.

Generieren Sie zuletzt den Notruf des U-Boots Nautilus (70m langer Rumpf mit Rammsporn), mit dem Rufzeichen DEYJ, die in Seenot ist: Notfallposition ungefähr 10 Seemeilen östlich Point Nemo 48° 52' 31,75" S, 123° 23' 33,07" W, ein Riesenkrake hat das Schiff umschlungen, ein grosses Leck im Rumpf. Weitere Angaben: 20 Personen an Bord, treiben antriebslos an der Wasseroberfläche.

Alle drei Notrufe sollen als Listen von Symbolen erzeugt werden.

### 3 Funktionen vs. Spezialformen:

Bearbeitungszeit 1 Std. 10 Pnkt.

- Erklären Sie den Unterschied zwischen innerer Reduktion und Äußerer Reduktion und zeigen Sie beispielhaft die Auswertung des Ausdrucks

```
(hoch3 (* 3 (+ 1 (hoch3 2))))
```

mit

```
(define (hoch3 x) (* x x x))
```

mit beiden Reduktionsstrategien.

- Welche Reduktionsstrategie wird in Racket für Funktionen angewendet und welche für Spezialformen (special form expressions)?
- Alyssa P. Hacker will nicht so ganz einsehen, warum **if** unbedingt eine Spezialform sein muss. Sie fragt sich: „Warum kann ich **if** nicht einfach als ganz normale Funktion definieren und dabei **cond** benutzen?“ Alyssas Freundin Eva Lu Ator meint, dass man dies tatsächlich tun könnte und definiert ihr die folgende neue Version von **if** als Funktion:

```
(define (new-if condition? then-clause else-clause)  
  (cond (condition? then-clause)  
        (else else-clause)))
```

Hoherfreut benutzt Alyssa das new-if sogleich, um sich ein Programm zur Berechnung der Fakultät zu schreiben:

```
(define (faculty product counter max-count)  
  (new-if (> counter max-count)  
    product  
    (faculty (* counter product)  
              (+ counter 1)  
              max-count)))
```

Was passiert, wenn Alyssa versucht, dieses Programm zu benutzen (faculty 1 1 5)? Erklären Sie anhand dieses Beispiels, warum für manche Kontrollstrukturen Spezialformen unerlässlich sind.

Erreichbare Punkte: 30

Erreichbare Zusatzunkte: 0