РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **2010 106 773** (13) **A**

(51) МПК
F03H 99/00 (2009.01)
B64G 99/00 (2009.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2010106773/06, 26.02.2010**

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **26.02.2010**

(43) Дата публикации заявки: **10.09.2011** Бюл. № **25**

Адрес для переписки:
242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Толстого, 17, В.С. Леонову

(71) Заявитель(и):
Леонов Владимир Семенович (RU),
Артеменко Иван Иванович (RU),
Пилкин Виталий Евгеньевич (RU)

(72) Автор(ы):
Леонов Владимир Семенович (RU)

(54) КВАНТОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула изобретения

1. Квантовый двигатель, включающий корпус квантового двигателя, систему электропитания и блок управления, корпусы активаторов, активаторы квантованного пространства-времени, состоящие из ротора рабочего органа активатора и статора активатора квантового двигателя, причем ротор активатора квантового двигателя выполнен в виде рабочего тела вращения из магнитодиэлектрического материала, содержит разнополярные пары электрических и магнитных полюсов, образующих систему вращающихся скрещивающихся электрических и магнитных полей, причем активаторы установлены на рычагах с возможностью вращения в различные стороны по окружности, отличающийся тем, что ротор рабочего органа активатора квантового двигателя выполнен в виде диска вращения, на поверхности которого установлены электрические и магнитные полюса с чередованием полярности, обеспечивая плоскую конструкцию рабочего органа активатора, кроме того, ротор активатора квантового двигателя имеет дисковый магнитопровод, выполненный в виде тела вращения и установленный в корпусе активатора соосно на одном валу с ротором рабочего органа активатора с образованием воздушного зазора между полюсами магнитов и дисковым магнитопроводом, а статор активатора квантового двигателя выполнен в виде плоской электрической обмотки установленной в воздушном зазоре между магнитными полюсами и дисковым магнитопроводом, при этом плоская электрическая обмотка статора активатора квантового двигателя по внешнему периметру имеет кольцо крепления, через которое статор активатора квантового двигателя закреплен неподвижно к корпусу активатора, кроме того, вал квантового двигателя состоит из двух частей, между которыми установлен реверсивный редуктор, причем один из активаторов через рычаг соединен с первой частью вала, а другой активатор через рычаг соединен со второй частью вала, вращающейся в противоположную сторону по отношению к первой части вала.

2. Квантовый двигатель, включающий корпус двигателя, систему электропитания и

RU 2010106773 A

RU 2010106773 A

блок управления, корпусы активаторов, активаторы квантованного пространства-времени, состоящие из ротора рабочего органа активатора и статора активатора квантового двигателя, причем ротор активатора выполнен в виде рабочего тела из магнитодиэлектрического материала, содержит разнополярные пары магнитных полюсов, образующих систему вращающихся магнитных полей, а сами активаторы установлены на рычагах с возможностью вращения на валу в различные стороны по окружности, отличающийся тем, что ротор рабочего органа активатора квантового двигателя включает два дисковых магнитопровода, установленных соосно на валу и выполненных из магнитодиэлектрического или магнитомягкого материала, а внутри между дисковыми магнитопроводами на поверхности дисковых магнитопроводов установлены магнитные полюса с чередованием полярности и образованием воздушного зазора между противоположными по знаку магнитными полюсами, статор активатора квантового двигателя выполнен в виде плоской электрической обмотки, установленной в воздушном зазоре между противоположными по знаку магнитными полюсами, а плоская электрическая обмотка статора активатора квантового двигателя по внешнему периметру имеет кольцо крепления, через которое статор активатора квантового двигателя закреплен неподвижно к корпусу активатора, и внутреннюю обойму с подшипником для соосного крепления статора на валу ротора, кроме того, вал квантового двигателя состоит из двух частей, между которыми установлен реверсивный редуктор, причем один из активаторов через рычаг соединен с первой частью вала, а другой активатор через рычаг соединен со второй частью вала, вращающейся в противоположную сторону по отношению к первой части вала.

RU 2010106773 A

RU 2010106773 A