Akzeptanztests, die der Fachbereich liest und die Entwicklung ausführt.

Tests entstehen an der laufenden Anwendung, die KI schreibt den fehlenden Code, und jeder Lauf ist ein Nachweis. Die Tests bleiben ein normales Projekt im Repository des Kunden.

01

Schreiben

- Geführt oder als Text, dieselbe Datei
- Vorschläge aus dem Step-Katalog des Projekts
- Gauge oder Cucumber, TypeScript oder Java

02

Live erproben

- Anwendung und Szenario nebeneinander
- Browser, REST und Kafka als Nachweis
- In die Spec kommt nur, was gelaufen ist

03

Implementieren

- Die KI schreibt fehlende Steps mit den Mitteln des Projekts
- Übersetzt und als Diff vor dem Speichern
- Einzeln oder alle auf einmal

04

Ausführen

- Gegen main oder jeden offenen Zweig
- Bericht mit Schritten und Zeiten, als PDF und JUnit-XML
- Die KI erklärt, warum ein Lauf bricht

05

Abnehmen

- Neue Szenarien grün, nichts schlechter als auf main
- Vier-Augen-Prinzip
- Zurück ins Repository per Pull Request

06

Regression

- Abgenommene Tests laufen in Testgruppen nach Zeitplan
- Der Verlauf zeigt, was neu rot und wieder grün ist
- Rote Regression meldet sich an der Story

Das Kriterium ist der Test

Eine Fassung statt Ticket, Testtool und Automatisierung.

Ein Testfall, eine Ebene

UI, API oder Messaging, abgeleitet aus dem Step-Code.

Kein Lock-in

Derselbe Lauf in der Oberfläche und in der Pipeline.

Gauge · Cucumber · TypeScript · Java · Playwright · REST · Kafka · Avro · JUnit-XML · MCP · GitHub · GitLab · Gitea