Aula 03 FRONT END: JAVASCRIPT



Professor Lucas Fernandes

Tipos de Dados

- Tipos de dados primitivos
- Valores vazios



Tipos de Dados

- number
- string
- boolean
- operador typeof



Números - tipo number

- Inteiros (3, 1111, 3232, 2000)
- Fracionais (3.14, 4.1111, 5.001)
- Negativos (-3, -2.34)
- Valores especiais
 - Infinity, -Infinity
 - NaN



Números - operações

- + (soma), (subtração), * (multiplicação), / (divisão)
- % (módulo, resto)
- ** (potenciação)
- ordem de precedência
 - o podem ser agrupadas



Texto - tipo string

- aspas simples ou duplas ('', "")
- quebras de linha (\n)
- caractere de escape (\)
- template literals (` `)
 - o multilinha
 - o interpolação de valores



Texto - operações

• concatenação (+)



Booleanos - tipo boolean

• true (verdadeiro), false (false)



Booleanos - operações lógicas

- and (&&)
- or (||)
- not (!)
- podem ser agrupados



Comparadores

- retornam boolean
- igualdade (==, ===)
- diferença (!=,!==)
- menor que (<), maior que (>)
- menor ou igual a (<=), maior ou igual a (>=)



Conversão de tipos

- resultado de operações
- funções construtoras
 - Number()
 - String()
 - o Boolean ()



Valores vazios

- Duas representações para o vazio
 - o null*
 - undefined

* o operador typeof identifica null como 'object' (https://2ality.com/2013/10/typeof-null.html)



