

Entrada de dados

- Formulários
- Requisições HTTP
- Elementos de formulários



Entrada de dados

- Interação com o usuário
- Processamento de dados



Formulários

- Agrupamentos de elementos de entrada
- Requisições e parâmetros




Requisições

- Protocolo de comunicação HTTP
- Métodos (ou verbos)
 - o GET Solicitação de recurso
 - POST Envio de recurso
- Parâmetros



GET










POST





Formulários

- Action (URL)
- Método

```
<form action="https://www.google.com/" method="GET">
    <!-- elementos do formulário -->
</form>
```



Elementos de entrada

- Nome (name)
- Valor (value)

```
<input type="checkbox" name="agree" required>
```



Input spec

- Diferentes tipos (type)
- required (obrigatório), disabled (desabilitado)



Input (texto)

- text (texto), search (busca), email*
- placeholder (exemplificação)

```
<input type="text" name="nome" placeholder="John Doe" required>
```

em contato at Préencha este campo.

* email terá o formato verificado pelo navegador



Input (senha)

- password
- Oculta o texto visualmente

<input type="password" name="password">

•••••



Label

- Indicação de preenchimento
- Acessibilidade
- Clicável

```
<label>
  Nome:
    <input type="text" name="nome" placeholder="John Doe" required>
</label>
```

```
<label for="nome">Nome:</label>
<input type="text" name="nome" id="nome" placeholder=
"John Doe" required>
```

Nome: John Doe



Input (números)

- number
- placeholder (exemplificação)





Input (tempo)

- date (data)
- month (mês)
- week (semana)
- time (horário)

```
<input type="date" name="birth">
```





Input (faixa)

range

```
<input type="range" min="0" max="10" name="grade">
```

diferenças entre navegadores



Input (caixa de seleção)

- checkbox
- representa (marcado ou não, *true* ou *false*)

```
<label>
  Li as 5000 páginas do termo de uso e concordo:
     <input type="checkbox" name="agree">
     </label>
```

Li as 5000 páginas do termo de uso e concordo: \Box



Input (opções excludentes)

- radio
- name igual
- *value* diferentes

Dinheiro 🔾 Crédito 🔾 Débito 🔾

```
<label>
   Dinheiro
   <input type="radio" value="money" name="payment">
</label>
<label>
   Crédito
   <input type="radio" value="credit" name="payment">
</label>
<label>
   Débito
   <input type="radio" value="debit" name="payment">
</label></label></label></label>
```



Input (arquivo)

- file
- Envio de arquivo

```
<input type="file" name="file">
Browse... No file selected.
```



Input (opções excludentes)

- radio
- name igual
- *value* diferentes

Dinheiro O Crédito O Débito O

```
<label>
   Dinheiro
   <input type="radio" value="money" name="payment">
   </label>
   <label>
        Crédito
        <input type="radio" value="credit" name="payment">
        </label>
        label>
        Débito
        <input type="radio" value="debit" name="payment">
        </label>
```



Select

- Seleção entre opções
- option

```
<select name="theme">
    <option value="light">Claro</option>
    <option value="dark">Escuro</option>
    <option value="blue">Azul</option>
    </select>
```






Caixa de texto

- textarea
- cols (colunas), rows (linhas)

```
<textarea name="description" cols="30" rows="10"> </textarea>
```





Button

- Botão
- submit (envia o formulário)
- reset (limpa o formulário)
- button

<button type="submit">Enviar

Enviar



Input (botão)

- type button, submit, reset
- Texto em *value*

<input type="button" value="Clique aqui">

Clique aqui



Prática



